

Паспорт безопасности



РАЗДЕЛ 1 НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Идентификатор продукта **Techron D Concentrate**

UFI: EE49-V0YD-100M-DPUF

Номер(а) продукта: 804525

1.2 Существенные установленные применения вещества или смеси и нерекомендуемые применения

Установленное применение: Присадка к дизельному топливу

Применение в целях, отличных от рекомендуемых: В случае применения в целях, отличающихся от указанных выше, обратитесь к поставщику за консультацией.

1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
адрес электронной почты : eumsds@chevron.com

1.4 Номер телефона экстренной помощи Ликвидация аварий при транспортировании

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Экстренная медицинская помощь

Centre Antipoisons: +32022649636

Информационный центр Chevron по экстренным ситуациям: Международные оплаченные вызовы принимаются круглосуточно: +1 510 231 0623

Центр по борьбе с отравлениями: Бельгия: 0032/(0)70 245 245

Информация о продукте

Информация о продукте: 0032/(0)9 293 71 11

РАЗДЕЛ 2 ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1 Классификация вещества или смеси

CLP – КЛАССИФИКАЦИЯ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА:

- Токсичен при аспирации: категория 1, H304; Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
- Токсичен для водных организмов – острая токсичность: категория 1, H400; Очень токсично для водных организмов.
- Токсичен для водных организмов – хроническая токсичность: категория 1, H410; Весьма

токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

2.2 Элементы маркировки

В соответствии с критериями Постановления (ЕС) № 1272/2008 (CLP):



Сигнальное слово: Опасно

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОСТИ:

Опасности для здоровья:

- Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании (H304).

Опасности для окружающей среды:

- Весьма токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями (H410).

- содержит: Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:

Реагирование:

- ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу (P301+P310).
- НЕ вызывать рвоту (P331).

Удаление:

- Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии с применимыми местными, региональными, национальными и международными правилами (P501).

Справочная информация об опасности (ЕС): Повторяющаяся экспозиция может вызвать сухость или растрескивание кожи (EUH066).

2.3 Другие опасности

Данный материал не содержит веществ, которые считаются обладающими свойствами оказывать неблагоприятное воздействие на эндокринную систему, в концентрации 0,1 % по массе и больше. Данный материал не содержит веществ, которые считаются устойчивыми, биоаккумулятивными, токсичными или высоко устойчивыми и высоко биоаккумулятивными, в концентрации 0,1 % по массе и больше.

РАЗДЕЛ 3 СОСТАВ МАТЕРИАЛА И СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.2 Смеси

Этот материал является смесью.

КОМПОНЕНТЫ	№ CAS	НОМЕР ЕС	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	CLP – КЛАССИФИКАЦИЯ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	КОЛИЧЕСТВО
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	64742-47-8	265-149-8	01-2119484819-18	Asp. Tox. 1/H304	50 - 100 % веса
2-этилгексилнитрат	27247-96-7	248-363-6	01-2119539586-	Acute Tox.	25 - 50 %

			27	4/H312; Aquatic Acute 1/H400 [M=1]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=1]	веса
2-этилгексанол	104-76-7	203-234-3	01-2119487289-20	Eye Irrit. 2/H319; Acute Tox. 4/H302; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H335; Acute Tox. 4/H332	1 - 5 % веса

Полный текст всех фраз опасности CLP приведен в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

Глаза: Никакие специальные меры по оказанию первой помощи не требуются. В качестве меры предосторожности, снимите контактные линзы, если вы их носите, и промойте глаза водой.

Кожа: Немедленно вымойте кожу водой и снимите загрязненную одежду и обувь. При появлении симптомов обратитесь за медицинской помощью. Для удаления материала с кожи смойте его водой и мылом. Выбросьте загрязненную одежду и обувь или тщательно очистите их перед повторным использованием.

Проглатывание: В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не индуцируйте рвоту. Ни в коем случае не давайте ничего через рот лицу, находящемуся в бессознательном состоянии.

Вдыхание: Никакие специальные меры по оказанию первой помощи не требуются. При воздействии материала, содержащегося в воздухе в чрезмерном количестве, выведите человека на свежий воздух. В случае кашля или дыхательного дискомфорта обратитесь за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные НЕМЕДЛЕННО ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ СИМПТОМЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ

Глаза: Не предполагается, что может вызывать продолжительное или сильное раздражение глаз

Кожа: Попадание на кожу может вызывать сухость и обезжиривание кожи. Симптомы могут включать боль, зуд, обесцвечивание, опухание и образование волдырей.

Проглатывание: Из-за низкой вязкости этот материал может попасть непосредственно в легкие при проглатывании или последующей рвоте. Попав в легкие, может быть удален лишь с очень большими трудностями и может причинить тяжелую травму или смерть.

Вдыхание: Не ожидается, что при вдыхании может быть опасен.

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ С ЛАТЕНТНЫМ ПЕРИОДОМ ИЛИ ДРУГИЕ СИМПТОМЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ: Не классифицирован.

4.3 Признаки необходимости каких-либо немедленных медицинских мерах или специальном лечении

Примечание для врача: Поглощение этого продукта и последующая рвота могут привести к вдыханию жидких легких углеводородов, что может вызвать пневмонит.

РАЗДЕЛ 5 МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

Для гашения пламени используйте водный туман, пену, химический порошок или углекислый газ (CO₂).

5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью

Продукты сгорания: Сильно зависит от условий горения. При горении этого материала выделяется сложная смесь взвешенных в воздухе твердых частиц, жидкостей и газов, включая угарный газ, углекислый газ и неустановленные органические соединения. При горении могут образоваться оксиды: Азот .

5.3 Рекомендации пожарным

Этот материал трудновоспламеняем, но горюч. При пожаре, охватывающем этот материал, не входите в какие-либо замкнутые или ограниченные пространства без соответствующих средств защиты, в том числе автономного дыхательного аппарата.

РАЗДЕЛ 6 МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ УТЕЧКАХ

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Соблюдайте все применимые местные и международные правила. Удалить все источники воспламенения в зоне пролития или просыпки материала. Не допускать неуполномоченных лиц и сотрудников без средств защиты. Лица, входящие в зараженную зону для устранения повреждения или для определения возможности вернуться к нормальной работе, должны выполнять все инструкции, приведенные в разделе по контролю воздействия и индивидуальной защите. Дополнительные сведения см. в разделах 5 и 8.

6.2 Меры по защите окружающей среды

Перекройте источник выброса, если это можно сделать без риска. Ограничьте выброшенный материал, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение почвы, поверхностных или подземных вод.

6.3 Методы и материалы для ограждения и очистки

Ликвидировать разлив как можно скорее, соблюдая меры предосторожности, указанные в разделе «Правила и меры по обеспечению безопасности персонала». Использовать подходящие методы, такие как применение негорючих абсорбирующих материалов или откачка. Там, где это осуществимо и уместно, удалить загрязненный грунт и ликвидировать его согласно действующим нормативам. Поместить загрязненный материал в контейнеры одноразового пользования и ликвидировать их согласно действующим нормативам. Сообщайте местным властям о пролитиях в зависимости от обстановки или в соответствии с требованиями.

6.4 Ссылка на другие разделы

См. разделы 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Правила техники безопасности при обращении

Общая информация по обращению: Рекомендуемая температура обращения с материалом: 50°C. Не допускайте загрязнения почвы или сброса этого материала в канализационные и дренажные системы или водоемы.

Меры предосторожности: При хранении, обработке и выполнении погрузочно-разгрузочных операций при температурах выше точки вспышки при выходе жидкости или выпуске газов из емкостей могут высвобождаться воспламеняющиеся пары. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или на одежду. Не пробуйте на вкус и не проглатывайте. Не вдыхайте пары. Тщательно вымойтесь после работы.

Статическая опасность: При обращении с этим материалом может накапливаться электростатический заряд, создавая опасную ситуацию. Для сведения этой опасности к минимуму заземление необходимо, но само по себе может оказаться недостаточным. Рассмотрите все операции, которые могут приводить к образованию и накоплению электростатического заряда и (или) огнеопасной атмосферы (включая заполнение баков и контейнеров, разбрызгивание при заливке, очистку баков, отбор проб, переключение нагрузки, фильтрацию, смешивание,

встряхивание и вакуумную загрузку), и применяйте соответствующие методы снижения опасности. **Предупреждения, помещаемые на контейнере:** Контейнер не рассчитан на высокое давление. Не используйте давление для опорожнения контейнера – он может разорваться. Пустые контейнеры могут представлять опасность, так как в них могут сохраняться остатки продукта (твердые, жидкие и/или парообразные). Не проводите опрессовку, резку, сварку, пайку, сверление или полировку таких контейнеров; не подвергайте их воздействию нагревания, пламени, искр, статического электричества или других источников воспламенения. Они могут взорваться, причинив травму или смерть. Пустые бочки нужно полностью слить, как следует закупорить и незамедлительно вернуть на предприятие по восстановлению бочек или надлежащим образом ликвидировать их.

7.2 Условия безопасного хранения, включая все несовместимости

Общая информация по хранению: Максимальная температура хранения: 45°C.

7.3 Особое применение (применения): Присадка к дизельному топливу

РАЗДЕЛ 8 МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ:

При проектировании технических средств контроля и выборе средств личной защиты (СИЗ) рассмотрите потенциальные опасности, связанные с этим материалом (см. раздел 2), применимые пределы воздействия, виды работ, а также другие вещества, присутствующие на месте работ. Если методы инженерного контроля или методы выполнения работ недостаточны для того, чтобы избежать вредных уровней воздействия этого материала, ознакомьтесь с информацией о СИЗ внизу.

Факторы, которые влияют на СИЗ, включают, но не ограничиваются следующими: свойства химического вещества, другие химические вещества, с которыми могут соприкоснуться одни и те же СИЗ, физические требования (прилегание и размер, защита от порезов/проколов, физическая ловкость, термозащита и другие) и возможные аллергические реакции на материал СИЗ. Пользователь обязан прочитать и усвоить все инструкции и ограничения, связанные со средствами индивидуальной защиты, поскольку защита обычно обеспечивается в течение ограниченного времени или при определенных обстоятельствах.

8.1 Контролируемые параметры

Пределы производственного воздействия:

Компонент	Страна/Агентство	Форма	TWA (средневзвешенное по времени)	STEL (предел кратковременного воздействия)	Предел	Обозначение
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	Бельгия	Пар	200 mg/m ³	--	--	Кожа всего углеводородов
2-этилгексанол	Бельгия	--	5.4 mg/m ³	--	--	--
2-этилгексанол	Указывающая директива ЕС	--	5.4 mg/m ³	--	--	--

Узнайте соответствующие значения у местных властей.

8.2 Средства защиты от вредных воздействий

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ:

Используйте в хорошо вентилируемых местах.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защита глаз и лица: Чтобы не допустить попадания в глаза, пользуйтесь средствами защиты. В зависимости от характера выполняемых работ средства защиты могут представлять собой защитные очки, химические очки, лицевые щитки или их сочетание.

Защита кожи: Носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) от химических веществ, чтобы не допустить контакта с кожей. Средства индивидуальной защиты от химических веществ должен выбирать специалист по промышленной гигиене или профессионал по технике безопасности; выбор должен быть основан на надлежащих стандартах (ASTM F739 или EN 374). Конкретный набор СИЗ для защиты от химических веществ зависит от выполняемых работ и может включать химические перчатки, ботинки, фартук для работы с химикатами, защитный костюм и полнолицевые маски или щитки. **Для получения конкретной информации о времени разрыва и для определения продолжительности срока службы СИЗ перед их заменой обращайтесь к изготовителям СИЗ.** Если у конкретного изготовителя перчаток не указано иное, то информация, представленная в таблице внизу, основана на имеющихся в наличии типовых производственных характеристиках, используемых при выборе перчаток. Данные этой таблицы следует рассматривать только как ориентировочные.

Материал химических перчаток	Толщина (mm)	Типовое время разрыва (минуты)
Бутил	0.7	5
Неопрен	0.61	15
Нитриловый	0.5	120
Нитриловый	0.11	5
Поливинилхлорид (ПВХ)	0.7	5
Витон Бутил	0.3	240

Защита органов дыхания: Специалист по промышленной гигиене или специалист по охране труда должен выполнить оценку рисков на конкретном объекте для определения необходимости применения и типа средств индивидуальной защиты органов дыхания. Если результаты оценки рисков на конкретном объекте показывают, что средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимы, следует использовать респираторы утвержденного типа, такие как:

Фильтрующий респиратор -

Если предельная концентрация в воздухе превышает установленную предельно допустимую концентрацию на рабочем месте, но не превышает предельную концентрацию эффективной работы фильтра.

Только пары: патронный фильтр для защиты от органических паров (фильтр типа A3 по EN 529:2005).

Пары и твердые частицы (в том числе, капли образуемого тумана): патронный фильтр для защиты от органических паров вместе с фильтром для улавливания твердых частиц (фильтр AP3 по EN 529:2005).

Для получения информации касательно срока службы патронного фильтра / фильтра необходимо обратиться к производителям респираторов.

Респиратор с принудительной подачей воздуха -

Если предельная концентрация в воздухе превышает предельную концентрацию эффективной работы фильтрующего респиратора.

Нормативные требования см. в стандарте EN 529:2005, стандарте Управления по охране труда и промышленной гигиене США 1910.134 и (или) в других применимых местных, региональных, национальных, международных стандартах.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

См. соответствующее региональное законодательство по охране окружающей среды или

Приложение, в зависимости от обстоятельств.

РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внимание: приводимые ниже данные типичны, но не являются спецификацией.

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид

Цвет: Янтарный

Физическое состояние: Жидкость

Запах: Характерный

Порог восприятия запаха: Данные отсутствуют

pH: Не применимо

Температура плавления: Данные отсутствуют

Температура замерзания: Данные отсутствуют

Начальная точка кипения: Данные отсутствуют

Температура вспышки: (Прибор закрытого типа для определения температуры вспышки (Пенски-Мартенса)) 66 °C (151 °F) (Типичное значение)

Интенсивность испарения: Данные отсутствуют

Воспламеняемость (Твердое вещество, Газ): Не применимо

Пределы воспламеняемости (взрываемости) (% объема в воздухе):

Нижний: Не применимо Верхний: Не применимо

Давление пара: Данные отсутствуют

Относительная плотность пара: Данные отсутствуют

Относительная плотность: 0.867 (Типичное значение) @ 15.6°C (60°F)

Плотность: Данные отсутствуют

Растворимость: Растворим в углеводородах; нерастворим в воде.

коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Данные отсутствуют

Температура самовозгорания: Данные отсутствуют

Температура разложения: Данные отсутствуют

Кинематическая вязкость: 2.8 mm²/s @ 40°C (104°F) (Типичное значение)

Характеристики взрывоопасности: Данные отсутствуют

Окислительные свойства: Данные отсутствуют

9.2 Дополнительная информация: Данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

10.1 Реакционная способность: Может реагировать с сильными кислотами или окислителями, такими как хлораты, нитраты, перекиси и т. д.

10.2 Химическая стабильность: При нормальных внешних условиях и предполагаемых значениях температуры и давления при хранении и обращении материал считается стабильным.

10.3 Возможность опасных реакций: Опасная полимеризация не происходит.

10.4 Условия, которых следует избегать: Не применимо

10.5 Несовместимые материалы, которых следует избегать: Не применимо

10.6 Опасные продукты разложения: Ничего не известно (Ничто не ожидается)

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008

Информация о продукте:

Серьезное повреждение или раздражение глаз: Материал не считается раздражителем глаз.

Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Разъедание или раздражение кожи: Материал не считается раздражителем кожи. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Сенсибилизация кожного покрова.: Материал не считается кожным сенсибилизатором. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Острая дермальная токсичность: Материал не считается токсичным при воздействии на кожу. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Оценка острой токсичности (кожная): Не применимо

Острая оральная токсичность: Материал не считается токсичным при пероральном приеме. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Оценка острой токсичности (оральный): 10000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность: Материал не считается токсичным при вдыхании. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Оценка острой токсичности (вдыхание): Не применимо

Мутагенность зародышевых клеток: Материал не считается мутаген. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Канцерогенность: Материал не считается канцерогеном. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Репродуктивная токсичность: Материал не считается токсичным для функции воспроизведения. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Специфическая токсичность для органа-мишени: однократное воздействие: Материал не считается токсичным для органа-мишени (однократное воздействие) Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Специфическая токсичность для органа-мишени: многократное воздействие: Материал не считается токсичным для органа-мишени (повторяющееся воздействие) Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Аспирационная опасность: Этот материал не считается представляющим опасность аспирации на основе кинематической вязкости материала.

Информация о компонентах:

Серьезное повреждение или раздражение глаз:

Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	Результат теста: Вызывает раздражение глаз

Разъедание или раздражение кожи:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	Результат теста: Вызывает раздражение кожи

Сенсибилизация кожного покрова.:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Острая дермальная токсичность:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	Квалификатор испытаний: LD50 Результат теста: >4820 mg/kg Биологические виды: rabbit
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Острая оральная токсичность:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	Конфиденциальные данные по испытаниям

Острая ингаляционная токсичность:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	Конфиденциальные данные по испытаниям

Мутагенность зародышевых клеток:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Канцерогенность:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Репродуктивная токсичность:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Специфическая токсичность для органа-мишени: однократное воздействие:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

2-этилгексанол	Результат теста: Может вызывать раздражение дыхательных путей
----------------	---

Специфическая токсичность для органа-мишени: многократное воздействие:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

11.2 Информация о прочих видах опасности

Прочие опасности не определены.

РАЗДЕЛ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о продукте:

12.1 токсичность

Предполагается, что этот материал очень токсичен для водных организмов и может вызвать в водной среде долговременные отрицательные последствия. Этот продукт не подвергался испытаниям. Данная оценка получена исходя из свойств отдельных компонентов.

12.2 Устойчивость и разлагаемость

Не предполагается, что этот материал легко биodeградирует. Этот продукт не подвергался испытаниям. Данная оценка получена исходя из свойств отдельных компонентов.

12.3 Способность к биоаккумуляции

Коэффициент биоконцентрации: Данные отсутствуют
коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Данные отсутствуют

12.4 Подвижность в почве

Данные отсутствуют.

12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивых биоаккумулируемых токсичных веществ) и vPvB (очень устойчивых интенсивно биоаккумулируемых веществ)

Данный материал не отвечает критериям классификации в качестве устойчивого, биоаккумулятивного, токсичного или высоко устойчивого и высоко биоаккумулятивного.

12.6 Свойства, обуславливающие нарушение функционирования эндокринной системы

Эта смесь не содержит никаких веществ, свойства которых квалифицируются как разрушающие деятельность эндокринной системы.

12.7 Другие неблагоприятные эффекты

Других неблагоприятных эффектов не обнаружено.

Информация о компонентах:

Острая токсичность:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	Конфиденциальные данные по испытаниям
2-этилгексилнитрат	Протокол: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Квалификатор испытаний: EC50 Результат теста: 0.83 mg/l Биологические виды: Invertebrate Продолжительность: 48 hour(s)
2-этилгексилнитрат	Конфиденциальные данные по испытаниям
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Долгосрочная токсичность:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	Данные по тестам отсутствуют
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Биодеградация:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	Результат теста: Не является легко биodeградирующим веществом Биодеградация: 0%
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Способность К Биоаккумуляции:	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
2-этилгексилнитрат	Данные по тестам отсутствуют
2-этилгексанол	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

РАЗДЕЛ 13 ТРЕБОВАНИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ

13.1 Методы обработки отходов

Используйте материал по предполагаемому назначению или, если возможно, утилизируйте его. При ликвидации этого материала может потребоваться, чтобы соблюдались требования к опасным отходам, установленные международными, национальными или местными законами и правилами. В соответствии с Европейским каталогом отходов (E.W.C.), установлен следующий код: 07 07 99

РАЗДЕЛ 14 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Приведенное описание может подходить не для всех условий отгрузки. Дополнительные требования к описанию (например, техническое наименование) и требования к отгрузке, зависящие от вида и количества, см. в соответствующих нормативах, относящихся к опасным продуктам.

ADR/RID

14.1 Номер UN (ООН) или идентификационный номер: UN3082

14.2 Правильное наименование ООН для перевозки: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, N.O.S. (иным способом не указано) (2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.3 Класс(ы) опасности для перевозки: 9

14.4 Группа упаковки: III

14.5 Опасности для окружающей среды: Да (2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: Код ограничения проезда через туннель: (-); Идент. № опасности: 90

КОД ADR M6; УПАКОВКИ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 5 ЛИТРОВ В ОДНОЙ ЕМКОСТИ, МОГУТ НЕ ПОДПАДАТЬ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО РЕГЛАМЕНТА

ADN

14.1 Номер UN (ООН) или идентификационный номер: UN3082

14.2 Правильное наименование ООН для перевозки: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, N.O.S. (иным способом не указано) (2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.3 Класс(ы) опасности для перевозки: 9

14.4 Группа упаковки: III

14.5 Опасности для окружающей среды: Да(2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя:

Код ограничения проезда по автодорожным туннелям: (-); Идентификационный номер опасности: 90 КОД ДОПОГ М6; УПАКОВКИ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 5 ЛИТРОВ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ, МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ICAO / IATA

14.1 Номер UN (ООН) или идентификационный номер: UN3082

14.2 Правильное наименование ООН для перевозки: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, N.O.S. (иным способом не указано) (2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.3 Класс(ы) опасности для перевозки: 9

14.4 Группа упаковки: III

14.5 Опасности для окружающей среды: Да (2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: Не применимо

IMO / IMDG

14.1 Номер UN (ООН) или идентификационный номер: UN3082

14.2 Правильное наименование ООН для перевозки: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОСТЬ, N.O.S. (иным способом не указано) (2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.3 Класс(ы) опасности для перевозки: 9

14.4 Группа упаковки: III

14.5 Опасности для окружающей среды: ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ(2-ЭТИЛГЕКСИЛНИТРАТ)

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: Не применимо

14.7 Бестарная перевозка морским транспортом согласно нормативным документам IMO: Не применимо

РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Нормативы/законодательные акты по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды, имеющие отношение к данному веществу или смеси
ПРОВЕРЕННЫЕ СПИСКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

01=Директива ЕС 92/85/ЕЕС: Беременные и кормящие грудью работницы.

02=Директива ЕС 2012/18/ЕС: Seveso III

03=Директива ЕС 98/24/ЕС Химические агенты в рабочих условиях.

04=Директива ЕС 2004/37/ЕС: «О защите трудящихся».

05=Регламент ЕС (ЕС) № 689/2008: Приложение 1, Часть 1.

06=Регламент ЕС (ЕС) № 850/2004: «Запрет и ограничение стойких органических загрязнителей».

07=Технический регламент ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ» (Регламент REACH), Приложение XVII: Ограничение производства, оборота и использования определенных опасных веществ, смесей и продуктов.

08=Регламент ЕС (REACH), Приложение XIV: Список веществ, подлежащих авторизации, или список веществ-кандидатов для включения в категорию особо опасных веществ (SVHC).

В приведенных выше нормативных списках компоненты этого материала отсутствуют.

РЕЕСТРЫ ХИМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

Все компоненты соответствуют следующим требованиям реестров химических материалов: AICC (Австралия), DSL (Канада), EINECS (Европейский Союз), ENCS (Япония), IECSC (Китай), KECI (Корея), NZIoC (Новая Зеландия), PICCS (Филиппины), TCSI (Тайвань), TSCA (Соединенные Штаты Америки).

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности отсутствует.

РАЗДЕЛ 16 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ: РАЗДЕЛ 01 - Идентификация компании информация была изменена.

РАЗДЕЛ 02 - ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: информация была удалена.

РАЗДЕЛ 14 - ADN КЛАССИФИКАЦИЯ информация была добавлена.

РАЗДЕЛ 14 - ADR КЛАССИФИКАЦИЯ информация была добавлена.

РАЗДЕЛ 14 - ICAO КЛАССИФИКАЦИЯ информация была добавлена.

РАЗДЕЛ 15 - НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ информация была удалена.

РАЗДЕЛ 15 - НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ информация была изменена.

Дата редакции: Январь 06, 2026

Полный текст фраз опасности CLP:

Asp. Tox. 1/H304; Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Acute Tox. 4/H312; наносит вред при контакте с кожей Aquatic Acute 1/H400; очень токсично для водных организмов Aquatic Chronic 1/H410; Весьма токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. Eye Irrit. 2/H319; вызывает серьёзное раздражение глаз Acute Tox. 4/H302; вредно при проглатывании Skin Irrit. 2/H315; вызывает раздражение кожи STOT SE 3/H335; может вызывать раздражение дыхательных путей Acute Tox. 4/H332; наносит вред при попадании в дыхательные пути

СОКРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ:

TLV - Граничное пороговое значение	TWA (средневзвешенное по времени) - Средневзвешенное по времени
STEL (предел кратковременного воздействия) - Предел кратковременного воздействия	PEL - Допустимый предел воздействия
CVX - Chevron	CAS - Регистрационный номер химического соединения в Chemical Abstracts
НО - Не определяется количественно	

Подготовлено компанией Chevron в соответствии с Регламентом ЕС 1907/2006 с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) 2020/878.

Данные, приведенные в настоящем паспорте безопасности, основаны на информации и сведениях, имеющихся у компании Chevron и аффилированных организациях на дату публикации. Настоящий документ не является спецификацией по качеству продукта, и компания не предоставляет никаких гарантий в этом отношении, будь то выраженных или подразумеваемых. Компания не несет ответственности за последствия применения данного материала. Информация, приведенная в настоящем документе, относится только к указанному в нем продукту. Поскольку условия применения данного продукта находятся вне сферы нашего контроля, потребитель несет личную ответственность за определение условий безопасного использования данного продукта и оценку его пригодности для конкретного типа применения. При необходимости потребители должны обратиться за дополнительными инструкциями.

Нет приложения