化学品安全技术说明书

节 1 化学品及企业标识

产品编号： 219593, 540943
化学品中文名称： 工业油脂
化学品英文名称： Industrial Grease

产品代码： Multifak CG
企业名称： 雪佛龙（中国）投资公司
企业地址：
国贸大厦2座单位 2308
建国门外大街1号
北京100004
中华人民共和国
联系电话： 86 10 -5812 6300
传真号码： (86-10) 5812 6599
电子邮件地址： CNLubesWeb@chevron.com
企业应急电话： 中国：国家安全生产监督管理总局化学品登记中心： 0532-83889090
化学品推荐用途和限制用途： 工业油脂

节 2 危险性概述

紧急情况概述： 深褐色半固体
- 造成严重眼刺激
- 怀疑对生育能力造成伤害
- 对水生生物有害并具有长期持续影响

GHS危险性类别：
健康危害：
- 严重眼损伤/眼刺激：类别 2A
- 生殖毒性（生育能力）：类别 2

环境危害：
- 危害水生环境—急性危害：类别 3。
- 危害水生环境—长期危害：类别 3

标签要素
象形图：



警示词： 警告

危险性说明：

- 造成严重眼刺激。
- 怀疑对生育能力造成伤害。
- 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明：

预防：

- 作业后彻底清洗。
- 避免释放到环境中。
- 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩和戴防护面具。

反应：

- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- 如接触或有疑虑，请就医。
- 如仍觉眼刺激：求医或就诊。

贮存：

- 存放处须加锁。

废弃处置：

- 按照地方、区域、国家和国际规章，处置内容物和容器。

物理和化学危险： 不适用

健康危害：

- 造成严重眼刺激。
- 怀疑对生育能力造成伤害。

环境危险：

- 对水生生物有害并具有长期持续影响。

节 3 成分/组成信息

组分	化学文摘编号	浓度或浓度范围（质量分数，wt%）
氢化残油	64742-57-0	50 - 70 %重量
加氢精制环烷烃重馏份	64742-52-5	10 - 20 %重量
锌、氧、氧混合(异酎)、(异锉)、戊二硫酸酯(戊二硫酸酯)	101747-77-7	0.1 - < 3 %重量
胺類、C12-14-烷基、異辛基磷酸鹽	68187-67-7	0.1 - < 1 %重量
聚烷基芳香胺	商业机密	0.1 - < 1 %重量

节 4 急救措施

急救:
眼睛接触:
撑开眼睑，立即用清水冲洗眼睛。如果戴着隐形眼镜，在最初冲洗后取下隐形眼镜，继续冲洗至少15分钟。立即就医。
皮肤接触: 无需特别的急救措施。作为预防措施，脱下被污染的衣服和鞋子。
要进一步去除皮肤上的物质,请使用肥皂和水。 丢弃受污染的衣服和鞋子,或彻底清洁,然后再使用。
食入: 无需特别的急救措施。勿催吐。作为预防措施，应向医生咨询。
吸入:
无需特别的急救措施。如果接触到空气中过高的物质浓度，将受害者转移至新鲜空气中。如果出现咳嗽或呼吸不适，则就医。

最重要的症状和健康影响
直接健康影响:
眼睛接触: 与眼睛接触会引起严重刺激。 症状可能包括疼痛、流泪、变红、肿胀和视力模糊。
皮肤接触:
高压设备信息：此类物质的意外高速皮下注射可能引起严重伤害。万一发生此类事故，请立即就医。在注入点的伤口起初可能并不显得严重，但是如果不予以治疗，有可能导致变形或需要截去受伤部位。
与皮肤接触应不会引起长期或显著的刺激。 与皮肤的接触预期不会引起皮肤过敏反压。
通过皮肤吸收应对内脏器官无害。
食入: 吞服预期无害。
吸入: 吸入预期无害。
含有某种石油基矿物油。长期或反复地吸入油雾浓度高于所推荐矿物油雾接触限值的空气，可能会引起呼吸系统刺激或对肺脏的其它影响。 呼吸系统刺激的症状可能包括咳嗽和呼吸困难。

推迟的或其他健康影响: 不适用

对医生的特别提示:
在涉及高压设备的事故中，可能在皮下注射此产品。此种事故可能造成细小、不一定出血的刺伤。然而，由于其巨大的力量，注入指尖的物质可能停留在手掌内。在24小时之内通常会有大范围的肿胀、斑点及剧烈的抽痛。建议由外科急救中心立即进行治疗。

节 5 消防措施

灭火材料: 使用水雾、泡沫、干粉或二氧化碳(CO2)灭火。
不常见的火灾危险:
使用此类物质之高压系统的泄漏与破裂，能够在引燃源(例如明火、引燃火、火星或电弧)附近造成火灾危险。
不适用灭火剂: 无数据

特别危险性: 燃烧产物:
高度依赖于燃烧条件。此物质在燃烧时会形成空气中固体、液体、气体的复杂混合物，包括一氧化氮、二氧化碳及未经确认的有机化合物。 燃烧可能会形成下列物质的氧化物： 磷, 硫磺, 锌.

灭火注意事项及防护措施:
消防指示: 尽管此物质不易点燃，但仍会燃烧。 关于适当的处置和储存方式，参阅第7 部分。

当火场中有此物质时，如果没有适当的防护装备，包括独立呼吸器，请勿进入任何封闭的或狭窄的火灾现场。

节 6 泄漏应急处理

人员防护措施,防护装备和应急处置程序:
遵守所有相关的当地法规和国际法规。 消除泄漏材料附近的所有引燃源。
禁止无关人员和无防护人员进入。
进入受沾染区域纠正问题或确定恢复正常活动是否安全的人员，必须遵循"暴露控制与个人防护"一节中的所有指示。
环境保护措施:
如果没有风险,就应当停止释放源。应当控制释放，以预防对土壤、地表水或地下水的进一步的污染。
泄漏化学品的收容,清除方法及所使用的处置材料:
立即清除泄漏物，注意采取"接触控制与个人防护"一节中的预防措施。
应尽快清理干净溢出物，须遵守暴露控制/个人防护章节的预防措施。应使用适当的技术，例如使用非可燃的吸附材料或泵。在可行和适当的情况下，应清除被污染的土壤，并且按照相关的要求予以丢弃。将被污染的其它材料放置在一次性的容器内，并且按照相关的要求予以丢弃。如果适当或有规定，应向当地政府报告泄漏事件。
防止发生次生灾害的预防措施: 参阅上述

节 7 操作处置与储存

操作处置:
一般处理信息: 避免污染土壤或将此物质排放到下水道及水域中。
预防措施:
不得在火焰、火星、高温表面附近用于高压系统内。只限在通风良好的区域使用。保持容器紧密关闭。
不要弄到眼睛里。 储存于儿童无法触及之处。
静电危害:
在处理此物质时，静电荷可能会积累并造成危险条件。为了最大限度地降低危险，可能有必要进行搭接和接地；但仅依靠这些措施本身可能还不够。检查所有可能造成和积聚静电荷(或)易燃气体环境的操作(包括液罐与容器灌注、溅落式灌注、液罐清洗、取样、测量、转载、过滤、混合、搅拌、真空槽车作业)，并采取适当的减缓措施。
容器警告: 容器不适合承受内部压力；请勿进行加压排空，否则有可能发生强力炸裂。
空容器内仍留有产品残余(固体、液体和(或)蒸气)并且可能有危险。请勿对此类容器加压、切割、焊接、铜焊、锡焊、钻孔、打磨，或使其接触热源、火焰、火星、静电或其他引燃源，因为这样可能造成爆炸并造成伤亡。空容器应该完全排空、正确关闭，尽快送到桶回收重整厂商处或正确弃置。

贮存: 不适用

节 8 接触控制和个体防护

一般考虑因素:
在设计动力控制及选择人员保护装备时，应该考虑本材料的潜在危害（见第2节），适用的接触极限，职业活动，和工作场地的其它物质。如果工程控制或工作常规不足以防止接触本材料有害水平量，请参阅以下个人防护装备信息。

影响个人防护装备的因素包括但不限于：化学品特性、可能接触相同个人防护装备的其他化学品、物理要求（合身度和尺寸、切割/穿刺防护、灵活性、热防护等）以及对个人防护装备材料的潜在过敏反应。鉴于防护通常限于有限时间或特定情况，用户有责任阅读和理解设备随附的所有说明和限制条件。

职业接触限值:

组分	国家/ 代理机构	形式	TWA	STEL	上限	符号
氢化残油	ACGIH	可吸入分数	5 mg/m3	--	--	--
加氢精制环烷烃重馏份	ACGIH	可吸入分数	5 mg/m3	--	--	--
加氢精制环烷烃重馏份	ACGIH	雾气	5 mg/m3	10 mg/m3	--	--

向当地政府机构查询适当的数值。

生物限值: 无数据
监测方法: 无数据

工程控制方法:
使用整体通风，局部排气通风，或两者结合。

个人防护装备
眼面防护:
佩戴防护装备以预防与眼睛的接触。防护装备的选择范围可包括安全镜、化学护目镜、面罩，或根据所进行的作业采用防护装备的某种组合。
皮肤/身体/手防护:
穿戴化学个人防护装备(PPE)，防止皮肤接触。化学防护服应由职业卫生员或安全专业人员根据适用的标准（ASTM F739或EN
374）进行选择确定。使用化学个人防护装备取决于所进行的操作，可能包括化学手套、靴子、化学围裙、化学套装和完备的面部防护。**从个人防护装备制造商处获取穿透时间信息，确定多长时间需要更换装备。**
除非特定手套制造商数据另有说明，否则下表依据现有行业数据协助选择手套，仅供参考之用。

化学手套材质	厚度 (mm)	标准穿透时间 (分钟)
丁基	0.7	120
氯丁橡胶	0.61	120
腈	0.8	120
聚氯乙烯（PVC）	1.1	120
Viton 丁基橡胶	0.3	120

呼吸系统防护:
应由职业卫生专家或安全专业人员进行针对特定场地的风险评估，以确定呼吸防护用品的类型和用途。通过特定场所的风险评估确定需要呼吸防护时，请使用经批准的呼吸器，例如：

过滤式呼吸器 -
如果空气中的浓度限值超过适用的职业接触限值，但低于最高使用浓度。
仅蒸汽：使用有机蒸气滤芯（符合EN 529:2005标准的A3型过滤器）。

蒸汽和颗粒物（包括产生的烟雾）：使用有机蒸气滤芯和颗粒物过滤器（符合EN 529:2005标准的AP3过滤器）。

请向呼吸器制造商咨询滤芯/过滤器的使用寿命。

正压供气式呼吸器 -

如果空气中的浓度限值超过过滤式呼吸器提供的最高使用浓度。

有关法规要求，请参阅EN 529:2005、美国OSHA 1910.134和/或其他适用的地方/区域/国家/国际标准。

节 9 理化特性

注意:下列数据为典型数值,非规范。

外观与

颜色: 深褐色

物理状态: 半固体

气味: 未测试/未测量

气味阈值: 未测试/未测量

pH: 不适用

熔点: 未测试/未测量

凝固点: 未测试/未测量

沸点，初沸点: 未测试/未测量 **沸程:** 未测试/未测量

闪点: (克利夫兰开杯) > 150 °C (> 302 °F)

可燃性 (固体, 气体): 未测试/未测量

可燃性(爆炸)极限值(空气中体积百分比):

下: 不适用 上: 不适用

蒸气压: 未测试/未测量

相对蒸气密度: 未测试/未测量

颗粒特征: 未测试/未测量

密度: <1000 kg/m3 @ 25°C (77°F)

溶解性: 未测试/未测量

分配系数 正辛醇/水（对数值）: 无数据

自燃温度: 未测试/未测量

分解温度: 未测试/未测量

运动黏度: 未测试/未测量

蒸发速度: 未测试/未测量

节 10 稳定性与反应性

稳定性: 在常温常压及可以预料的储存与处理温度及压力条件下，此物质可认为是稳定的。

危险反应: 可能与强酸或氯酸盐、硝酸盐、过氧化物等强氧化物反应。

危害性聚合反应: 不会发生危险的聚合反应。

禁配物: 不适用

危险的分解产物: 烷基硫醇 (高温), 硫化氢 (高温)

节 11 毒理学信息

急性皮肤毒性: 该材料不被视为皮肤毒物。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

急性口服毒性: 该材料不被视为口服毒物。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

急性吸入毒性: 该材料不被视为吸入性毒物。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.
急性毒性估计: 未确定的

皮肤刺激: 该材料不被视为皮肤刺激物。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

皮肤致敏: 该材料不被视为皮肤敏化剂。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

眼睛刺激: 该危害物评估系以制造商提供的信息为基础。

生殖细胞致突变性: 该材料不被视为致突变物。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

致癌性: 该材料不被视为致癌物。 产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

生殖毒性 : 此材料疑似损害生育能力。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

特异性靶器官毒性 – 一次接触: 该材料不被视为（一次接触）靶器官毒物。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

特异性靶器官毒性 – 反复接触: 该材料不被视为（反复接触）靶器官毒物。
产品尚未经过测试。该声明基于对类似材料或产品组分数据的评估.

吸入危害: 该材料不被视为吸入危害。

进一步的毒理学信息:
此产品含有可能是通过各种工艺包括深度溶剂萃取、深度氢化裂解或深度加氢精制等工艺所精制的石油基础油。根据OSHA危害性通信标准(29 CFR
1910.1200)，这些油品无须癌症警告。这些油品没有列入国家毒理学计划(NTP)年度报告中，也未由国际癌症研究机构(IARC)列为人类致癌物(1类)、或许的人类致癌物(2A类)或可能的人类致癌物(2B类)。
这些油未被美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)划入以下类别：经证实为人类致癌物质(A1)，疑为人类致癌物质(A2)，或经证实为动物致癌物质但对人类的影响则未知(A3)。

节 12 生态学信息

生态毒性
本材料预期对水生生物有害，并可能在水生环境中引起长期的不良反应。

本产品尚未测试。本申明来自各单独成分的性质。

持久性和降解性
该物质预期不易于生物降解。 本产品尚未测试。本申明来自各单独成分的性质。

潜在的生物累积性
生物浓缩因子： 无数据.
分配系数 正辛醇/水（对数值）： 无数据

土壤中的迁移性
无数据.

节 13 废弃处置

废弃化学品
如果可能，将物质用于其设计目的或回收加工。
现有机油回收服务站负责废机油回收处理或弃置。将被污染的物质装入容器，并以符合有关法规的方式弃置。请与您的销售代表或当地环保和卫生管理部门联系，以了解经批准的弃置或回收处理方法。
污染包装物:
将被污染的物质装入可弃置的容器，并以符合相应法规的方式弃置。向当地环保或卫生管理当局查询经批准的弃置此物质的方式。

节 14 运输信息

所示说明可能不适合于所有的运输情况。查询联邦法规49CFR或适用的危险品条例，以了解对说明的进一步的要求(例如技术名称)和对运输方式或数量的具体要求。

UN

运输时不作为危险货物管制
14.1 联合国危险货物编号 或 识别号: 不适用
14.2 联合国运输名称: 不适用
14.3 危险性分类: 不适用
14.4 包装类别: 不适用
14.5 环境危险: 不适用
14.6 用户特别注意事项: 不适用

ICAO / IATA

运输时不作为危险货物管制
14.1 联合国危险货物编号 或 识别号: 不适用
14.2 联合国运输名称: 不适用
14.3 危险性分类: 不适用
14.4 包装类别: 不适用
14.5 环境危险: 不适用
14.6 用户特别注意事项: 不适用

IMO / IMDG

运输时不作为危险货物管制
14.1 联合国危险货物编号 或 识别号: 不适用
14.2 联合国运输名称: 不适用
14.3 危险性分类: 不适用
14.4 包装类别: 不适用
14.5 环境危险: 不适用
14.6 用户特别注意事项: 不适用
14.7 根据国际海事组织（IMO）文书进行的散装货物海运:
不适用

节 15 法规信息

已检索的法规清单:
01-1=IARC 1级
01-2A=IARC 2A级
01-2B=IARC 2B级

此物质的所有组分均未列入上述法规清单。

化学品名录:
所有组分均符合以下化学品目录的要求： AIIC（澳大利亚）, EINECS（欧洲联盟）, IECSC（中国）, KECl（韩国）, NZIoC（新西兰）, PICCS（菲律宾）, TCSI (台湾), TSCA（美国）.

一个或一个以上的组分不符合以下化学品目录的要求： DSL（加拿大）, ENCS（日本）.

节 16 其他信息

修订声明: 节 02 - 应急概述 修改信息.
节 02 - 危险性说明 添加信息.
节 02 - 健康分类 添加信息.
节 02 - 象形图 添加信息.
节 02 - 防范性声明 添加信息.
节 02 - 防范性声明 修改信息.
节 02 - 警示词 添加信息.
节 03 - 组成 修改信息.
节 04 - 急救 -眼睛 修改信息.
节 04 - 急救 - 皮肤 修改信息.
节 04 - 直接健康影响 - 眼睛 修改信息.
节 05 - 物质或混合物的特别危险性 修改信息.
节 06 - 工程控制措施 修改信息.
节 07 - 预防措施 修改信息.
节 08 - 工程控制措施 修改信息.
节 08 - 个人防护装备 修改信息.
节 08 - 呼吸系统防护 添加信息.

节 08 - 呼吸系统防护 修改信息.
节 09 - 理化特性 修改信息.
节 11 - 生殖毒性 修改信息.
节 11 - 毒理学信息 修改信息.
节 12 - 生态学信息 添加信息.
节 12 - 生态学信息 删除信息.
节 15 - 化学品名录 添加信息.
节 15 - 化学品名录 修改信息.

更新日期: 2026 年 11 月 17 日

本文件内可能用到的缩写:

TLV - 阈限值	TWA - 时间加权平均值
STEL - 短期暴露限值	PEL - 允许暴露限值
	CAS - 化学文摘编号
ACGIH - 美国政府工业卫生学家会议	IMO/IMDG - 国际海运危险货物规则
API - 美国石油学会	SDS - 安全数据手册
CVX - 雪佛龙	NFPA - 美国消防协会
DOT - 美国交通部	NTP - 美国国家毒物学计划
IARC - 国际癌症研究署	OSHA - 职业安全与健康管理

根据中华人民共和国（GB 30000.1-2024）编制，编制方：雪佛龙技术中心，地址

本安全技术说明书中的信息以雪佛龙公司及其关联公司在截至发布日的所知、所悉及所信为依据。本安全技术说明书并非质量规范，亦不提供任何明示或暗示保证。对于因使用本资料所产生的任何结果，我们不承担任何责任或义务。本安全技术说明书所提供的信息仅与所列示产品相关。由于使用条件超出我们的控制范围，因此使用者有责任确定本产品的安全使用条件，并评估本产品在其特定应用中的适用性。如有必要，使用者应寻求进一步指导。