HAVOLINE® POWER STEERING FLUID

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Fluido para sistemas de dirección automática en automóviles y camiones ligeros.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Havoline® Power Steering Fluid proporciona valor a través de:

- **Protección contra desgaste de bombas**
- **Protección contra deterioro de sellos y mangueras**
- **Protección contra corrosión, herrumbre y oxidación**

CARACTERÍSTICAS

El Havoline Power Steering Fluid es un fluido de dirección automática de uso general.

El Havoline Power Steering Fluid es mezclado don stocks base de alta calidad y un sistema aditivo balanceado que contiene modificadores de fricción, agentes anti-desgaste e inhibidores contra la oxidación, espuma y herrumbre.

APLICACIONES

El Havoline Power Steering Fluid es recomendado para sistemas automotrices de transmisión automática en automóviles y camiones ligeros.

El Havoline Power Steering Fluid es no se recomienda para uso en vehículos Honda. Puede ser utilizado en sistemas de transmisiones automáticas en donde se requiere DEXRON®, DEXRON®-II, DEXRON®-II D, DEXRON®-III o MERCON®.[1] Para el tipo correcto de fluido recomendado, verifique el manual de usuario.

Está diseñado para uso en aplicaciones que requieren de las siguientes especificaciones de OEM:

OEM	especificación
Audi/VW	VW TL 570-26 (P/N: ZVW 239-902)
FCA	Chrysler MS-1872
	Chrysler MS-5931 (P/N: 04883077)
	Chrysler MS-9602 (ATF+4)
Ford	Ford M2C128-C&D
	Ford M2C138-CJ
	Ford M2C195-A
	Ford M2C33-F
	Ford MS-5931
General Motors	GM 1050017
	GM 19329450
	GM 89021184
	GM 89021885 (US)
	GM 89021186 (CAN)
	GM 9985010
	GM IID
	GM III
Hyundai/Kia	Hyundai/Kia PSF-3
Mercedes Benz	MB 236.3 (P/N: 000 989 88 03)
Mitsubishi	Mitsubishi Dia Queen PSF
	Mitsubishi SP-III
Nissan	Nissan PSF-II
Saab	Saab 30 09 800
Subaru	Subaru K0209A0080
Toyota	Toyota PSF tipo EH (P/N: 08886-01206)

1 DEXRON es una marca registrada de General Motors Corporation.
MERCON es una marca registrada de Ford Motor Company.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.
Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

1 septiembre 2026
GL-35s

© 2007-2026 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.
Chevron, la Marca Chevron y Havoline son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

	Método de prueba	
Número de Producto		*221806*
Número MSDS		*10825MEX*
Gravedad API	ASTM D4052	33,85
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D445	 32,8 7,1
Viscosidad, Brookfield cP a -40°C	ASTM D2983 (mod)	 20,000
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	185
Punto de Inflamación, °C(°F)	ASTM D92	205(401)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	ASTM D97	-51(-60)
Color		Rojo

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.