



Multifak[®] 264 EP 00/000

Polotekuté plastické mazivo

Výhody pro zákazníka

Ochrana pro náročné aplikace

Multifak 264 EP 00/000 je vysoce kvalitní, polotekuté lithné plastické mazivo na minerální bázi pro náročné aplikace. Má světle zelené zbarvení a obsahuje řadu vysoce účinných aditiv pro ochranu proti rezivění, opotřebení a odolnost proti oxidaci.

Vysokotlaké schopnosti

Multifak 264 EP 00/000 vyniká oxidační stabilitou a vysokotlakými vlastnostmi při nízkých rychlostech a vysokých provozních teplotách ložisek. Mazivo je též odolné proti rázovému zatížení a velmi účinně chrání proti opotřebení při vysokorychlostních operacích, zvyšuje odolnost zařízení proti korozi, chrání proti vlhkosti a vodě.

Použití

- Doporučeno pro mazání ložisek kol kolejových vozů, těžkých silničních vozidel, valivých ložisek v drtičích, mlýnech a mísičích
- Doporučeno pro ocelářskou výrobu, zejména válcování za studena i za tepla
- Doporučeno pro centrální mazací systémy, kde se mazivo aplikuje do vysoce zatěžovaných mazacích bodů

Popis produktu

Toto prvotřídní mazivo s zachovává optimální stabilitu při náročných aplikacích a je vysoce odolné proti vodě a vlhkosti.

Schválení, výkonnost a doporučení

Multifak 264 EP 00/000 je schválený následujícími výrobci

- Firma Willy Vogel centrální mazání
- Tecalemit centrální mazání
- Lincoln centrální mazání
- MB-Approval Liefervorschrift DBL 6833.00
Blue Book spec. 264
- MAN 283 Li-P00

Technické specifikace

Test	Metody testování	Výsledky
Stupeň NLGI	DIN 51 818	00/000, dodáván jako NLGI 000
Typ mýdla	DIN 51 814	12-hydroxystearát lithný
Penetrace, prohněteno, mm/10	DIN ISO 2137	400 – 460
Bod skápnutí, °C	DIN ISO 2176	>160 °C
Viskozita základového oleje		
- při 40°C, mm ² /s	DIN 51 562	Přibližně 45

	DIN 51 825	ISO 6743-09	Provozní teplota
Multifak 264 EP 00/000	GP 00/000 K-50 or MP 00/000 K-50	L-XEBEB 00/000	-50 až 120°C

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

Upozornění Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

A Chevron company product