



Multifak[®] Premium 3

Univerzální celoživotnostní plastické mazivo

Výhody pro zákazníka

Dlouhodobá provozní životnost

Multifak Premium 3 je vysoce kvalitní, hladké plastické mazivo určené speciálně k mazání větších valivých ložisek průmyslových aplikací a některých typů ložisek kotvy trakčních motorů u železničních aplikací. Toto špičkové mazivo je vyrobené z vysoce rafinovaných minerálních olejů ISO VG 100, kvalitních zpevňovačů na bázi lithného mýdla a vysoce výkonných aditiv proti rezivění a oxidaci.

Spolehlivá výkonnost za všech podmínek

Multifak Premium 3 se vyznačuje vysokou odolností proti oxidaci, mechanickou stabilitou, které chrání olej proti degradaci vedoucí k tvrdnutí maziva.

Toto vysoce odolné mazivo extrémně účinně chrání železné povrchy proti rezivění a korozi ve vlhkém prostředí. Mazivo je velmi odolné proti vymývání vodou a stabilní v širokém rozsahu teplot, takže zaručuje účinné mazání za všech provozních okolností.

Použití

- Doporučeno pro mazání nízko a středně rychlostních valivých ložisek průmyslových zařízení, ložisek elektrických motorů vyžadujících maziva stupně NLGI 3, ložisek trakčních motorů u železničních aplikací, všeobecné mazání průmyslových zařízení, která nevyžadují EP maziva a u nichž teploty trvale nepřekračují 120°C.

Popis produktu

Multifak Premium 3 se vyznačuje vysokým, dlouhodobým výkonem a účinně chrání proti opotřebení, rezivění a korozi. Má vynikající mechanickou stabilitu, dlouhodobě setrvává na svém místě a je odolné proti vodě.

Technické specifikace		
Test	Metody testování	Výsledky
Stupeň NLGI		3
Barva	Vizuálně	Žluto-zelená
Textura	Vizuálně	Hladká, máslová
Obsah mýdla, %	-	11
Základový olej	-	-
Kinematická viskozita, mm ² /s		
- při 40°C	ASTM D 445	93.2
- při 100°C	ASTM D 445	9.60
Viskozitní index	-	74
Bod skápnutí, °C	ISO 2176	190
Penetrace, prohněteno, mm/10	DIN-ISO 2137	235

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Provozní teplota
Multifak Premium 3	K3K-30	ISO-L-XCCEA3	-30 až 140°C

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

Upozornění Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

A Chevron company product