



# Texclad<sup>®</sup> 2

## Plastické mazivo pro náročné aplikace

### Výhody pro zákazníka

#### **Nekompromisní spolehlivost s ohledem na životní prostředí**

Plastické mazivo Texclad 2 bylo speciálně vyvinuto za účelem poskytování nekompromisního řešení problému mazání tam, kde je vyžadována velká ohleduplnost k životnímu prostředí.

Texclad 2 nabízí vynikající mazivostní vlastnosti a je zvláště vhodný pro ekologicky citlivé situace. Toto extrémně odolné plastické mazivo bez obsahu bitumenu je vyrobeno z vysoce viskózních základových olejů, velmi kvalitních grafitových složek a vodou stabilizovaného sulfidu molybdeničitého.

#### **Špičková ochrana pro náročné aplikace**

Texclad 2 vytváří velmi odolný mazací film, který výborně přilne k povrchu a po velmi dlouhou dobu ho chrání během provozu zařízení při vysokém zatížení – maximalizuje ochranu proti opotřebení a provozní nákladovou účinnost.

Mazivo Texclad 2 je velmi dobře čerpatelné až do 0°C, zůstává hladké a netvoří hrudky. Jeho vynikající adhezivní charakteristika maximalizuje odolnost vůči vymývání vodou v náročných provozních podmínkách.

### Použití

- Doporučeno pro mazání točen tahačů, systémů otevřených převodů stavebního vybavení, převodových systémů mlýnů, vodítek vidlic a převodových systémů pohonu kol vysokozdvíhových vozíků, prokluzových pohonů, příbřežních vrtných souprav, hloubících zařízení, lodních ocelových lan

### Popis produktu

**Speciální formulace plastického maziva Texclad 2 umožňuje maximální ochranu životního prostředí v aplikacích, kde hrozí riziko kontaminace vody nebo půdy**

Technické specifikace		
Test	Metody testování	Výsledky
<b>NLGI</b>		<b>2</b>
Textura	-	Hladká
Barva	-	Černá
Typ základového oleje	-	Minerální
Viskozita základového oleje při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	Min 1000
Penetrace, prohněteno, 60x, mm/10	ISO 2137	265-295
Bod skápnutí, °C	ISO 2176	106

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Provozní teplota
<b>Texclad 2</b>	MF 2C-10/KF 2 C-10	ISO-L-XAAIB 2	-10 až 60°C

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

Upozornění Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

**A Chevron company product**