



工业防锈油 (Rust Proof Oil) 油性膜防锈剂

产品简介

特点

上佳的短期防锈保护

低粘度的防锈油，便于完全扩散及覆盖，为防止金属表面发生氧化与腐蚀提供极大的保护作用。在溶剂挥发后，在金属表面上留下一层薄薄的、防护性极强的油性不干膜，从而起到防锈防腐的作用。其中的抗氧化剂和防腐蚀剂，能够有效地抵御空气、水和其他液态及颗粒物质的化学侵蚀。

施用方便

粘度低，施用方便，覆盖全面又迅速，且不会留下淤油。所含溶剂的挥发度高，施用后能迅速蒸发，防止施用后的滴淋。

容易清除

在金属表面上所形成的一层透明油性膜，若需要去除掉，可以非常容易地用石油溶剂把它洗掉。

适用范围

- 用于钢板、手用工具、小零部件、轴承和精机加工面的临时性防锈保护，适于室内存放、包装后的运输或工序间处理等条件较好的工况

可采用刷子刷、蘸泡或喷淋等方法施用。

如果生锈条件非常恶劣，应选用加德士Rust Proof Compound。

产品概要

低粘度、油性膜的防锈油。含有防腐蚀抗氧化剂。已经用石油溶剂稀释，易于施用。

主要用于钢材包装贮存或运输时的临时性防锈保护。

重要特性参数

工业防锈油 Rust Proof Oil	
产品代号	530804
闪点, PMCC, °C	53
倾点, °C	-48
溶剂含量, 质量%	50
粘度, mm ² /s @ 40°C	3.5

1107

环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单 (MSDS) 和用户安全指南。用户应按照规定步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Chevron Lubricants, Asia Pacific