



# Texaco Hydraulic Oil AW

## Líquido hidráulico universal de desempenho comprovado

### Descrição do produto

Texaco Hydraulic Oil AW é um líquido hidráulico universal multifuncional adequado para uma vasta gama de aplicações de serviço leve a médio.

Texaco Hydraulic Oil AW é formulado com líquidos solventes refinados e aditivos anti-desgaste, anti-corrosão e anti-oxidação, mais detergente DIN 51542-2 HLP e agentes de dispersão para uma boa fiabilidade do sistema.

### Vantagens para o cliente

- A resistência à oxidação aumenta a vida útil do filtro e do óleo, poupando tempo e dinheiro
- Aditivos de detergente e de dispersão mantêm o sistema limpo, aumentando o tempo de funcionamento
- A resistência contra o desgaste aumenta a vida de serviço do equipamento
- A protecção contra a corrosão aumenta a fiabilidade do componente, reduzindo a manutenção e os custos
- A eliminação da espuma garante um bom desempenho de lubrificação e protecção do sistema

### Destaques do produto

- **Cumpe as classificações DIN 51524 Part 2 (HLP) e ISO 6743 Part 4 (LHM) sendo recomendado para muitos mais**
- **Oferece uma boa limpeza do sistema**
- **Protege contra a corrosão e o desgaste**
- **Vasta gama de aplicações**

## Aplicações

- Recomendado para ser utilizado como líquido hidráulico multi-serviço leve a médio em que não seja requerido mais do que a classificação DIN 5124 - 2 (HLP)

## Aprovações e desempenho

### Desempenho

- DIN 51524 Parte 2 (HLP)
- ISO 6743 Parte 4 (LHM)

Dados típicos				
Teste	Métodos de teste	Resultados		
<b>Grau de viscosidade SAE</b>		<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>
Visc. Cinemática a 40°C	ISO 3104	32	46	68
Visc. Cinemática a 100°C	ISO 3104	5.49	6.73	8.6
Índice de viscosidade	ISO 2909	104	101	95
Ponto de inflamação, °C	ISO 2592	214	222	234
Ponto de fluxão, °C	ISO 3016	-30	-25	-25
TAN, mg KOH/g	ASTM D664	0.40	0.40	0.40
Densidade, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.876	0.882	0.887
Corrosão do cobre, 3h, 100°C	ASTM D1401	1a	1a	1a

A informação fornecida nos dados habituais não constitui uma especificação. Trata-se antes de uma indicação com base na actual produção, podendo ser afectada por tolerâncias de produção aceitáveis. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. Esta informação anula todas as edições e informações anteriores.

**Limitação da Responsabilidade** A Chevron não é responsável por qualquer perda ou dano sofrido em resultado da utilização deste produto em qualquer aplicação que não a especificamente indicada em qualquer Ficha Informativa do Produto.

**Saúde, segurança, armazenamento e ambiente** Com base na informação actualmente disponível, este produto não deverá provocar efeitos adversos na saúde quando utilizado para a aplicação prevista e em conformidade com as recomendações fornecidas na Ficha de Segurança. As Fichas de Segurança podem ser consultadas, a pedido, através do seu ponto de vendas local ou através da Internet. Este produto não deve ser utilizado para fins que não os previstos. Quando eliminar o produto usado, tenha atenção para proteger o ambiente e cumprir com a legislação local.

**A Chevron company product**