



MARFAK[®] HEAVY DUTY

2, 3

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Las grasas Marfak[®] Heavy Duty 2 y 3 son grasas minerales de jabón de sodio.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Las grasas Marfak Heavy Duty 2 y 3 proporcionan:

- **Protección contra la herrumbre** — protege contra la herrumbre en presencia de pequeñas cantidades de agua.
- **Protección contra el polvo** — protege el equipo contra el polvo y la tierra, pues forma una película altamente resistente a la contaminación.

APLICACIONES

Las grasas Marfak Heavy Duty están recomendadas para la lubricación de cojinetes de ruedas de vehículos livianos y equipos agrícolas.

Las grasas Marfak Heavy Duty no deben ser utilizadas en presencia abundante de agua.

La grasa Marfak Heavy Duty 3 se recomienda para si requiere una grasa de mayor consistencia.

MANEJO

Para información detallada sobre seguridad en el manejo del producto, consulte la hoja de seguridad o contacte a su representante de ventas.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

	Método ASTM	Heavy Duty 2	Heavy Duty 3
Número de Producto	—	743257	743258
Número MSDS Colombia	—	33407	33409
Espesante	—	sodio	sodio
Aparencia	—	Café	Pardo oscuro
Grado, NLGI	—	2	3
Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C	D217	270	230
Viscosidad del aceite cSt @ 40°C cSt @ 100°C	D445 D445	230 17,6	227 17,6
Punto de goteo, °C	D2265	210	214

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Producto(s) manufacturado(s) en Colombia.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

30 abril 2024
GR-3100s

© 2012-2024 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, el logotipo Chevron y Marfak son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

30 abril 2024
GR-3100s