



Texaco Motor Oil

Oli motore di affidabili prestazioni

Descrizione del prodotto

I Texaco Motor Oil sono degli oli motore multigradi che offrono prestazioni affidabili ed efficace protezione su estesi intervalli di cambio olio.

Formulati con una tecnologia di additivazione di comprovata efficacia, i Texaco Motor Oil sono raccomandati per uso in motori benzina e diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri sui quali offrono una protezione affidabile su estesi intervalli di cambio.

Vantaggi per il cliente

- Efficace detergenza che consente un'efficace protezione dalla formazione di lacche e vernici e dai fenomeni di incollamento delle fasce, aiuta a mantenere un elevato livello di pulizia del motore e riduce la possibilità di formazione delle morchie.
- Stabilità termica e fluidità alle basse temperature che consentono protezione nelle partenze a freddo e protezione in condizioni di alte temperature di esercizio.
- Possibilità di estesi intervalli di cambio per ridurre le frequenze del cambio e ridurre così i costi di manutenzione

Prerogative del prodotto:

- **Mantiene elevato il livello di pulizia del motore**
- **Offre protezione del motore in condizioni di avviamento a freddo e alle elevate temperature di esercizio**
- **Consente prolungati intervalli di cambio olio**

Le specifiche di qualità e le approvazioni dei maggiori costruttori includono:

API

ACEA

Applicazioni

- I Texaco Motor Oil sono sviluppati per garantire affidabili prestazioni in motori benzina e diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri.
- I Texaco Motor Oil sono raccomandati per motori benzina e diesel che richiedano le specifiche API SL/CF e ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 e 20W-50)
- Il Texaco Motor Oil SAE 5W-30 offre prestazioni a livello ACEA A5/B5, A1/B1 e API SL/CF.

Nota: i lubrificanti A5/B5 e A1/B1 non sono adatti a tutte le motorizzazioni, consultare sempre il libretto di uso e manutenzione del mezzo.

- Texaco Motor Oil SAE 5W-40 offers ACEA A3/B3 and API SM performance.
- I Texaco Motor Oil offrono anche efficace protezione in motori che richiedano le specifiche obsolete API CD/SG/SH/SJ

Approvazioni e specifiche sulle prestazioni

Raccomandazioni

I Texaco Motor Oil sono idonei per uso nelle seguenti applicazioni:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	–	–	–
API SL/CF	–	–	X	X
API SM/CF	–	X	–	–
ACEA A5/B5	X	–	–	–
ACEA A1/B1	X	–	–	–
ACEA A3/B3	–	X	X	X
ACEA A3/B4	–	X	–	–

Caratteristiche Tipiche					
Prova	Metodo	Risultato			
Gradazione viscosità		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Densità a 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Viscosità cinematica, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	62,0	86,2	113	160
Viscosità cinematica, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	157	171	134	125
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-36	-43	-34	-35
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

A Chevron company product