DELO® SYN-GEAR XDM

SAE 75W-85, 75W-90, 80W-140

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

"Delo. Vamos más lejos.®"

Los Delo® Syn-Gear XDM son lubricantes superiores para engranajes automotrices multigrado, presión extrema y tareas pesadas. Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-85 y 75W-90 recomiendan para los ejes Dana y Meritor con intervalos de servicio de 500,000 millas y admite la cobertura de la garantía de los ejes Dana de 750,000 millas para el servicio de transporte de línea.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los lubricantes para equipos automotores Delo Syn-Gear XDM brindan valor excepcional gracias a:

- **Capacidades de drenaje extendido** - Cumplen con los requisitos de los principales fabricantes de ejes: drenajes extendidos y menos interrupciones por mantenimiento.
- **Protección excepcional contra desgaste** - Ayudan a proteger los engranajes y cojinetes sometidos a condiciones de cargas severas, alta torsión y cargas de impacto.
- **Excelente estabilidad a la oxidación y térmica** - La tecnología de fórmula avanzada ayuda a resistir la degradación del lubricante, los depósitos y el aumento en la viscosidad.
- **Índice de viscosidad alto y punto de fluidez bajo** - La tecnología de fórmula avanzada y el alto índice de viscosidad ayudan a mantener el desempeño en una amplia temperatura operativa.
- **Amplia compatiblidad** - Son compatibles con muchos elastómeros de sellado de uso generalizado y adecuados para relleno y llenado con lubricantes de equipos sintéticos y basados en aceites minerales convencionales.
- **Opción de SAE 75W-85 concentrada en la eficiencia** - Fórmula con menor viscosidad diseñada para ayudar a mejorar la eficiencia del equipo en comparación con SAE 75W-90.
- **Protección de Garantía Plus** — Protección total de la garantía, desde el motor hasta la transmisión, que abarca los daños en su equipo relacionados con el lubricante e incluye mano de obra y piezas.[1] Incluye solución de problemas y asesoramiento técnico de los expertos en lubricación de Chevron.

CARACTERÍSTICAS

Los productos Delo Syn-Gear XDM están diseñados para ayudar a maximizar la durabilidad de la transmisión, a extender los intervalos de servicio y a mejorar la eficiencia operativa. Cada uno de ellos usa una fórmula avanzada que brinda protección excepcional contra desgaste, depósitos y oxidación, además de mantener excelente fluidez a bajas temperaturas y desempeño confiable en condiciones operativas de alta carga y alta temperatura.

APLICACIONES

Los productos Delo Syn-Gear XDM se recomiendan para el uso en ejes de motores de carga pesada, diferenciales y extremos de rueda que operan en condiciones severas. Están formulados para brindar protección superior contra desgastes, drenaje extendido y operación confiable.

La clasificación SAE 75W-85 es particularmente adecuada en aplicaciones que buscan una mayor eficiencia de la transmisión, sin perder la protección necesaria para servicio de drenaje extendido.

1 Ver Garantía Plus para detalles y restricciones.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.
Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

1 octubre 2026
GL-19s

© 2014-2026 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.
Chevron, la Marca Chevron, Delo, Delo. Vamos más lejos., ISOSYN y el logotipo de ISOSYN son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

AFIRMACIONES Y ESPECIFICACIONES

Grado SAE	75W-85	75W-90	80W-140
API Categorias Servicios GL-4, GL-5, y MT-1	M	M	M
Conmet Wheel Ends	pendiente	A	A
Dana SHAES 256[a]	A (REV E)	A (REV C)	A (REV A)
FF & SF Hendrickson Wheel Ends	pendiente	M	
Mack GO-J		A	M
MAN 342 tipo M2		SFU	
Meritor O-95 y O-76[b] Drenado Extendido	A	A	A
SAE J2360 (antes MIL-PRF-2105E)	A	A	A
STEMCO PPS+ y PPS extremo de la rueda-sistemas	pendiente	A	
Volvo 97312	pendiente		

a La Rev. E de Dana SHAES 256 sustituye las Revisiones A y C y es completamente compatible con las versiones anteriores
b Meritor O-95 reemplaza O-76 y es completamente compatible

A: Aprobado par usar

M: Cumple o supera requerimientos

SFU: Adecuado par usar

pendiente: bajo revisión

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	Método de prueba	75W-85	75W-90	80W-140
Número de Producto		*223020*	*223030*	*223031*
Número MSDS		*69569*	*35582*	*35586*
Densidad a 60°F, lb/gal	ASTM D4052	7.11	7,21	7,31
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D445	 72.45 12.1	 108 15,1	 245 26,5
Viscosidad, Brookfield cP a -26°C cP a -40°C	ASTM 2983 (mod)	 — 85,200	 — 106.000	 50.000 —
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	164	146	140
Punto de Inflamación, °C(°F)	ASTM D93	188(370)	152(306)	160(320)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	ASTM D97	-48(-54)	-48(-54)	-42(-44)

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.