



DELO[®] SYN-TRANS HD

SAE 50

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

"Delo. Vamos más lejos.[®]"

El Delo[®] Syn-Trans HD es un fluido para transmisiones manuales en camiones de servicio pesado recomendado para uso en transmisiones manuales de servicio pesado, tales como aquellas fabricadas por **Eaton, Meritor y Mack.**

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Delo Syn-Trans HD proporciona valor a través de:

- **Cambio extendido** — Desempeño de campo probado para intervalos de drenado en la carretera de 500.000 millas (805,000 kms) o mas.
- **Excelente estabilidad térmica y a la oxidación** — Gracias a sus aceites básicos proporciona una estabilidad sobresaliente.
- **Un alto índice de viscosidad y bajo punto de goteo** — El desempeño de sus básicos sintéticos permite una operación en rangos de temperatura extremadamente amplios cuando se compara con lubricantes convencionales con formulados con básicos minerales.
- **Protección contra desgaste de engranajes y corrosión de cobre** — Su paquete único de aditivos puede proteger los engranajes sin la utilización de los agentes de "azufre activo" comúnmente encontrados en aceites para ejes automotrices. Esto resulta en poca o ninguna corrosión y larga vida para las partes que contienen cobre, tales como enfriadores, cojinetes y arandelas de empuje.

CARACTERÍSTICAS

El Delo Syn-Trans HD es un fluido para transmisiones manuales de camiones de servicio pesado.

ISOSYN
TECHNOLOGY[®]

Está fabricado a partir de bases sintéticas, los cuales tienen excelente estabilidad térmica y a la oxidación, un alto índice de viscosidad natural y un bajo punto de fluidez.

Las sobresalientes propiedades de fluidez a bajas temperaturas y alto índice de viscosidad natural del Delo Syn-Trans HD proporcionan un desempeño excepcional en todos los climas a lo largo del año en transmisiones de servicio pesado. Su uso permite cambios fáciles en climas extremadamente fríos y un mínimo deslizamiento y desgaste de los engranajes durante el arranque.

APLICACIONES

El Delo Syn-Trans HD se recomienda para ser utilizado en transmisiones manuales de vehículos de servicio pesado, tales como aquellos fabricados por **Eaton, Meritor y Mack.**

Este producto no es recomendado para uso como aceite para cajas de cigüeñal de motor.

El Delo Syn-Trans HD

- satisface los requerimientos de desempeño de:
 - **Categoría de Servicio API MT-1**
 - **Meritor O-81**

Producto(s) manufacturado(s) en USA y Colombia.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

25 abril 2019

TTF-27s

© 2014-2019 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron, Delo, Delo. Vamos más lejos., ISOSYN y el logotipo de ISOSYN son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	50
<i>Número de Producto</i>	223039
<i>Número MSDS</i>	
<i>U.S.</i>	35590
<i>Colombia</i>	41477
Gravedad API	32,5
Viscosidad, Cinemática	
cSt a 40°C	141
cSt a 100°C	18,3
Índice de Viscosidad	144
Punto de Inflamación, °C(°F)	136(277)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-42(-44)
FZG Scuff Test, Etapa de Pase de Carga	12
ASTM D1500 Color	1,5 (ligero pálido)

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

25 abril 2019
TTF-27s