ملتفاك® إي بي 2

شحم متعدد الأغراض متناهي الضغط



خصائص المنتج:

• شحم ضغط عالي متعدد الأغراض يحتوي على زيوت قاعدة معدنية محسنة للغاية ومادة ليثيوم مكثفة ومواد إضافة تتحمل الضغط العالي ومانعات صدأ وأكسدة. وهو مناسب كشحم سيارات متعدد الأغراض لاستخدامات الأغراض العامة.

المزايا بالنسبة للعملاء

• حماية الأسطح المعدنية

تعمل مادة الإضافة EP الفعالة على الحماية من تآكل المكونات في ظروف الحمل العالي. وتعمل مانعات تكون الصدأ والتأكسد على حماية الأسطح المعدنية.

• مقاوم لأكسدة

تم تركيبه باستخدام مضادات أكسدة لمقاومة الأكسدة من أجل تعزيز مدة خدمة الشحم.

• مستوى ضخ جيد

إن خصائص قابلية الضخ الجيد التي تتمتع بها مادة مكثف الليثيوم توفر خصائص تدفق مناسبة لأنظمة تطبيقات ضخ الشحم (NLGI 2).

• بساطة الاستخدام

تسمح إمكانية تعدد الأغراض بالاستخدام في مجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية وكذلك الاستخدامات الخاصة بالسيارات، الأمر الذي يقلل من عدد الشحوم اللازمة المختلفة ويقضي على إساءة استخدام المنتج.

الاستخدامات

يمكن أن تشمل؛

• المحامل الصناعية المنبسطة ومحامل العناصر الدوارة

• تشحيم ماكينات المصانع العامة

• أنظمة التشحيم المركزية (NLGI 0 و1)

• محامل معدات البناء

• معدات نقل التربة والمحاجر والمناجم

• المعدات الزراعية

• محامل عجلات السيارات

• تشحيم نقاط الشحم بالشاسيه

نطاق درجة الحرارة المستخدم في التشغيل المتواصل هو:

• NLGI 1
-30 إلى 130 درجة مئوية

• NLGI 2
-30 إلى 130 درجة مئوية

• NLGI 3
-20 إلى 130 درجة مئوية

أعلى درجة حرارة للتعرض قصير الأجل هي 160 درجة مئوية (NLGI 1 و2 و3)، مع تكرار عملية التشحيم.

جميع العلامات التجارية هي ملكية فكرية لشركة شيفرون ذ.م.م



معايير الأداء

- فئة الخدمة LB من المعيار NLGI (Multifak EP 2)
- موافقة فولفو (Multifak EP 2) 97718
- مان (Multifak EP 2) 283 Li-P2

مواصفات المنتج

الخصائص الأساسية لشحم مالتيفاك عالي الضغط	النتائج			
درجة NLGI	0	1	2	3
رمز المنتج	540810	540811	540812	540813
درجة التنقيط، درجة مئوية	180	195	195	205
درجة لزوجة الزيت				
مم2 /ث@ 40 درجة مئوية	208	208	208	208
مم2 /ث@ 100 درجة مئوية	18.2	18.2	18.2	18.2
التغلغل، مشغل عند 25 درجة مئوية	370	325	280	235
المادة المكثفة (ليثيوم)، م %	4	6	7.5	10
حمل Timken OK، كجم	18	18	18	18

تم إعداد هذه النشرة بشكل حسن النية ووفقا لأفضل المعلومات المتاحة وقت الإصدار، في حين أن القيم والخصائص تعتبر تقديرية وتخضع لبعض الاختلافات التي لا تؤثر على الأداء، ويتحمل المستخدم مسؤولية استخدام المنتجات في الأغراض المحددة لها.

تم الإنتاج من قبل شركة شيفرون لزيوت التشحيم في أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.

تتوافر معلومات البيئة والصحة والسلامة عن هذا المنتج في صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) ودليل سلامة المستهلك، ونوصي العملاء بمراجعة هذه المعلومات واتباع الاحتياطات اللازمة والامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام المنتج وطرق التخلص منه. للحصول على نسخة من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بهذا المنتج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.caltexoils.com .

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:www.chevronlubricants.com

أحد منتجات شركة شيفرون
جميع العلامات التجارية هي ملكية فكرية لشركة شيفرون ذ.م.م

شركة منتجات شيفرون ، 2013 © سنغافورة جميع الحقوق محفوظة.