تيكساماتيك® ١٨٨٨

سائل لناقل الحركة الأوتوماتيكية



المزايا بالنسبة للعملاء

- إطالة مدة خدمة ناقل الحركة

يقاوم محسن مؤشر اللزوجة الثابتة من التعطل في ظروف الثبات العالي في ناقلات الحركة الحديثة، الأمر الذي يضمن استمرار لزوجة الزيت وكثافة الطبقة في حماية المكونات المتحركة. وتقلل المادة المضافة التي تتحمل الضغط العالي من تآكل أجزاء ناقل الحركة في كافة ظروف التشغيل.

- التشغيل الانسيابي

إن الجمع بين معدلات الاحتكاك المتقدمة ولزوجة زيت القاعدة ومحسنات مؤشر اللزوجة الثابتة يوفر خصائص احتكاك مثالية، وهو ما يضمن انتقال التروس ونقل عزم الدوران بانسيابية وكفاءة بالنسبة للوقود.

- إطالة مدة خدمة الزيت

إن مانعات الأكيدة الفائقة مع مواد القاعدة المتحللة بالماء توفر مستوى استثنائيًا من مقاومة الأكسدة والثبات الحرارة، وهو ما يمنع تكون الأحماض وتغلظ الزيت وتكون الرواسب.

- مجموعة كبيرة من الاستخدامات

بفضل مادة المضافة الفعالة التي تتحمل الضغط العالي وخصائص اللزوجة واعتمادات الشركات المصنعة العديدة يمكن استخدام هذا الزيت في مجموعة متنوعة من تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية والبحرية. ويقلل نطاق الاستخدامات الواسع للزيت من كمية المخزون ويحد من مخاطر إساءة الاستخدام. أما اللون المتميز فهو أمر فعال من أجل تحديد التسرب، لذلك ليس من اللازم استخدام السوائل الخاصة المحتوية على صبغات حيثما يكون كشف التسرب أمرًا مهمًا.

الاستخدامات

- ناقلات الحركة الأوتوماتيكية في السيارات والشاحنات الخفيفة
- ناقلات الحركة الأوتوماتيكية في سيارات الطرق السريعة والخدمة الشاقة
- ناقلات الحركة الأوتوماتيكية في سيارات الطرق الوعرة والخدمة الشاقة
- وحدات توجيه الطاقة (فقط عندما توصي الشركة المصنعة باستخدام سائل DEXRON®-III أو MERCON®)
- ضاغطات الهواء من النوع الدوار والمثبت بالبراغي (حيثما يكون استخدام هذا النوع من السوائل ملائمًا)
- الأنظمة الهيدروليكية المتحركة
- الأنظمة الهيدروليكية الصناعية
- الأنظمة الهيدروليكية البحرية
- ناقلات الحركة اليدوية ومحاور النقل (حيثما كان استخدام هذا النوع من السوائل ملائمًا)

خصائص المنتج:

- سائل لناقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF) عالي الأداء ومتعدد الأغراض بدرجة لزوجة ثابتة ومضاد للتآكل حاصل على اعتماد Voith Turbo. وتم تركيب السائل باستخدام زيوت قاعدة عالية الأداء متحللة بالماء مع أحدث تقنيات مواد الإضافة لتوفير مقاومة فريدة للأكسدة وإطالة مدة خدمة الزيت وحماية فائقة من التآكل.

جميع العلامات التجارية هي ملكية فكرية لشركة شيفرون ذ.م.م



معايير الأداء

- Voith Turbo H55.6335 (قائمة G607)
- مناسب للاستخدام في الحالات التي تكون فيها سوائل جنرال موتورز DEXRON®-III مطلوبة.
- مناسب للاستخدام في الحالات التي تكون فيها سوائل فورد MERCON® مطلوبة.

مواصفات المنتج

الخصائص الأساسية لسائل تيكساماتيك ١٨٨٨	النتائج
رمز المنتج	510134
اللون	أحمر
درجة الانسكاب، درجة مئوية	-51
اللزوجة، بروكفيلد، ميجاباسكال/ث @ -40 درجة مئوية	15000
اللزوجة الكينماتيكية	
مم2 /ث@ 40 درجة مئوية	35.8
مم2 /ث@ 100 درجة مئوية	7.2
معامل اللزوجة	168

أحد منتجات شركة **شيفرون**
جميع العلامات التجارية هي ملكية فكرية لشركة شيفرون ذ.م.م



اعتبارات الخدمة

تم تصميم تكساماتيك® 1888 في الأساس من أجل ناقلات الحركة الأوتوماتيكية التي يلزم فيها استخدام السوائل المتوافقة مع مواصفات جنرال موتورز (DEXRON®-III (GM وفورد MERCON®. وهذه المواصفات قديمة الآن ولم يعد من الممكن رسميًا تقييم وترخيص المنتج وفق متطلباتها ذات الصلة.

ويشمل ذلك العديد من ناقلات الحركة الأوتوماتيكية غير ناقلات حركة جنرال موتورز وفورد. تحقق دائمًا من متطلبات الشركة المصنعة لأنه في بعض الحالات يجب أن تلبي السوائل مواصفات إضافية غير المواصفات المطلوبة في DEXRON®-III و MERCON.

في ناقلات الحركة الأوتوماتيكية من جنرال موتورز، تكون سوائل DEXRON®-III قابلة للفصل الرجعي وفق كافة مواصفات GM ATF السابقة بما فيها DEXRON®-IIE وDEXRON®-II وDEXRON® النوع A وA Suffix والنوع A. وقابلية الفصل الرجعي ليست سارية دائمًا على الماركات الأخرى من ناقلات الحركة الأوتوماتيكية، ولا على كافة تطبيقات ناقلات الحركة غير الأوتوماتيكية، لذلك في كافة لحالات يجب مراجعة متطلبات شركات تصنيع المعدات.

ومواصفات DEXRON® النوع ATFs خصوصًا يتم تحديدها بشكل كبير للاستخدام مع المعدات غير السيارات، بما في ذلك الأنظمة الهيدروليكية والضاغطات الهوائية. والسائل تيكساماتيك ١٨٨٨ مناسب للاستخدام مع هذه المعدات التي تتطلب استخدام سوائل DEXRON®-III أو MERCON® لها.

إن أنظمة توجيه الطاقة بالمركبات حساسة بالنسبة لمسألة السلامة، وبالتالي يجب أن تتم صيانتها دائمًا باستخدام سوائل متوافقة كليًا مع متطلبات شركات تصنيع فردية. ويتم تصميم بعض أنظمة توجيه الطاقة لاستخدام ATFs. وفي تلك الحالات التي يتم فيها تحديد أو السماح بأنواع ATFs من DEXRON®-III أو MERCON® من دون متطلبات إضافية، يمكن استخدام تيكساماتيك ١٨٨٨. وهو ليس مناسبًا للاستخدام في الحالات التي تتطلب استخدام سوائل توجيه الطاقة المتخصصة، مثلاً في العديد من طرازات السيارات من هوندا وتويوتا وغيرها من الشركات المصنعة.

تم إعداد هذه النشرة بشكل حسن النية ووفقا لأفضل المعلومات المتاحة وقت الإصدار، في حين أن القيم والخصائص تعتبر تقديرية وتخضع لبعض الاختلافات التي لا تؤثر على الأداء، ويتحمل المستخدم مسؤولية استخدام المنتجات في الأغراض المحددة لها.

تم الإنتاج من قبل شركة شيفرون لزيوت التشحيم في أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان.

تتوافر معلومات البيئة والصحة والسلامة عن هذا المنتج في صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) ودليل سلامة المستهلك، ونوصي العملاء بمراجعة هذه المعلومات واتباع الاحتياطات اللازمة والامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام المنتج وطرق التخلص منه. للحصول على نسخة من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بهذا المنتج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.caltexoils.com .

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة **www.chevronlubricants.com**

جميع العلامات التجارية هي ملكية فكرية لشركة شيفرون ذ.م.م

TXAMTIC 1888/GULF/PDSv1_20/06/12
شركة منتجات شيفرون ، 2013 © سنغافورة جميع الحقوق محفوظة.