



Multifak[®] 264 EP 00/000

Smar litowy odporny na wysokie obciążenia

Opis produktu

Multifak 264 EP 00/000 jest wydajnym, mechanicznie stabilnym smarem litowym odpornym na wysokie obciążenia, zalecany do stosowania w szerokiej gamie pojazdów użytkowych oraz w systemach centralnego smarowania.

Multifak 264 EP00/000 jest wodoodpornym smarem o jasno zielonym barwie, zestawiony z mineralnych olejów bazowych oraz pakietów dodatków przeciwzużyciowych, przeciwutleniających oraz przeciwkorozyjnych.

Korzyści dla klienta

- dobra odporność na obciążenia udarowe ekstremalne ciśnienia doskonała odporność na utlenianie wodoodporność odporność na rdzę i korozję
- odpowiedni do stosowania w warunkach wysokich prędkości

Zastosowania

- Multifak 264 EP00/000 jest smarem półpłynnym zalecanym do stosowania systemach centralnego smarowania pojazdów użytkowych jak również jednostkach zewnętrznych mających długie magistrale smarownicze

Typowe zastosowania obejmują:

- smarowanie kół pojazdów szynowych
- smarowanie łożysk pojazdów ciężarowych
- łożyska w kruszarkach, młynach i mieszadłach
- ogólne zastosowanie w przemyśle stalowym, szczególnie w walcarkach do walcowania na gorąco i zimno
- W systemach centralnego smarowania, w których smar jest dostarczany do miejsc mocno obciążonych

Zalety produktu

- Przeznaczony do pojazdów użytkowych i układów centralnego smarowania
- Odporny na wysokie obciążenia
- Ochrona przed wodą, korozją i rdzą

Produkt jest zgodny z wybranymi normami technicznymi, włączając w to:

DIN	Firma Willy Vogel
ISO	Lincoln
MAN	Mercedes-Benz
Tecalemit	

Normy i Zatwierdzenia

Zatwierdzenia

• Firma Willy Vogel	Układy centralnego smarowania
• Tecalemit	Układy centralnego smarowania
• Lincoln	Układy centralnego smarowania
• Mercedes-Benz	Liefervorschrift DBL 6833.00 Blue Book spec 264
• MAN	283 Li-P00

Normy

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Temperatura pracy
Multifak 264 EP 00/000	GP 00/000 K-50	ISO-L-XEBEB 00/000	-50 °C do to 120 °C

Dane Typowe

Test	Metody badań	Wartość
Klasa NLGI	DIN 51 818	00/000 dostarczany jako NLGI 000
Numer produktu		36437
Typ mydła	DIN 51 814	Litowy –12-hydroxystearate
Penetracja po ugniataniu, mm/10	DIN ISO 2137	400 – 460
Temperatura kroplenia, °C	DIN ISO 2176	>160
Lepkość oleju bazowego at 40°C, mm ² /s	DIN 51 562	Approx. 45
Odporność na działanie wody, statyczna	DIN 51 807/1	1-90
Odporność na korozję, Emcor	DIN 51 802	0/0
Test czterokulkowy obciążenia zespawania EP, N	DIN 51 350	2200
Ciśnienie przepływu przy –35°C, mbar	DIN 51 805	<60

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje.

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiegokolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w Karcie Produktu.

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów.

A Chevron company product