



Techron® D Concentrate

Ултра ефективна добавка за почистване на дизелови горивни системи

Описание на продукта

Techron D Concentrate е ултра ефективна добавка за третиране на дизелови горивни инжектори, предназначена за употреба в леки и товарни дизелови двигатели и е формулирана да осигурява иновативен, ексклузивен и патентован контрол на отложенията и защита на двигателя.

Иновативната технология на Techron D Concentrate предлага ефективното отстраняване както на вредните традиционни отложения по дюзите, така и на отложенията в дизеловите инжектори (IDID).

Techron D Concentrate е подходящ за по-старите в технологично отношение двигатели, но също и за последната генерация двигатели от типа "common-rail" и е изключително ефективен, когато се използва с минерални дизелови и био-дизелови горива (смеси на минерални дизелови с FAME (метил естери на мастни киселини)).

Предимства за клиента

Един резервоар с дизелово гориво, третиран с Techron D Concentrate, предлага:

- Възстановява мощността, като съдейства за отстраняване на вредните отложения от зацапаните горивни инжектори
- Подобряване на 'отзивчивостта' (реакциите) и управляемостта на двигателя
- Намаляване на вредните шумове в двигателя
- Облекчаване на проблемите, свързани със студеното стартиране на двигателя

Акценти за продукта

- Осигурява мощност и подобрен КПД на двигателя
- Може да се използва и с био-дизелови горива
- Намаляване на вредните шумове в двигателя
- Добро стартиране на студен двигател
- Контрол на отложенията в дизеловите инжектори (IDID)
- Намаляване на емисиите в отработените газове

- Подобен контрол върху отложенията в инжекторите и с традиционните дизелови, и с био-дизеловите горива
- Намаляване на вредните емисии в отработените газове

Приложения

- Techron D Concentrate HE се препоръчва за бензинови двигатели
- Techron D Concentrate няма да увреди системите за допълнително третиране на отработените газове като дизелови филтри за частици (DPFs)

Концентрации за влагане/третиране:

Одобрения

- Добавяйте по една 300 ml бутилка с Techron D Concentrate към един резервоар (50 - 70l) дизелово гориво на всеки шест месеца / 6 000 км.

Забележка: Винаги проверявайте дали избраният от вас продукт отговаря на изискванията на производителя на двигателя/автомобила за съответните работни условия или практиката за поддържане на клиента.

Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта		
Външен вид	визуално	Бистра и прозрачна течност
Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	3.0
Плътност, 15 °C, kg/l	ASTM D1298	0.854
Пламна температура, PMCC, °C	ASTM D93	69 тип.

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовете спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвика неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

A Chevron company product