



# Multifak<sup>®</sup> EP 000

## Hatásos teljesítményű, többfunkciós, EP-hatású kenőzsír

### Termék leírás

A Multifak EP 000 hatásos teljesítményű, többfunkciós, EP-hatású kenőzsír, amely magas szinten finomított alapolaj és lítiumszappan sűrítő, nagynyomáson aktív (EP) adalék és rozsdá-, valamint oxidációgátló adalékok felhasználásával készül.

A Multifak EP 000 alkalmazható általános célokra gépjárművekhez is ipari alkalmazások széles körében.

### Előnyös tulajdonságok

- A nagy nyomáson aktív EP-adalék kopás elleni védelmet nyújt nagy terhelésen, csökkentve a gép karbantartási (üzemen kívüli) időszükségletét
- A rozsdagátló és oxidációgátló adalékok védik a fémfelületeket, csökkentve a karbantartási költségeket
- Az alkalmazott oxidációgátló technológia meghosszabbítja a kenőzsír élettartamát
- A jó szivattyúzhatóság és a lítiumszappan sűrítő lehetővé teszi, hogy kenőzsír szivattyúval ellátott kenőrendszerekben is alkalmazható legyen
- A készletezési költségeket és a téves felhasználás veszélyét csökkenti, hogy gépjárművekben és ipari alkalmazások széles körében is felhasználható

### Alkalmazás

- Ipari sikló- és gördülőcsapágyakban
- Általános üzemi felhasználás
- Központi kenőkészülékek
- Építőipari gépek csapágyai
- Anyagmozgató-, földmégmunkáló- és bányagépek
- Mezőgazdasági gépek
- Gépjárművek kerékcsapágyai
- Alvázak zsírkenésű helyei

### A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Többfunkciós autóiipari és ipari felhasználhatóság**
- **EP-hatás, kopás elleni védelem**
- **Rozsdával és korrózióval szemben ellenáll**

#### A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

Kézi szivattyú PG.14	Automatikus szivattyú PGA + GRG
Elosztórendszerek IDR + IDG + IT	

## Jóváhagyások, teljesítményszintek és ajánlások

### Jóváhagyások

A Multifak EP 000 a Mecafluid által jóvá van hagyva központi kenőkészülékekben való alkalmazásra

- Kézi szivattyú PG.14
- Automatikus szivattyú PGA + GRG
- Elosztórendszerek IDR + IDG + IT

### Teljesítményszintek

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Üzemi hőmérséklet tartomány
<b>Multifak EP 000</b>	GP 000 K-30	ISO-L-XCCEB 000	-30 .... 120°C Rövid ideig 140°C-ig

## Jellemző vizsgálati adatok

Vizsgálat	Vizsgálati módszerek	Eredmények
<b>NLGI-fokozat</b>	<b>DIN 51 818</b>	<b>000</b>
<b>Termékkód</b>		<b>32661</b>
Sűrítő típusa	DIN 51 814	Lítiumszappan
Sűrítő tartalom, %	kalkulált	1-5
Szín	vizuális	Barna <sup>1</sup>
Állag	vizuális	Lágy
Cseppenéspont, °C	ISO 2176	> 160
Olajtípus	-	Ásványi
Alapolaj viszkozitás 40°C-on, mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	200
Alapolaj viszkozitás 100°C-on, mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	17
Törés nélküli penetráció, 0,1mm	ISO 2137	445-475
Törési penetráció, 60 törés, 0,1 mm	ISO 2137	445-475
Rézkorrózió 24h/120°C <sup>2</sup>	DIN 51 811	1
Rézkorrózió 48h/120°C	DIN 51 811	1

<sup>1</sup> Színvariációk a világosbarnától a barnáig lehetségesek és ez az alkalmazott alapolajtól függ.

<sup>2</sup> A nem európai megfelelő érdekében, a rézkorrózió 100°C-on mért

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

**Jogi nyilatkozat:** A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

**Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem:** A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

**A Chevron company product**