金德乐®燃气发动机油（Delo® Gold NG）

移动式重型燃气发动机油

产品简介



特点

可替代燃料的性能
专为以CNG/LNG/LPG（压缩天然气/液化天然气/液化石油气）为燃料的中型、重型车辆发动机而配制。

清洁曲轴箱和缸体顶盖
减少曲轴箱和气门摇臂罩/顶盖区域的油泥生成。

防止腐蚀
优秀的抗氧化性能和抗硝化性能有效防止轴承腐蚀。

优良的活塞和环槽沉积物控制能力
优化且久经考验的低灰分添加剂系统为整个发动机提供优良的沉积物控制力。

适用范围

- 适用于装配各种移动式CNG/LNG/LPG（压缩天然气/液化天然气/液化石油气）燃料发动机按标准换油周期的车辆应用，包括采用CNG/LNG/LPG燃料的城市公交，长途客车，货运车及工程车辆。

金德乐®燃气发动机油可以在多种设备中使用，如：

- LNG/CNG/LPG市政公交车辆
- LNG/CNG/LPG长途公交车辆
- LPG/CNG/LPG小汽车和出租车车队
- LNG/CNG/LPG长途运输卡车
- LNG/CNG/LPG运货卡车
- LNG/CNG/LPG垃圾车
- LNG/CNG/LPG水泥车
- 轻型LNG/CNG/LPG小型货车

产品概要：

金德乐®燃气发动机油是用ISOSYN®技术配制的值得信赖的CNG/LNG/LPG（压缩天然气/液化天然气/液化石油气）发动机机油，为各种以CNG/LNG/LPG为燃料的中型、重型车辆应用提供保护。

ISOSYN TECHNOLOGY



重要特性参数

金德乐®燃气发动机油 Delo® Gold NG		
SAE等级	15W-40	20W-50
产品代码	500646	500647
碱值,		
D2896, mg KOH/g	5.4	5.4
硫酸盐灰分，质量%	0.58	0.58
磷，质量%	0.07	0.07
闪点，℃	240	266
倾点，℃	-33	-33
运动粘度		
mm^2/s @ 40℃	116	170
mm^2/s @ 100℃	15.1	19.1
粘度指数	136	127
锌，质量%	0.08	0.08

1508

环境、健康和安全

本产品附有物料安全资料单(MSDS)和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。
如需要物料安全资料单，请访问：www.CaltexDelo.com

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值，允许有不影响产品性能的轻微变化。
用户应在其适用范围内选用本产品。

Produced by:
Chevron Lubricants

GEN/Asia Pacific/CHV/PDSv1_07/2007

© 2007-2015 Chevron Products Company.Singapore.All rights reserved.