



# Marfak® Heavy Duty 2

## Висококачествена грес на основата на фиброзни натриеви сапуни

### Описание на продукта

Marfak Heavy Duty 2 е висококачествена смес на основата на фиброзни (влакнести) натриеви сапуни, специално разработена да осигурява защита на компонентите чрез образуването на устойчиво уплътнение срещу замърсявания, като прах и мръсотия.

Натриевият сапун в Marfak Heavy Duty 2 притежава естествени ръждозащитни свойства, благодарение на способността си да емулсифицира малки количества вода.

### Предимства за клиента

- Здравината и издръжливостта на масления филм допринасят за високата защита срещу износване
- Гарантира защита от ръжда и проникване на прах и мръсотия
- Емулсифицира малки количества вода
- Специално разработен да осигурява естествена защита от ръжда

### Акценти за продукта

- Специално разработен да осигурява стабилен маслен филм
- Гарантира защита от ръжда и проникване на прах и мръсотия
- Емулсифицира малки количества вода
- Предпазва от ръжда

Избраните спецификации и стандарти включват:

DIN

ISO

## Приложения

- Marfak Heavy Duty 2 е грес, предназначена за дейдвудната тръба на кораби. Продуктът е подходящ и за смазване на ролкови и търкалящи лагери, и затворени предавателни кутии.

## Одобрения, спецификации и препоръки

### Спецификации

- Класификация по DIN 51 502: K2M-30
- Класификация по ISO 6743-09:ISO-L-XBCBA 2
- Работни температури: от -20°C до 120°C

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
<b>Срок на съхранение на продукта: 36 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета</b>		
Текстура	визуално	Гладка, влакнеста
Температура на прокапване, °C	ASTM D 2265	>150
Пенетрация, след обработка, 60x, mm/10	ASTM D217	265-295
Вид на съгстителя	—	Натрий
% на съгстителя	ASTM D0128	15
Цвят	визуално	кафяв
Вискозитет на базовото масло, при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	170
Вискозитет на базовото масло, при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	14.3
Изпитване на корозия – EMCOR тест	IP 220	0/0

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

**Дисклеймър (отказ от права).** Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовете спецификации.

**Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда.** На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвика неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

**A Chevron company product**