



Havoline Ultra SAE 0W-30

Olio motore sintetico ad alte prestazioni

Descrizione del prodotto

Havoline® Ultra SAE 0W-30 è un olio motore sintetico ad alte prestazioni concepito per soddisfare le specifiche ACEA A3/B4 e diversi fondamentali requisiti degli OEM, garantendo una efficace protezione del motore, resistenza all'usura alle basse temperature e risparmio di carburante.

Havoline Ultra SAE 0W-30 è formulato con oli di base sintetici a elevatissime prestazioni in combinazione con tecnologie di additivazione avanzate e miglioratori dell'indice di viscosità (VI), ed è inoltre adatto a un'ampia gamma di autovetture a benzina e diesel o di furgoni leggeri diesel.

Benefici per il cliente

- Progettato con tecnologie di additivazione detergenti avanzate per la protezione dall'usura, il controllo dell'ossidazione, la pulizia e neutralizzazione degli acidi, contribuendo così a prolungare la vita del motore anche in condizioni di guida impegnative
- Gli oli di base a elevatissime prestazioni combinati con additivi a tecnologia avanzata garantiscono il mantenimento della riserva alcalina (TBN) e il controllo della viscosità, prolungando gli intervalli di cambio olio
- La formulazione con additivi antiusura avanzati contribuisce a garantire una robusta e affidabile protezione dall'usura a bassa viscosità e una lunga vita utile del motore
- Progettato per offrire un migliore risparmio di carburante nei veicoli per cui sono raccomandati oli motore 0W-30
- La fluidità alle basse temperature consente la rapida circolazione del lubrificante durante gli avviamenti a freddo, contribuendo ad aumentare la protezione del motore, anche se si utilizza il biodiesel

Caratteristiche del prodotto

- **Aiuta a prolungare la vita del motore anche in condizioni impegnative**
- **Garantisce intervalli prolungati di cambio olio**
- **Progettato per garantir una affidabile protezione antiusura a bassa viscosità**
- **Formulato per migliorare il risparmio carburante**
- **Contribuisce alla rapida protezione del motore in condizioni di partenze a freddo**

Gli standard delle prestazioni selezionati includono:

ACEA	API
Mercedes Benz	Renault
Volvo	VW

Applicazioni

- Havoline Ultra SAE 0W-30 è adatto per l'uso in un gran numero di autovetture benzina e diesel e furgoni diesel leggeri privi di filtro diesel antiparticolato (DPF) o di marmitte catalitiche a tre vie (TWC)

Havoline Ultra SAE 0W-30 non è adatto a tutti i motori. In caso di dubbio, consultare il manuale o il libretto.

Approvazioni, prestazioni e raccomandazioni

Approvazioni

- Renault RN 0700
RN 0710
- Volvo VCC 95200356

Prestazioni

- ACEA A3/B4, A3/B3
- API SL
- Daimler MB-Approval 226.5
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
- VW Standard 502 00/505 00

Caratteristiche Tipiche

Prova	Metodo	Risultato
Gradazione viscosità		SAE 0W-30
Data di scadenza: 60 mesi dalla data di confezionamento indicata sull'etichetta del prodotto.		
Densità a 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Viscosità cinematica a 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	70
Viscosità cinematica a 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	12,3
Indice di viscosità	ASTM D2270	177
Punto di scorrimento, °C	ASTM D5950	-48 max
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	234

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

V/N: V1-21122016

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

La versione ufficiale di questo contenuto è quella in lingua inglese. Questa è solo una traduzione, pertanto Chevron non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o ambiguità in essa contenuti. Chevron non fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza e affidabilità di questa traduzione. In caso di discrepanze o differenze tra questa traduzione e la versione ufficiale inglese, prevarrà la versione inglese.

A **Chevron** company product