



Havoline Ultra R SAE 5W-30

Lubrifiant sintetic low SAPS de performanță premium pentru motoare

Descrierea produsului

Havoline® Ultra R SAE 5W-30 este un lubrifiant de motor sintetic, multigrad, de performanță premium. Havoline Ultra R SAE 5W-30 este un lubrifiant low SAPS, formulat din uleiuri de bază sintetice și aditivi cu tehnologie avansată ce oferă un conținut scăzut de cenușa sulfat, fosfor și sulf.

Havoline Ultra R SAE 5W-30 este potrivit pentru autoturismele pe benzină și motorină cu aspirație naturală și turbo și pentru furgonete comerciale ușoare cu motoare diesel. Havoline Ultra R SAE 5W-30 a fost conceput să performeze în condiții severe de operare astfel cum sunt definite de constructorul motorului.

Beneficii pentru client

- Potrivit pentru vehicule dotate cu convertori moderni catalitici cu trei căi (TWC) sau pentru filtre diesel de particule (DPF)
- Nivel scăzut de cenușă – formulare cu aditivi pe bază de fosfor și sulf ce formează un nivel scăzut de cenușă (Low SAPS) ce ajută la extinderea duratei de viață pentru DPF și TWC
- Contribuie la performanța și protecția fiabilă a motorului la temperaturi variate
- Performanța avansată a proprietăților detergente și dispersante contribuie la menținerea motorului curat
- Formulată pentru a contribui la un nivel ridicat de protecție la uzură și coroziune a motorului

Avantajele produsului

- **Conceput să prelungească durata de viață a motorului în condiții dificile**
- **Conținutul scăzut de cenușă (low SAPS) contribuie la protejarea TWC și DPF**
- **Oferă o retenție TBN bună și controlul creșterii vâscozității**
- **Formulare creată pentru protecția fiabilă la uzură a motorului**
- **Ajută la protecția motorului în timpul pornirii la rece**

Specificațiile selectate includ standardele:

ACEA	Chrysler
Fiat	Mercedes Benz
Renault	

Aplicații

- Havoline Ultra R SAE 5W-30 este recomandat pentru utilizarea în autoturismele cu aspirație naturală și turbo și furgonetele ușoare diesel și pe benzină, de înaltă performanță echipate cu convertori catalitici moderni cu trei căi (TWC) și filtru diesel de particule (DPF) care necesită uleiuri low SAPS. Acest ulei de motor contribuie la creșterea duratei de viață a TWC și a DPF.

Aprobări, performanță și recomandări

Aprobări

- Renault RN 0720

Performanță

- ACEA C4
- Fiat 9.55535.S4
- Mercedes Benz MB 226.51

Recomandări

- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535 S3

Date tipice		
Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		SAE 5W-30
Termen de valabilitate: 60 luni de la data umplerii indicate pe eticheta produsului		
Densitate la 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,85
Vâscozitate cinematică la 40°C, mm ² /s	ASTM D445	72
Vâscozitate cinematică la 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,2
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	165
Punct de curgere, °C	ASTM D5950	-36
Punct de inflamare COC, °C	ASTM D92	235 min

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificație tehnică, ci o indicație bazată pe rezultatele producției curente și pot fi afectate de toleranțele permise din procesul de producție. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informații. Această ediție înlocuiește toate edițiile precedente și informațiile conținute în acestea.

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât aplicațiile specificate în fișa de produs.

Sănătate, siguranță, depozitare și mediu Având la bază informațiile curente valabile, acest produs nu se așteaptă să producă efecte adverse asupra sănătății când este utilizat pentru aplicațiile corespunzătoare și în concordanță cu recomandările furnizate în fișa de securitate. Fișele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejați mediul și respectați legislația locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product