



CALTEX

金富力®超级精选机油 10W40

Havoline® Classic Extra SAE 10W-40 API SM

小客车发动机机油

产品简介

特点

延长发动机寿命

经过验证的有机金属化合物抗磨添加剂系统能够在广泛工况下保护发动机，即使在最先进的结构复杂的气门机构包括可变气门正时系统中，都能提供卓越的磨损控制。其多级配方提供额外保护，减少发动机内部摩擦。

保持高动力和性能

机油与发动机的运转部件一经接触，就能立即发挥作用，生成有效保护膜，隔离发动机与油泥，防止性能损耗。在高温下，为活塞和活塞环提供优异的油泥控制。特别的摩擦改进剂有效减少发动机内部摩擦，追求最大燃油效率。

节省保养成本

高热稳定性、氧化稳定性和硝化稳定性，能够为汽油发动机和燃气发动机提供杰出保护，防止发动机工作期间油品降解导致的过滤器堵塞，减少油道、曲轴箱和气门机构中的油泥形成。

低油耗

低挥发性的加氢裂解基础油极大减少了机油的挥发损耗。

适用范围

- 自然吸气和涡轮增压汽油发动机的轿车和轻型商用车
- 以压缩天然气、液化天然气为燃料或装有天然气/汽油双燃料系统的自然吸气和涡轮增压点燃式发动机的轿车和轻型商用车
- 便携动力设备上，厂商建议使用传统轿车机油的四冲程汽油发动机
- 压缩天然气或液化石油气发动机的工业叉车

不建议用于柴油发动机或摩托发动机。

产品概要：

• 金富力®超级精选机油

10W40 是一种高剪切稳定的多级机油，适用于在广泛工况下要求使用 API SM 级及以下性能润滑油的汽油、天然气和双燃料发动机轿车和轻型卡车。

• 金富力®超级精选机油

10W40 使用油泥防御盾配方™ 配制，为发动机提供杰出保护，保证发动机洁净平稳运行。

重要特性参数

金富力®超级精选机油 10W40 (HAVOLINE® CLASSIC EXTRA)	
SAE 等级	10W-40
产品代号	500297
碱值, D2896, mg KOH/g	8.3
磷含量, 质量%	0.074
硫酸盐灰分, 质量%	0.094
粘度, - mm ² /s @ 100°C	15.0

环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单 (MSDS) 和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。
如需要物料安全资料单, 请访问:
www.havoline.com.

性能标准

- API SM

1602

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值。允许有不影响产品性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Produced by:
Chevron Lubricants
- Asia Pacific