



Multigear R

Висококачествено полусинтетично смазочно масло за целия предавателен

Описание на продукта

Multigear R е висококачествено полусинтетично всесезонно смазочно масло за целия предавателен механизъм, подходящо за API GL-4 и API GL-5 приложения. Формулира се с полусинтетични базови масла и ефективна система от добавки.

Предимства за клиента

- Специално балансираните фрикционни характеристики са подходящи за синхронизирани ръчни трансмисии и главни предавания, което намалява броя и видовете складови запаси
- Способността за удължаване на пробега за смяна намалява необходимостта от сервизно обслужване и времето за престои
- Високоэффективната технология на добавките съдейства за подобряване на антиизносните и EP свойства на маслото
- Много добрата течливост при ниски температури гарантира бързата циркулация на маслото и защитата на системата от износване при стартиране при студени климатични условия
- Надеждната стабилност на окисление осигурява устойчивостта на маслото към сгъстяване по време на работа и образуването на вредни лакови и други отложения

Акценти за продукта

- Подходящо за синхронизирани ръчни скоростни кутии и главни предавания
- Способност за удължаване на пробега за смяна
- Много добри високотемпературни свойства
- Съдейства за защитата на системата при стартиране при ниски околни температури
- Устойчиви EP свойства

Избраните спецификации и стандарти включват:

API

Приложения

- Multigear R е предназначено за употреба в ръчни автомобилни предавателни кутии, за които се предписва течност, удовлетворяваща изискванията на API GL-4 или API GL-5 и за хипоидни диференциали, за които се предписва EP масло удовлетворяващо изискванията на API GL-5 или MT-1.
- Високата термостабилност прави маслото Multigear R подходящо за употреба в приложения с по-високи работни температури отколкото онези, при които се използват традиционните минерални трансмисионни масла. Освен това, маслото позволява и удължаване на интервалите за смяна спрямо традиционните минерални трансмисионни масла.
- Маслото Multigear R е подходящо за употреба и в полуосите на множество спортни автомобили с висока проходимост (SUV) в т.ч. повечето модели на Land Rover (с изключение на Discovery 3/4) и на Opel/Vauxhall Frontera.
- Маслото Multigear R HE SE препоръчва за употреба в ZF трансмисии, оборудвани с интардери (тук се включват няколко модела на DAF и MAN). За посочените изключения използвайте одобрена течност като Multigear MTF SAE 75W-80.

Одобрения, спецификации и препоръки

Спесификации

- API GL-4
- API GL-5
- API MT-1

Типични резултати от изпитване

Тест	Методи за изпитване	Резултати
Код на продукта		804002
Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълнене посочена на етикета на продукта		
Кинематичен вискозитет при 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14.4
Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	81
Кинематичен вискозитет при -10 °C, mm ² /s	ASTM D445	1560
Вискозитет по Брукфийлд, -40 °C, mPa.s	ASTM D2983	55 000
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	186
Плътност, 15 °C, Kg/l	ASTM D4053	0.876
Пламна температура, COC, °C	ASTM D92	200
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-48

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовете спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвика неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато извървяте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

A Chevron company product