



Havoline® ProDS P SAE 0W-30

Syntetisk motorolja med premiumprestanda

Produktbeskrivning

Havoline ProDS P SAE 0W-30 är en syntetisk motorolja med premiumprestanda särskilt formulerad med avancerad additivteknologi för att uppfylla den krävande smörjmedelsspecifikationen PSA B71-2312.

Havoline ProDS P SAE 0W-30 är lämplig för användning i bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta transportfordon. Produkten är en Mid SAPS-olja som är kompatibel med diesel- och bensinpartikelfilter (DPF/GPF) samt trevägskatalysatorer (TWC).

Kundfördelar

- Möjliggör förlängda bytesintervall med fullgott skydd för motor och avgasreningssystem vilket bidrar till optimerad drifttid och minskade underhållskostnader.
- Mid SAPS-formuleringen är framtagen för att skydda katalysatorer och partikelfilter i fordonets avgasreningssystem.
- Oljans goda flytbarhet vid låga temperaturer ger snabb oljecirkulation vid kallstart vilket ger ökat motorskydd och minskad bränsleförbrukning
- Avancerade rengörande additiv hjälper till att minimera bildandet av beläggningar och slam vilket förlänger motorns livslängd och ger bibehållen bränsleekonomi.
- Formuleringen med syntetiska basoljor ger motoroljan god termisk stabilitet samt mindre flyktighet, oxidation och oljeförbrukning.
- PSA:s tester visar på ett beprövat förebyggande av "superknackning" samt de svåra skador som kan orsakas av förtändning (LSPI – Low Speed Pre-Ignition).

Produktegenskaper

- Framtagen för skydd av motor och avgasreningssystem under förlängda bytesintervall.
- Formulering med medelhögt SAPS-värde
- Ger snabb oljecirkulation vid kallstart.
- Hjälper till att minimera beläggningar och slam.
- Ger termisk stabilitet med låg flyktighet och låg oxidation.
- PSA:s tester visar på beprövat skydd mot förtändning (LSPI – Low Speed Pre-Ignition).

Utvalda specifikationer inkluderar:

ACEA	Fiat
Iveco	PSA

Tillämpningar

Havoline ProDS P SAE 0W-30 är lämplig för användning i bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta transportbilar från Euro 5 och framåt – med eller utan turbo, med eller utan partikelfilter (GPF/DPF) och som körs på bränslen av europeisk typ.

Havoline ProDS P SAE 0W-30 är obligatorisk för Euro 6-fordon där det krävs en motorolja enligt PSA B71-2312. Detta gäller alla fordon från Peugeot och Citroen med dieselmotorer av typen BlueHDi utrustade med SCR-katalysator (Selective Catalyst Reduction) och som renar avgaserna från kväveoxider (NOx) med hjälp av AdBlue®-tillsats eller annan DEF-avgasreningsvätska (Diesel Exhaust Fluid).

Havoline ProDS P SAE 0W-30 är inte lämplig för vissa motorer. Vid tveksamhet, läs fordonets ägarhandbok eller instruktionsbok.

Godkännanden, prestanda och rekommendationer

Prestanda

- ACEA C2
- PSA B71-2312

Lämplig för användning

Havoline ProDS P SAE 0W-30 är lämplig för användning i motorer som kräver:

- Fiat 9.55535.GS1
- Iveco 18.1811 Class SC1 LV

Typiska data

Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		SAE 0W-30
Lagringstid: 60 månader från det fylldatum som anges på förpackningen		
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	50,6
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	9,5
Viskositetsindex	ASTM D2270	175
Lägsta flytttemperatur, °C	ASTM D97	-51
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	236

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.

A **Chevron** company product