



# Texaco Motor Oil S SAE 5W-30

## Моторно масло за леки автомобили и ванове

### Описание на продукта

Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 е стабилно на механична деструкция всезонално моторно масло за бензинови двигатели на леки автомобили и дизелови двигатели на лекотоварни ванове, осигуряващо дългосрочна ефективна работа и защита на двигателя, заедно с надеждна чистота.

Texaco Motor Oil S 5W-30 е формулирано с качествени базови масла и добавки с доказано качество, които предлагат дълготрайна и надеждна защита за двигателя, дори и в условия на шофиране при студени температури.

### Предимства за клиента

- Формулиран за надеждна защита от образуване на вредните шлам и лакови отложения и съдейства за подобряване ефективността на работа на двигателя
- Разработен с нископепелни добавки, които спомагат за намаляване на натрупването на отложения във филтрите за дизелови частици (DPF), удължавайки сервизния им живот
- Ниското съдържание на фосфор и сяра съдейства за удължаване на живота на трипътните каталитични преобразуватели (TWC) и други системи за бензинови двигатели за последващо третиране на отработените газове

### Акценти за продукта

- Съдейства за подобряване ефективността на работа на двигателя
- Разработен за удължаване на сервизния живот на дизеловите филтри за частици (DPF)
- Спомага за повишаване на продължителността на полезния живот на трипътните каталитични преобразуватели (TWC)

Избраните спецификации и стандарти включват:

ACEA

API

## Приложения

- Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 е предназначен за употреба в бензинови леки автомобили и дизелови лекотоварни ванове
- Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 е подходящ за употреба в двигатели, изискващи масла, които отговарят на ACEA C3, API CF, API SN, API SM и по-старите спецификации на API, като API SL, API SJ, API SH и API SG

## Одобрения, спецификации и препоръки

### Препоръки

Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 е подходящ за употреба в следните приложения:

- ACEA C3
- API SN, CF

## Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
<b>Вискозитетен клас по SAE</b>		<b>5W-30</b>
<b>Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на продукта</b>		
Плътност при 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.855
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	73
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12.1
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	164
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-46
Пламна температура, COC, °C	ASTM D92	236

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

**Дисклеймър (отказ от права).** Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.

**Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда.** На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

**A Chevron company product**