



Techron® Concentrate Plus

Extremt högpresterande bränslesystemrengöring för bensinmotorer.

Produktbeskrivning

Techron Concentrate Plus är en extremt effektiv bensintillsats för renare bränslesystem, formulerad med Chevrons avancerade PEA-teknologi (polyeteramin), som behandlar hela bränslesystemet i bensindrivna personbilar och lätta transportbilar.

Techron Concentrate Plus har tagits fram för att underlätta avlägsnandet av skadliga beläggningar från bränsleinsprutare, förgasare, insugsventiler och förbränningsrum i ett stort antal bensinmotorer inklusive PFI- (Port Fuel Injection) och DISI-motorer (Direct Fuel Injection), hybrider och "flexi-fuel" motorer. Techron Concentrate Plus är kompatibel med en rad olika etanolblandningar, till exempel E10- och E85-bränsle.

Kundfördelar

En tank bensin behandlad med Techron Concentrate Plus ger:

- Förbättrad bränsleekonomi genom avlägsnande av skadliga beläggningar på bränsleinsprutare och insugsventiler.
- Återställd motoreffekt, acceleration och prestanda.
- Bättre kallstartegenskaper.
- Minskade avlagringsrelaterade knackningar.
- Minskad mängd skadliga avgaser.

Produktfördelar

- Förbättrad bränsleekonomi
- Motoreffekt och acceleration
- Förbättrade kallstartegenskaper
- Skydd mot belägningsrelaterad knackning och spikning
- Minskade avgaser

Applikationer

Techron Concentrate Plus har tagits fram för:

- Fyrtaktsmotorer som drivs av bensin, etanol eller bensin/etanolblandningar i personbilar och lätta transportbilar
- Bensinhybridbilar
- Fyrtakts utombordsmotorer
- 2-taktsmotorer

Techron Concentrate Plus rekommenderas inte för:

- Dieselmotorer
- Flygmotorer

Techron Concentrate Plus:

- Är kompatibel med de flesta av de etanolblandningar som finns på marknaden.
- Innehåller inget svavel.
- Orsakar inga skador på katalysatorer eller syresensorer.
- Bidrar inte till slambildning i vevhuset.

Godkännanden, prestanda och rekommendationer

Rekommendationer

- Techron Concentrate Plus rekommenderas av de främsta fordonstillverkarna.

Dosering

- Tillsätt en 350 ml-flaska Techron Concentrate Plus i en tank bensin (50–70 liter) vart 8 000–16 000 kilometer eller i samband med oljebyte, men inte fler än två gånger per oljebytesintervall.

Obs! Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar fordonstillverkarens rekommendationer för aktuella drifförhållanden och underhållsrutiner.

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Lagringstid: 60 månader från det fylldatum som anges på förpackningen		
Utseende	Visuellt	Klar, färglös vätska
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	3,53
Relativ densitet vid 15 °C	ASTM D1298	0,865
Flampunkt (PM), °C	ASTM D93	79

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

A Chevron company product