



Havoline® Super 2T-X

Tvåtaktsolja med beprövad prestanda

Produktbeskrivning

Havoline Super 2T-X är en tvåtaktsolja med beprövad prestanda framtagen för användning i luftkylda motorer i motorcyklar samt i motorsågar som används i mild väderlek.

Havoline Super 2T-X är en delsyntetisk olja kombinerad med ett varaktigt additivsystem med låg askhalt, formulerat för högsta prestanda och långa, problemfria driftintervall.

Kundfördela

- Additivsystemets låga askinnehåll minskar risken för tändstiftsfel och behov av förtida tändstiftsbyte.
- Ger ett tillförlitligt motorskydd med robust skydd mot lagerslitage och kolvkärvning.
- Ger pålitligt skydd mot fastbrända kolringar och glödtändning vid höga temperaturer och minskad risk för igensatta eller korroderande avgassystem.
- Bidrar till minskade emissioner.

Produktfördelar

- **Minskar risken för tändstiftsfel och förtida tändstiftsbyte**
- **Ger tillförlitligt motorskydd**
- **Skyddar mot fastbrända kolringar och glödtändning**
- **Bidrar till minskade avgaser**

Utvalda specifikationer inkluderar:

API	ISO
JASO	Husqvarna

Applikationer

- Landbaserade luftkylda applikationer med medelhög belastning, till exempel motorcyklar. Kan även användas i lätt belastade motorsågar under relativt milda temperaturförhållanden.
- Havoline Super 2T-X bör användas med blandningsförhållandet 50/1, (bränsle/olja). Maskintillverkarens rekommendationer ska dock följas om dessa föreskriver andra blandningsförhållanden.
- Havoline Super 2T-X är blandbar med bensen och bensen/etanolblandningar och lämpar sig även för självinblandning och posi-lube smörjsystem vid relativt milda omgivningstemperaturer.
- Rekommenderas inte för användning i utombordsmotorer, hårt belastade motorsågar eller andra extrema applikationer, tvåtaktsmotorer som körs på CNG- (Compressed Natural Gas) eller LPG-bränslen (Liquefied Petroleum Gas) eller tvåtaktsmotorer med katalytisk avgasrening.
- Rekommenderas inte för användning under extrema temperaturförhållanden.

Godkännanden, prestanda och rekommendationer

Prestanda

- API TC
- JASO FC, FD
- ISO EGC, EGD

Rekommendationer

Havoline Super 2T-X är lämplig för användning i:

- Motorsågar Husqvarna HVA 346 detergency

Typiska data

Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		SAE F/M 2
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,868
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	53
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	8,3
Viskositetsindex	ASTM D2270	129
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D5950	-18
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	100
Sulfataska, vikt %	ASTM D874	0,13
Färg	Visuellt	Blå

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

A Chevron company product