



DELO[®] SYN-AMT XDT

SAE 75W-90

DESCRIPTION DU PRODUIT

"Delo. Allons plus loin.[®]"

L'huile synthétique haut rendement Delo[®] Syn-AMT XDT est formulée pour des intervalles de vidange prolongés de transmissions manuelles automatisées (TMA) et pour des applications rigoureuses, et est recommandée tant pour des remplissages en usine qu'en atelier de TMA Daimler DT-12 installées sur la plupart des camions Freightliner ou Western Star munis d'un moteur diesel DD15 ou DD13.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

L'huile Delo Syn-AMT XDT offre les avantages suivants:

- **Intervalles de vidange prolongés** - Intervalles allant jusqu'à 500 000 km (300 000 milles)¹ pour des camions routiers munis d'une transmission manuelle automatisée grande capacité Daimler DT-12.
- **Garantie prolongée de la transmission** - Approuvée pour le maintien de la garantie prolongée de 1 200 000 km (750 000 milles) de Daimler sur les transmissions DT-12 lorsqu'elle est utilisée pour des remplissages partiels ou complets.
- **Protection contre la pression extrême** - Aide à protéger la transmission contre les éraillures, les piqûres et l'usure d'adhérence, assurant ainsi une excellente protection des pièces, même avec un indice de viscosité peu élevé.
- **Stabilité à la chaleur et à l'oxydation inégalée** - Formulée pour offrir un rendement à haute température et une excellente résistance à l'oxydation qui permettent de protéger les

1 Suivez toujours les recommandations du FEO et effectuez des analyses d'huile usée lorsque vous procédez à des intervalles de vidange prolongés.

composants essentiels de la transmission contre la boue, le vernis et l'accumulation de dépôts nocifs.

- **Indice de viscosité élevé et point d'écoulement inférieur** - Excellent rendement à basse température qui permet une circulation rapide du liquide pour faciliter le démarrage et réduire le stress sur les composants de la transmission.
- **Compatibilité importante avec des joints** - Compatibilité avec un large éventail de joints élastomères qui minimise une détérioration et une perte de liquide.
- **Stabilité au cisaillement incomparable** - Important maintien de la viscosité qui contribue à protéger le système durant toute la durée de vie de l'huile.
- **Économie de carburant** - Permet une économie de carburant allant jusqu'à 2 % - en comparaison avec les lubrifiants pour transmission à haute viscosité entièrement synthétiques SAE 50 - afin de réduire les coûts de fonctionnement du véhicule.
- **La protection Garantie Plus** - Garantie parechoc à parechoc, du moteur jusqu'au groupe motopropulseur, qui couvre les dommages causés à votre équipement par le lubrifiant et qui inclut les pièces et la main-d'œuvre.² Comprend la résolution de problèmes et des conseils techniques fournis par les experts de la lubrification Chevron.
- **L'accès aux connaissances de Chevron sur la lubrification et l'industrie automobile** - Contribue à maximiser les bénéfices nets des professionnels de l'industrie du transport routier.

2 Consultez la protection Garantie Plus pour tous les détails et les restrictions.

Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.

Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l'équipement d'origine concernant les conditions de fonctionnement de l'équipement et les conditions d'entretien par le client.

Un produit de la compagnie **Chevron**

17 mai 2018

TTF-23f

© 2017-2018 Chevron U.S.A. Inc. Tous droits réservés.

Chevron, la marque de fabrique Chevron, Delo, ISOSYN et le logo ISOSYN sont des marques de commerce propriétés de Chevron Intellectual Property LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUES

L'huile Delo® Syn-AMT XDT SAE 75W-90 est une huile à transmission haut rendement de première qualité conçue pour fournir une stabilité au cisaillement et une protection inégalées contre la friction afin de permettre des changements de vitesse faciles et sans failles. Les additifs ultrarobustes offrent une excellente résistance contre la rouille et la corrosion en plus d'être compatibles avec une variété de métaux ferreux et jaunes.



APPLICATIONS

L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 est recommandée pour des remplissages effectués en usine ou en atelier lorsque le véhicule est utilisé pour des applications rigoureuses et dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes.

L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 satisfait ou surpasse les exigences en matière de rendement de **la classe de service API GL-4**.

L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 est approuvée pour les transmissions suivantes:

- **Daimler MB** 235.11
- **MAN** 341 Tipo MB

L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 est recommandée pour la spécification suivante:

- **ZF TE-ML 08**

DONNÉES TYPIQUES D'ESSAI

Qualité SAE	75W-90
Numéro de produit	223078
Numéro de fiche signalétique États-Unis Canada	41488 41489
Densité API	0,849
Viscosité, cinématique cSt à 40°C cSt à 100°C	96,5 14,5
Indice de viscosité	158
Point d'éclair, °C(°F)	215(419)
Point d'écoulement, °C(°F)	-51(-60)

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d'essai.

Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l'équipement d'origine concernant les conditions de fonctionnement de l'équipement et les conditions d'entretien par le client.