



URSA[®] HYDRAULIC OIL 10W ISOCLEAN[®] CERTIFIED LUBRICANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Lubrifiant Certifié ISOCLÉAN[®] Ursà[®] Hydraulic Oil 10W est une huile hydraulique pour service sévère sur route et hors route qui est recommandée pour les applications SAE 10W et pour les équipements pour lesquels on exige Caterpillar TO-2. Les Lubrifiants Certifiés ISOCLÉAN de Chevron ont été certifiés conformes aux normes ISO de propreté au point de distribution grâce à une filtration et à une technologie d'essai de pointe. Les Produits Certifiés ISOCLÉAN représentent la première étape vers le contrôle de la contamination et l'optimisation de la durée de vie du composant.



AVANTAGES POUR LE CLIENT

Le Lubrifiant Certifié ISOCLÉAN Ursà Hydraulic Oil 10W offre les avantages suivants :

- **Prêt à l'emploi** — Permet aux utilisateurs de respecter les normes de propreté les plus strictes des fabricants d'équipement original en matière de lubrifiants.
- **Flexibilité** — Les objectifs de propreté ISO peuvent être adaptés pour répondre aux besoins de vos applications.
- **Tranquillité d'esprit** — Chaque livraison de Lubrifiants Certifiés ISOCLÉAN de Chevron comprend un certificat d'analyse ISOCLÉAN.
- **Exigences du matériel d'origine en matière de propreté du fluide** — Adapté pour répondre aux exigences des constructeurs d'équipements spécifiques en matière de propreté du fluide.
- **Satisfait aux exigences des principaux fabricants de pompes** — Pour les fluides hydrauliques de type anti-usure dans les systèmes hydrauliques mobiles pour service sévère, sur route et hors route. Excellente performance Danfoss/Eaton 35VQ25A.

Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis, Colombie et El Salvador.

Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l'équipement d'origine concernant les conditions de fonctionnement de l'équipement et les conditions d'entretien par le client.

Un produit de la compagnie **Chevron**

© 2008-2025 Chevron U.S.A. Inc. Tous droits réservés.

Chevron, la marque de fabrique Chevron et Ursà sont des marques de commerce appartenant à Chevron Intellectual Property LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ursa® Hydraulic Oil 10W ISOCLEAN® Certified Lubricant — Suite

APPLICATIONS

Le Lubrifiant Certifié ISOCLEAN® Ursa® Hydraulic Oil 10W est recommandée pour :

- les systèmes hydrauliques mobiles pour service sévère sur route et hors route qui nécessitent une huile moteur SAE 10W.
- les systèmes hydrauliques Caterpillar qui nécessitent un fluide **Caterpillar TO-2**.
- les systèmes hydrauliques Caterpillar pour lesquels on spécifie un minimum de 0,09 pourcent (900 ppm) d'additif de zinc.
- les applications de pompes qui nécessitent une huile hydraulique **Danfoss/Eaton 35VQ25A**.

Ne pas utiliser dans les systèmes haute pression à proximité de flammes, d'étincelles et de surfaces chaudes. Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés. Garder le contenant fermé.

Contactez votre Représentant en Lubrifiants Chevron ou votre distributeur de Lubrifiants Certifiés ISOCLEAN Chevron afin de fixer vos objectifs de propreté ISO spécifiques à votre application commerciale.

DONNÉES TYPIQUES D'ESSAI

Numéro de produit	278061
Numéro de fiche signalétique	23576
Densité API	31,2
Viscosité, cinématique cSt à 40°C	40
cSt à 100°C	6,5
Viscosité Saybolt SUS à 100°F	184,7
SUS à 210°F	48
Indice de viscosité	114
Point d'éclair, °C(°F)	234(452)
Point d'écoulement, °C(°F)	-33(-27)
Zinc, % du poids	0,094

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d'essai.

Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l'équipement d'origine concernant les conditions de fonctionnement de l'équipement et les conditions d'entretien par le client.