



DELO[®] 400 XLE ISOCLEAN[®] Certified Lubricant SAE 15W-40 (Synthetic Technology)



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

“Delo. Vamos más lejos.[®]”

Delo[®] 400 XLE SAE 15W-40

(Synthetic Technology) ISOCLEAN[®]

Certified Lubricant con Tecnología ISOSYN[®] Advanced es un aceite para motores de flota mixta y drenaje prolongado con Synthetic Technology y de calidad recomendada para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores de gasolina de cuatro tiempos, en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CK-4, SN o API SN PLUS, y un grado de viscosidad SAE 15W-40.

Chevron ISOCLEAN Certified Lubricants han sido certificación de cumplimiento de las normas de limpieza ISO específicas en el punto de entrega usando tecnología de filtración y pruebas líderes en la industria. Los productos con certificación ISOCLEAN son el primer paso para controlar la contaminación y maximizar la vida del componente.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Delo 400 XLE SAE 15W-40 ISOCLEAN Certified Lubricant con Tecnología ISOSYN Advanced es un aceite para motores de servicio pesado API CK4 específicamente formulado para aplicaciones en carretera, incluidos motores diésel que cumplen con la normativa de gas de efecto invernadero 2017 (GHG 17) con menos emisiones de CO₂, además de motores diésel de bajas emisiones que cumplen con 2010 y con sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), filtro de partículas diésel (DPF) y recirculación de gases de escape (EGR) que requieren aceite para motores de servicio pesado de calidad superior SAE 15W-40.

Producto(s) manufacturado(s) en USA y Colombia.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

© 2017-2022 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron, Delo, Delo. Vamos más lejos., ISOSYN y el logotipo de ISOSYN son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.



Delo 400 XLE SAE 15W-40 ISOCLEAN Certified Lubricant con Tecnología ISOSYN Advanced también se recomienda para aplicaciones en motores que cumplen con las emisiones de Nivel IV fuera de la carretera, en las cuales se requiere un grado de viscosidad SAE 15W-40. Está formulado para motores más nuevos con sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), filtro de partículas diésel (DPF) y recirculación de gases del escape (EGR). Además, Delo 400 XLE SAE 15W-40 se recomienda para el uso con transmisiones que requieren la especificación Allison TES-439 en aplicaciones de servicio pesado fuera de la carretera.

Es completamente compatible con modelos de motores anteriores y categorías previas de servicios de aceite del API.

El aceite Delo 400 XLE SAE 15W-40 ISOCLEAN Certified Lubricant proporciona valor a través de:

- **Listos para usar** — Permite a los usuarios cumplir con las exigentes normas de limpieza de los fabricantes de equipos originales para lubricantes para llenado.
- **Flexibilidad** — Los objetivos de limpieza ISO pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades de aplicación comercial.
- **Tranquilidad** — Cada entrega de ISOCLEAN Certified Lubricant de Chevron incluye un Certificado de Análisis ISOCLEAN.
- **Requisitos de limpieza de fluido OE** — Personalizados para cumplir con los requisitos de limpieza de los fabricantes de equipos específicos.
- **Excepcional control de depósitos** — Proporciona un control de depósitos en pistones de alto desempeño y protección de turboalimentador debido a su desempeño superior ante la oxidación.

1 mayo 2022
HDMO-54s ISOCLEAN

Sus aditivos dispersantes y detergentes de alto desempeño permiten una excelente protección de los componentes del motor diésel.

- **Mejor bombeabilidad a baja temperatura** — Mejorado índice de flujo y bombeabilidad en comparación con los aceites SAE 15W-40 minerales y punto de escurrimiento similar a los productos SAE 10W-30, con mejores propiedades de fluidez en frío que los productos SAE 15W-40 minerales.
- **Increíble desempeño de drenaje prolongado** — Formulado para una excepcional protección de drenaje prolongado de aceite para motores diésel dentro y fuera de la carretera.
- **Costos minimizados de operación** — Excepcional dispersión del hollín y control del desgaste. Los cilindros, pistones, anillos y componentes del tren de válvula están bien protegidos contra el desgaste y la corrosión, lo cual contribuye a una vida útil óptima y un mantenimiento mínimo. Contribuye a maximizar la utilización de los equipos y a minimizar el tiempo de inactividad.
- **Excelente vida del sistema de control de emisiones** — Proporciona una vida larga del Filtro de Partículas Diesel (DPF) para minimizar el tiempo de inactividad y limpieza, con lo cual controla los costos de mantenimiento.
- **Costos de inventario gestionado** — Compatible con categorías previas de servicios de aceite del API. Proporciona una sola solución para la industria de gas y petróleo tanto para motores estacionarios de servicio pesado como para desempeño de transmisión Allison fuera de la carretera. Apto para usar en motores de gasolina de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores diésel modernos de baja emisión o controlados electrónicamente. Permite que los usuarios con una amplia combinación de marcas de motores disfruten un inventario simplificado y sistemas de distribución que pueden contribuir a ahorrar dinero, espacio y tiempo de manipulación.
- **Protección Garantía Plus** — Protección de garantía de punta a punta, desde el motor hasta el tren de transmisión. Pago por los daños a su equipo relacionados con el lubricante Chevron, incluidos los repuestos y mano de obra.¹ Resolución de problemas y asesoramiento técnico de los expertos en lubricantes de Chevron.

¹ Ver Delo Garantía Plus de defensa-a-defensa para detalles y restricciones a www.chevrondelo.com.

- **Acceso a los conocimientos de lubricación y industria de Chevron** — Ayuda a maximizar los resultados comerciales finales.

CARACTERÍSTICAS

Delo® 400 XLE SAE 15W-40
ISOCLEAN® Certified Lubricant
con Tecnología ISOSYN®



Advanced está formulado usando tecnología de aditivos avanzada, a fin de proporcionar una excelente protección para aplicaciones en carretera incluidos los motores nuevos que cumplen con la normativa GHG 17.

Delo 400 XLE SAE 15W-40 ISOCLEAN Certified Lubricant está formulado con Tecnología ISOSYN Advanced, la cual combina la experiencia líder de Chevron en formulaciones con una química de aditivos única de alto desempeño para ayudar a prolongar la durabilidad de las piezas fundamentales del motor diésel.

TECNOLOGIA ISOSYN ADVANCED

La Tecnología ISOSYN Advanced es la combinación de experiencia en formulaciones del líder en la industria Chevron y la química de aditivos de alto desempeño para lubricantes que ayudan a extender la durabilidad de las piezas críticas de su motor diésel.

Los productos Delo 400 formulados con Tecnología ISOSYN Advanced pueden proporcionar mejor longevidad al motor, prolongado desempeño de drenaje de aceite y excelente protección de las piezas componentes diésel, lo cual ayuda a extender la vida útil del vehículo y a minimizar el costo total de propiedad en comparación con formulaciones de HDMO de Chevron de generaciones anteriores.

La Tecnología ISOSYN Advanced beneficia a los clientes porque ayuda a proporcionar:

- Hasta 35 % mejor control de oxidación del aceite*
- Hasta 68 % mejor protección contra el desgaste*
- Hasta 64 % mejor control de depósitos en los pistones*

*Los resultados varían en función del producto Delo 400, las condiciones operativas y los tipos de motores. Siempre seguir las recomendaciones de los fabricantes de equipos originales, y utilizar pruebas de análisis de aceite cuando se prolonguen los intervalos de drenaje de aceite.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

FUNCIONES

Delo® 400 XLE SAE 15W-40 ISOCLEAN® Certified Lubricant con Tecnología ISOSYN® Advanced ayuda a mantener los aros limpios y libres para la máxima presión de combustión y para proporcionar un mínimo desgaste. Minimiza los depósitos en contacto de cabezas de pistones, y válvulas, con lo cual controla el consumo de aceite. Su alto nivel de dispersantes sin cenizas mantiene el hollín del combustible en suspensión, y de ese modo ayuda a evitar el taponamiento de filtro, el lodo pesado en la cabeza del cilindro, el desgaste por pulido abrasivo, el aumento de alta viscosidad y la gelificación del aceite, y minimiza el riesgo de desgaste del tren de válvulas. Estos problemas pueden ocasionar un desgaste excesivo del motor y la falla de cojinetes en la puesta en marcha, sin indicación previa al operador.

Inhibidores de oxidación especialmente seleccionados controlan la oxidación, el lodo y el espesamiento indebido. Su mezcla única de aditivos antidesgaste para la presión extrema protege contra el desgaste del tren de válvulas y el rayado de las piezas muy cargadas que funcionan por debajo del límite de lubricación. Un mejorador del índice de viscosidad especialmente seleccionado asegura el flujo fácil a bajas temperaturas y una excelente película protectora en áreas de motor caliente. El aditivo antiespumante protege contra el arrastre de aire.

APLICACIONES

Delo 400 XLE SAE 15W-40 ISOCLEAN Certified Lubricant con Tecnología ISOSYN Advanced es un aceite para motores de flota mixta recomendado para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores de gasolina de cuatro tiempos, en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CK-4, SN o SN PLUS, y un grado de viscosidad SAE 15W-40. Está formulado para motores que funcionan en servicios exigentes y una amplia gama de condiciones climáticas.

Delo 400 XLE SAE 15W-40 ISOCLEAN Certified Lubricant con Tecnología ISOSYN Advanced proporciona excelente desempeño en motores avanzados nuevos desarrollados para cumplir con las últimas normativas de confiabilidad y emisiones, y en motores equipados con características como cabezales de cuatro válvulas, superalimentación, turboalimentación, inyección directa, densidad de mayor potencia, intercooler, control electrónico total de sistemas de combustibles y emisiones, reducción

catalítica selectiva de emisiones, recirculación de gases de escape, y filtros de partículas de salida. Tiene excelente desempeño en unidades de transmisiones de servicio pesado Allison que requieren la aprobación de Allison TES-439, y proporciona excelente estabilidad al corte y protección de componentes.

Este producto se recomienda para usar en:

- Motores de diseños actuales más modernos de baja emisión en carretera y también en motores diésel anteriores en carretera.
- Motores modernos y anteriores cuando se recomienda un grado de viscosidad SAE 15W-40 incluidos aquellos adaptados para las normativas más estrictas en aplicaciones constructivas, agrícolas, navales, mineras, y de gas y petróleo.

El aceite Delo 400 XLE SAE 15W-40 es aprobado para:

- **Allison** TES-439, # 439-34592018
- **Categorías de Servicio API** CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SN PLUS
- **Cummins** CES 20086
- **Daimler MB-Approval** 228.51
- **Daimler MB-Approval** 228.31
- **DEUTZ** DQC III-18 LA
- **Especificación de Fluidos Detroit (DFS)** 93K222
- **Mack** EOS 4.5
- **MAN** M3775
- **MTU** Categoría 3.1
- **Renault** RLD-3
- **Volvo** VDS-4.5

El aceite Delo 400 XLE SAE 15W-40 se recomienda para:

- **ACEA** E9
- **Caterpillar** ECF-3
- **JASO** DH-2
- **MAN** M3575

Consulte a su representante de lubricantes de Chevron o con un vendedor de ISOCLEAN Certified Lubricants de Chevron para establecer objetivos específicos de limpieza ISO para su aplicación comercial.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	15W-40
Número de Producto	278017
Número SDS	
EE. UU.	43380
México	43382
Colombia	46894
Densidad a 15°C, kg/L	0,873
Viscosidad, Cinemática	
mm ² /s a 40°C	111
mm ² /s a 100°C	14,9
Viscosidad, Arranque en Frío, °C/mPa.s	-20/4900
Viscosidad, MRV, °C/mPa.s	-25/16,600
Viscosidad, HTHS, mPa.s	4.2
Índice de Viscosidad	140
Punto de Inflamación, °C(°F)	228(442)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-47(-53)
Ceniza Sulfatada, masa %	1,0
Número Base, mgKOH/g, ASTM D2896	10,7
Fósforo, masa %	0,076
Azufre, masa %	0,277
Zinc, masa %	0,083

En la fabricación normal, pueden encontrarse variaciones menores en los datos de prueba típicos del producto.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.