



Havoline® Ultra R SAE 5W-30

Yüksek performanslı, düşük SAPS sentetik motor yağı

Ürün açıklaması

Havoline Ultra R SAE 5W-30, ACEA C4, MB 226.51 ve Renault RN 0720 motor yağlama gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış katkı maddelerini içeren, yüksek performanslı, düşük SAPS sentetik motor yağı formülasyonudur.

Havoline Ultra R SAE 5W-30, benzinli ve dizel binek araçlar ve dizel partikül filtresi (DPF) veya üç yollu katalitik konvertörü (TWC) bulunmayan hafif dizel ticari araçlar için güvenilir ve uzun ömürlü motor koruması ve performansı sağlamak üzere tasarlanan viskozite indeksi (VI) artırıcı ve gelişmiş katkı sistemiyle kombine edilen sentetik baz yağlarla formüle edilmiştir.

Müşteriye sağlayacağı faydalar

- Gelişmiş teknolojiye sahip katkı maddeleri; oksidasyon kontrolü, aşınma koruması, temizlik ve asit nötrleştirme sunar ve zorlu sürüş koşullarında motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- TWC ve DPF'yi korumak için tasarlanan düşük SAPS, daha az egzoz emisyonları, optimize edilmiş sistem performansı ve servis ömrü sunar.
- Üstün sentetik baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi, iyi düzeyde TBN tutulması ve viskozite artış kontrolü sunar.
- Aşınma karşıtı sağlam katkı teknolojisi, motor için aşınmaya karşı güvenilir bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- Düşük sıcaklıkta akışkanlık, motoru soğuk havalarda çalıştırırken hızlı yağ sirkülasyonuna yardımcı olarak yüksek motor koruması sunar.

Ürün özellikleri

- **Aşırı zor koşullarda motor ömrünü uzatmak üzere tasarlanmıştır**
- **Düşük SAPS, TWC ve DPF'lerin korunmasına yardım eder**
- **İyi düzeyde TBN tutma ve viskozite artış kontrolü sunar**
- **Aşınma karşıtı güvenilir motor koruması için formüle edilmiştir**
- **Soğuk havalarda çalıştırılan motorun korunmasına yardımcı olur**

Seçilen performans standartları şunları içerir:

ACEA

Mercedes Benz

Renault

Uygulamalar

- Havoline Ultra R SAE 5W-30, turbo kompresörlü veya turbo kompresörsüz benzinli veya dizel binek araçlar ile hafif ticari kamyonetler için uygundur. Genellikle Renault tarafından kullanılan ACEA C4 için özel olarak tasarlanmıştır.
- Havoline Ultra R SAE 5W-30, Renault RN 0720 dizel motorlar için tasarlanmıştır. Aynı zamanda Daimler de MB 226.51 spesifikasyonu gerektiren motorlar için bu yağı tercih etmiştir.

Havoline Ultra R SAE 5W-30 bazı motorlar için uygun değildir. Herhangi bir şüphenez varsa kullanım kılavuzuna veya el kitabına başvurunuz.

Onaylar, performans ve tavsiyeler

Performans

Havoline Ultra R 5W-30 aşağıdakileri karşılar:

- ACEA C4
- Mercedes Benz MB 226.51
- Renault RN 0720

Tipik test bilgileri

Test	Test methodu	Sonuçlar
Viskozite derecesi		SAE 5W-30
Raf Ömrü: Ürün üzerinde belirtilen dolum tarihinden itibaren 60 ay.		
Yoğunluk, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,85
Kinematik Viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	71,7
Kinematik Viskozite, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,0
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	164
Akma Noktası, °C	ASTM D5950	-36
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D92	200 min

Verilen tipik bilgiler , birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

Yasal Uyarı Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez.
Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün; amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir . Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün, kullanım amacına göre başka amaçlar için kullanılmamalıdır . Kullanılmış ürün atarken , çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.

A Chevron company product