



Havoline® Ezy 4T

Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao

Bảng dữ liệu sản phẩm



Ưu điểm

Bảo vệ và hiệu năng tin cậy

Bôi trơn hiệu quả, đem đến hiệu năng và sự bảo vệ liên tục cho xe máy.

Ứng dụng

- Động cơ xe máy bốn thì làm mát bằng gió hoặc làm mát bằng dung dịch.
- Phù hợp có các động cơ đòi trước yêu cầu nhớt đặc hơn để gia tăng sự bảo vệ chống mài mòn cho động cơ.
- Xe máy có bộ phận hạn chế mô-men ngược.
- Xe máy có gắn bộ chuyển đổi xúc tác khí xả.
- Xe máy có động cơ và bộ truyền động kết hợp hoặc hộp số tách biệt yêu cầu nhớt động cơ đạt tiêu chuẩn JASO MA hoặc MA2.

Đặc tính sản phẩm:

- **Havoline®Ezy 4T** là nhớt động cơ gốc khoáng đem đến sự bảo vệ liên tục cho động cơ, hộp số và ly hợp trong mọi điều kiện vận hành.



Havoline[®] Ezy 4T

Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao

Bảng dữ liệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

HAVOLINE [®] EZY 4T	
CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH	
Cấp độ nhớt SAE	20W-40
Mã sản phẩm	500709
Chỉ số kiềm, D2896, mg KOH/g	6.0
Tro sun-phát, % kl	0.88
Độ nhớt, mm ² /s ở 40°C	126
mm ² /s ở 100°C	14.6
Phốt-pho, % kl	0.09

1707

Các tiêu chuẩn hiệu năng

- JASO MA2 (2011): Số chứng nhận JASO M065CTP324
- API SG

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.Caltex.com.

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

- Châu Á Thái Bình Dương



Havoline[®] Ezy 4T

Nhớt xe máy bốn thì chất lượng cao

Bảng dữ liệu sản phẩm

Lưu ý khi sử dụng

Tiêu chuẩn JASO MA2 là nhớt động cơ xe máy có hệ số ma sát cao nhất để đáp ứng yêu cầu sử dụng cho hệ thống cực quan trọng của động cơ là ly hợp (côn) ướt nhúng ngập trong nhớt. Dầu nhớt đạt tiêu chuẩn JASO MA2 thì cũng đồng thời đạt tiêu chuẩn JASO MA, do đó, sản phẩm này có thể sử dụng cho ứng dụng yêu cầu dầu nhớt đạt tiêu chuẩn JASO MA. Tổ chức JASO cho phép một loại nhớt chỉ được ghi lên bao bì đạt tiêu chuẩn JASO MA2 hoặc JASO MA, nhưng không được phép ghi đồng thời cả hai.

Luôn tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng xe để chọn cấp độ nhớt phù hợp cho động cơ.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.Caltex.com.

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

– Châu Á Thái Bình Dương