



Techron® Concentrate Plus

Ultra yüksek performanslı benzinli yakıt sistemi temizleyicisi

Ürün açıklaması

Techron Concentrate Plus ultra yüksek performanslı bir benzinli yakıt sistemi temizleyicisidir. Chevron'un ileri polietilen amin (PEA) teknolojisi ile formüle edilen ürün benzinli binek otomobiller, kamyonetler ve hafif kamyonlar için tam yakıt sistemi temizliği sunmaktadır.

Techron Concentrate Plus; portik yakıt enjeksiyonlu (PFI) motorlar, direkt püskürtmeli yakıt enjeksiyonlu (DISI) motorlar, hibrit motorlar ve esnek yakıtlı motorlar gibi çok çeşitli benzinli motorlarda yakıt enjektörleri, karbüratörler, emme subapları ve yanma odalarından gelen zararlı tortuların giderilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Techron Concentrate Plus, piyasada satılan E10 ve E85 yakıtları gibi piyasada satılan çok sayıda etanol karışımlarıyla uyumlu ve koruyucu özelliktedir.

Müşteriler İçin Getirileri

Techron Concentrate Plus ile temizlenmiş bir depo benzin yakıtı;

- Yakıt enjektörü ve emme subaplarında oluşan zararlı tortuların giderilmesine yardımcı olarak yakıt ekonomisini iyileştirir
- Motor gücü, ivmesi ve performansını geri kazandırır
- Soğuk çalıştırma performansını iyileştirir
- Tortu oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkan detonasyon ve vurma seslerini azaltır
- Zararlı egzoz emisyonlarında azaltır

Ürün özellikleri

- **Yakıt ekonomisi performansını iyileştirir**
- **Motor gücü ve ivmesini artırır**
- **Motorun soğuk çalışma performansını iyileştirir**
- **Tortulara bağlı gelişen detonasyon ve vurma seslerine karşı koruma sunar**
- **Egzoz gazı emisyonlarını azaltır**

Uygulamalar

Techron Concentrate Plus;

- Binek otomobiller, kamyonetler ve hafif kamyonlarda benzin, etanol, benzin / etanol karışımları ile çalışan buji ateşlemeli dört zamanlı motorlar;
- Benzinli hibrid araçlar ve;
- Dört zamanlı dıştan takma motorlar
- 2-zamanlı motorlar için tasarlanmıştır.

Techron Concentrate Plus'un

- **dizel** motorlarda
- **havacılıkta** kullanımı önerilmemektedir.

Techron Concentrate Plus;

- Piyasada satılan birçok etanol karışımıyla uyumludur.
- Sülfür içermez
- Katalitik konvertörlere ve oksijen sensörlerine zarar vermez,
- Motor yağ karterinde çamurumsu artık oluşumuna sebep olmaz.

Onaylar, performans ve öneriler

Öneriler

- Techron Concentrate Plus başlıca otomobil üreticileri tarafından tavsiye edilmektedir.

Kullanım şekli

- Her 8000 ile 16000 kilometrede bir veya belirli yağ değişim aralıklarında -her yağ değişiminde ikiden fazla olmamak üzere - bir depo (50-70 litre) benzine 350 ml'lik bir şişe Techron Konsantre Plus ekleyin.

Not: Seçilen ürünün, orijinal ekipman üreticisinin ekipmanın çalışma şartlarıyla ve müşterinin bakım uygulamalarıyla ilgili tavsiyelerine uygun olduğuna her zaman emin olun.

Tipik test verileri

Test	Test methodu	Sonuçlar
Raf Ömrü: Ürün etiketinde belirtilen dolum tarihinden itibaren 60 ay.		
Görünüm	Görsel	Temiz, parlak sıvı
Kinematik viskozite 40°C, mm ² /sn	ASTM D445	3.53
15°C derecedeki göreceli yoğunluk	ASTM D1298	0.865
Parlama Noktası, PM, °C	ASTM D93	79

Verilen tipik bilgiler , birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

Yasal Uyarı Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez
Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün; amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir . Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün, kullanım amacına göre başka amaçlar için kullanılmamalıdır . Kullanılmış ürün atarken , çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.

A Chevron company product