



# Multifak® T EP 2

## Megbízható teljesítményű, többfunkciós EP-hatású kenőzsír

### Termék leírás

A Multifak T EP 2 bevált, többfunkciós lítiumbázisú kenőzsír, amely részszintetikus alapolajjal készül. A részszintetikus alapolaj nagy viszkozitású, hogy elősegítse a jó tapadást a felületekhez és a vízállóságot.

A Multifak T EP 2 ezen kívül EP-adalékokból, kopásgátlókból és antioxidánsokból képzett adalékcsomagot tartalmaz, ami hozzájárul a berendezések megbízható védelméhez.

### Előnyös tulajdonságok

- Nagyon stabil összetétel
- Jó EP-hatással rendelkezik
- Megbízható oxidációs stabilitású
- Ellenáll a nagy felületi nyomásnak
- Vízálló
- Megbízható korrózió elleni védelem
- Bírja a hőterhelést
- Jó tapadóképességű

### Alkalmazás

- A Multifak T EP 2 többfunkciós kenőzsír autók, ipari és építőipari gépek kenésére
- A Multifak T EP 2 különösen hasznos olyan csapágyaknál, amelyeket csak ritkán lehet kenni, mert nem hozzáférhetők és nehéz üzemi körülmények között működnék. Lágyszerkezetének köszönhetően ez a termék könnyen szivattyúzható

### A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Nagyon stabil összetétel**
- **Részszintetikus alapolaj**
- **EP-terhelés elleni védelem**
- **Oxidációval szembeni ellenállóképesség**

### A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

DIN

ISO

## Jóváhagyások, teljesítményszintek és ajánlások

### Jóváhagyások

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Üzemi hőmérséklet tartomány
Multifak T EP 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	-20 .... 130°C rövid ideig 150°C-ig

Tipikus jellemzők		
Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
<b>NLGI-fokozat</b>	<b>DIN 51 818</b>	<b>2</b>
Megjelenés	-	világosbarna
Sűrítő típusa	-	Lítium-12-hidroxisztearát
Törés utáni penetráció 60x, 0,1mm	ISO 2137	265-295
Cseppenéspont, °C	ISO 2176	Approx. 190
Alapolajtípus	-	Részsztatikus
Alapolaj viszkozitás 40°C-on, mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	680
Emcor korróziós teszt	DIN 51 802	0/0
Rézkorrózió 24 óra, 120°C	DIN 51 811	1B
Vízállóság, statikus	DIN 51 807/1	0-90
Négygolyós terhelés, EP, N	DIN 51 350/4	2600

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

**Jogi nyilatkozat:** A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

**Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem:** A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

**A Chevron company product**