



# Havoline® ProDS F SAE 0W-30

Premium performance synthetische motorolie  
voor personenauto's

## Productbeschrijving

Havoline ProDS F SAE 0W-30 is een premium performance synthetische motorolie voor personenauto's die is ontwikkeld voor gebruik in nieuwe Ford Focus en Ford Mondeo TDCi dieselmotoren die Ford WSS-M2C950-A vereisen.

De motorolie is samengesteld met synthetische basisoliën en geavanceerde low SAPS-additieven en is geschikt voor zowel motoren met roetfilter als met driewegkatalysator.

Havoline ProDS F SAE 0W-30 beschermt de motor langdurig tegen slijtage en lage temperaturen, beperkt uitlaatemissies en verbetert de brandstofzuinigheid.

## Voordelen voor de klant

- Gaat wrijving in de motor tegen en verbetert de brandstofzuinigheid zonder negatieve gevolgen voor de betrouwbaarheid en de levensduur van de motor
- Beperkt de onderhoudskosten dankzij langere verversingsintervallen en een goede bescherming van de motor en het emissiesysteem
- De low SAPS-technologie beschermt katalysatoren en roetfiltersystemen en helpt de uitstoot van uitlaatgassen te beperken
- Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen zorgt voor een snelle oliecirculatie bij koude start, waardoor de motor beter wordt beschermd
- Synthetische basisolie en geavanceerde reinigende additieven beperken vuilafzetting en slijtage tot een minimum, waardoor de motor langer meegaat
- Geavanceerde reinigende additieven gaan vuil en vuilafzetting tegen, voor een langere levensduur van de motor en behoud van brandstofzuinigheid

## Sterke punten product

- **Verbetert de brandstofbesparing**
- **Duurzame bescherming van de motor en het emissiesysteem**
- **Helpt katalysatoren en roetfilters te beschermen**
- **Beschermt de motor bij lage temperaturen**
- **Zorgt voor een langere levensduur van de motor**

### Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	Ford
Jaguar Land Rover	

## Toepassingen

- Havoline ProDS F SAE 0W-30 is speciaal ontwikkeld voor Ford 2,0 I Focus dieselmotoren vanaf september 2014 en Ford 2,0 I Mondeo dieselmotoren vanaf 2015\*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 is ook geschikt voor gebruik in andere modellen zoals C-Max, Grand C-Max en Kuga en kan ook worden gebruikt voor benzinemotoren\*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 is niet voor alle motortypen geschikt.

\* Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding.

## Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

### Prestaties

- ACEA C2
- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Typische eigenschappen		
Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		SAE 0W-30
<b>Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het product</b>		
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,841
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	44,2
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	9,3
Viscositeitsindex	ISO 2909	205
Vloeipunt, °C	ISO 3016	-52
Vlampunt COC, °C	ISO 2592	220

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

**Disclaimer** Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

**Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu** Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

**A Chevron company product**