



# Havoline® ProDS F SAE 0W-30

Syntetisk motorolja med premiumprestanda för personbilar

## Produktbeskrivning

Havoline ProDS F SAE 0W-30 är en syntetisk motorolja med premiumprestanda för personbilar. Den är framtagen för dieselmotorerna i Ford Focus and Ford Mondeo TDCi där det krävs en olja som uppfyller Ford WSS-M2C950-A.

Produkten är formulerad med syntetiska basoljor i kombination med ett avancerat system av Low SAPS-additiv som är kompatibel med dieselpartikelfilter (DPF) och trevägskatalysatorer (TWC).

Havoline ProDS F SAE 0W-30 är framtagen för att ge långvarigt slitageskydd, skydd vid låga temperaturer, minskat avgasutsläpp och förbättrad bränsleekonomi.

## Kundfördelar

- Framtagen för att ge minskad motorfriktion och förbättrad bränsleekonomi utan att kompromissa med tillförlitlighet och livslängd.
- Bidrar till minskade underhållskostnader genom förlängda bytesintervall och pålitligt skydd för motor och avgasreningssystem.
- Framtagen för att ge minimala avgasutsläpp genom Low SAPS-teknologi och hjälper till att skydda katalysatorer och dieselpartikelfilter.
- Oljans goda flytbarhet vid låga temperaturer ger snabb oljecirkulation vid kallstart vilket bidrar till ett effektivare motorskydd.
- Syntetiska basoljor i kombination med avancerade rengörande additiv minimerar bildandet av beläggningar och slitage, vilket ökar motorns livslängd.
- Avancerade rengörande additiv minimerar bildandet av beläggningar och slam, vilket bidrar till ökad motorlivslängd och bibehållen bränsleekonomi.

## Produktfördelar

- Framtagen för att ge förbättrad bränsleekonomi.
- Ger långvarigt skydd av motor och avgasreningssystem.
- Hjälper till att skydda dieselpartikelfilter och katalysatorsystem.
- Skyddar motorn vid låga temperaturer.
- Bidrar till ökad motorlivslängd.

### Utvalda specifikationer inkluderar:

ACEA

Ford

## Applikationer

- Havoline ProDS F SAE 0W-30 är särskilt framtagen för dieselmotorerna i Ford 2,0L Focus, tillverkade från september 2014, och Ford 2,0L Mondeo, tillverkade från 2015\*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 är även lämplig för användning i andra modeller, t.ex. C-Max, Grand C-Max och Kuga och kan dessutom användas för bensinmotorer\*.
- Havoline ProDS F SAE 0W-30 är inte lämplig för alla motortyper.

\* Vid tveksamhet, se ägarhandboken.

## Godkännanden, prestanda och rekommendationer

### Prestanda

- ACEA C2
- Ford WSS-M2C950-A

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		SAE 0W-30
<b>Lagringstid: 60 månader från det fylldatum som anges på förpackningen</b>		
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,841
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	44,2
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	9,3
Viskositetsindex	ISO 2909	205
Lägsta flyttemperatur, °C	ISO 3016	-52
Flampunkt COC, °C	ISO 2592	220

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

**Ansvarsfriskrivning** Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

**Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö** Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

**A Chevron company product**