Havoline ProDS F SAE 0W-30

Syntetisk motorolja med premiumprestanda

Produktbeskrivning

Texaco Havoline® ProDS F 0W-30 är en syntetisk motorolja med premiumprestanda, särskilt framtagen för Fords TDCi-dieselmotorer där det krävs en olja som uppfyller Ford WSS-M2C950-A.

Havoline ProDS F 0W-30 är formulerad med syntetiska basoljor och avancerade additiv. Oljan är framtagen för varaktigt slitageskydd, god funktion i låga temperaturer, minskade utsläpp och förbättrad bränsleekonomi. Produkten är en Mid SAPS-olja som är kompatibel med både dieselpartikelfilter (DPF) och trevägskatalysatorer (TWC).

Kundfördelar

- Ger minskad internfriktion och förbättrad bränsleekonomi utan att kompromissa med livslängden.
- Minimerar stillståndstiden genom de förlängda bytesintervallen tack vare avancerat skydd för motor och avgasreningssystem.
- Bidrar till minskade avgasutsläpp – genom Mid SAPS-teknologi framtagen för skydd av katalysatorer och dieselpartikelfilter.
- Oljans goda flytbarhet vid låga temperaturer ger snabb oljecirkulation vid kallstart vilket bidrar till effektivare motorskydd.
- Syntetiska basoljor i kombination med avancerade rengörande additiv minimerar bildandet av beläggningar och därmed även slitaget, vilket bidrar till att förlänga motorns livslängd.
- Innehåller avancerade rengörande additiv framtagna för att minimera bildandet av beläggningar och slam vilket bidrar till ökad motorlivslängd och bibehållen bränsleekonomi.

Produktegenskaper

- **Formulerad för förbättrad bränsleekonomi och förlängd motorlivslängd.**
- **Hjälper till att optimera tiden på vägen.**
- **Framtagen för att skydda katalysator och partikelfilter.**
- **Skyddar vid kallstarter.**
- **Bidrar till minskad uppkomst av beläggningar.**
- **Bidrar till förbättrad bränsleekonomi.**

Utvalda prestandaspecifikationer inkluderar:

ACEA	Ford
Fiat	Jaguar Land Rover
Volkswagen	

Tillämpningar

- Havoline ProDS F SAE 0W-30 är särskilt framtagen för dieselmotorer från Ford tillverkade från september 2014 och framåt. Oljan kan även användas för vissa bensinmotorer.

Havoline ProDS F SAE 0W-30 är inte lämplig för alla motortyper.

* Vid tveksamhet, se ägarhandboken.

Godkännanden, prestanda och lämplig användning

Godkännanden

- Ford (Godkänd av Ford Motor Co) WSS-M2C950A
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Prestanda

- ACEA C2
- Volkswagen VWC 53035

Lämplig för användning

Havoline ProDS F SAE 0W-30 är lämplig för användning i motorer som kräver:

- Fiat 9.55535 GS1

Typiska testvärden

Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		**SAE 0W-30**
Lagringstid: 60 månader från det fyllnadsdatum som anges på förpackningen.		
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,841
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm²/s	ASTM D445	45
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm²/s	ASTM D445	9,4
Viskositetsindex	ASTM D2270	200
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D97	-52
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	228

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

VN: P3/09122024

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.
Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.