

# Delo<sup>®</sup> Syn-TDL SAE 75W-90

Lubrificante completamente sintetico di elevatissime prestazioni per cambi e differenziali

(Sostituisce Multigear S SAE 75W-90)

## Descrizione del prodotto

Delo Syn-TDL SAE 75W-90 è un lubrificante completamente sintetico di elevatissime prestazioni per cambi e differenziali. Progettato per applicazioni API GL 4 e GL 5, estende l'intervallo di cambio olio e offre una buona stabilità termica in presenza di temperature elevate.

Delo Syn-TDL SAE 75W-90 è formulato con una combinazione di oli di base sintetici e additivi avanzati ad alte prestazioni.

## Benefici per il cliente

- Le speciali caratteristiche di attrito ne fanno un prodotto idoneo per l'uso in molte trasmissioni manuali sincronizzate e riduttori finali, con conseguente possibilità di razionalizzazione del magazzino
- Ha una durata di servizio notevolmente più lunga rispetto ai convenzionali oli minerali per ingranaggi: fino al doppio nelle trasmissioni e tre volte di più nei ponti
- Gli intervalli estesi di cambio olio consentono di ridurre le spese e i tempi di fermo per la manutenzione
- Il sistema di additivazione avanzata ad alte prestazioni fornisce un'eccellente protezione EP e un'efficace resistenza all'usura
- La fluidità alle basse temperature garantisce la protezione dei componenti, poiché l'olio entra in circolo rapidamente durante gli avviamenti del motore nei climi rigidi
- L'indice di viscosità elevato e la buona stabilità al taglio assicurano una viscosità e uno spessore del film sufficienti per una lubrificazione efficace, anche alle alte temperature, per tutta la vita utile del fluido.



## Principali caratteristiche del prodotto

- **Indicato per molte trasmissioni manuali sincronizzate e riduttori finali**
- **Intervalli di cambio olio estesi**
- **Intervalli di manutenzione estesi**
- **Protezione EP affidabile e resistenza all'usura**
- **Rapida circolazione dell'olio durante gli avviamenti a freddo**
- **Indice di viscosità elevato e buona stabilità al taglio**

### Gli standard prestazionali selezionati sono:

API	Bosch
DAF	Detroit Diesel
MAN	Mercedes-Benz
NATO	SAE
Volvo	ZF

## Applicazioni

- Delo Syn-TDL SAE 75W-90 è formulato per l'uso in trasmissioni manuali automotive che richiedono un fluido con specifiche API GL 4 o GL 5 e per ponti ipoidi per i quali sia richiesto un olio EP con specifiche API GL 5 o MT-1. È approvato per lo standard SAE J2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- La stabilità termica rende Delo Syn-TDL SAE 75W-90 idoneo all'uso in applicazioni con temperature di esercizio superiori a quelle possibili con l'impiego di oli minerali per ingranaggi. Le particolari caratteristiche degli oli di base sintetici portano a una riduzione della temperatura di esercizio, aumentano ulteriormente l'efficienza in condizioni operative gravose e migliorano il risparmio di carburante in condizioni normali. È in grado di offrire intervalli di manutenzione notevolmente più lunghi rispetto ai convenzionali oli minerali per ingranaggi: fino al doppio nelle trasmissioni e oltre tre volte nei ponti. (L'intervallo di manutenzione varia a seconda dell'applicazione e delle condizioni di servizio. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione del costruttore.)
- Delo Syn-TDL SAE 75W-90 non è consigliato per l'uso in trasmissioni ZF dotate di intarder (inclusi alcuni modelli di costruttori come DAF e MAN). Per queste eccezioni, usare un fluido approvato come Delo Syn-MTF XZ 75W-80

## Approvazioni, prestazioni e raccomandazioni

### Approvazioni

- Detroit Diesel DFS Axle Gear Oil Specification 93K219.01
- MAN 341 Type Z2<sup>[14]</sup>
- MAN 342 Type S1<sup>[14]</sup>
- Mercedes-Benz MB-Approval 235.8
- SAE J2360<sup>[2]</sup>
- Volvo 97312<sup>[12]</sup>
- ZF TE-ML 02B<sup>[3]</sup>
- ZF TE-ML 05A<sup>[3]</sup>
- ZF TE-ML 12L<sup>[3]</sup>
- ZF TE-ML 12N<sup>[3]</sup>
- ZF TE-ML 16F<sup>[3]</sup>
- ZF TE-ML 17B<sup>[3]</sup>
- ZF TE-ML 19C<sup>[3]</sup>
- ZF TE-ML 21A<sup>[3]</sup>

### Prestazioni

- API GL-4
- API GL-5
- API MT-1
- Bosch TE-ML 08<sup>[11]</sup>
- DAF Gearbox oil for Eaton gearboxes<sup>[4]</sup>
- DAF Gearbox oil for ZF gearboxes<sup>[1]</sup>
- DAF Rear axle without hub reduction<sup>[5]</sup>
- DAF Rear axle with hub reduction<sup>[6]</sup>
- MAN 3343 Type S<sup>[7]</sup>
- NATO 0-226
- ZF TE-ML 07A<sup>[8]</sup>
- ZF TE-ML 12B<sup>[9]</sup>

### Raccomandazioni

- MAN 341 Type E3<sup>[13]</sup>
- ZF TE-ML 05B<sup>[10]</sup>
- ZF TE-ML 21B<sup>[10]</sup>

[1] ZF gearboxes without intarder, standard changing interval.

[2] Approval number: PRI GL 0507.

[3] ZF registration number: ZF003353.

[4] Eaton gearbox applied in vehicle series LF45/55, 65/75/85 CF, CF 65/75/85; extended changing interval.

[5] Except for type V200/V400 (requires an SAE 85W-140 oil). Extended changing interval.

[6] Except for type 1356 (requires special product). Standard changing interval.

[7] Formerly approved. MAN 3343 Type S is now obsolete and has been replaced by 341 Type E3 (now obsolete) and 341 Type Z2 (manual transmissions), and 342 S1 (axles and transfer cases).

[8] Products meeting the necessary performance requirements are approved for use by ZF, but there is no product listing.

[9] ZF has transferred this approval from TE-ML 12B to a new class, TE-ML 12N, which is a higher performance level.

[10] In April 2017, ZF combined class TE-ML 05B with class TE-ML 05A, and class TE-ML 21B with class TE-ML 21A.

[11] List formerly administered by ZF. Products meeting the necessary performance requirements are approved for use, but there is no product listing.

[12] Volvo approval number: 039.

[13] The product meets all of the requirements, but MAN made this specification obsolete at the end of 2016.

[14] MAN approval number: TUC 3419/97.

Caratteristiche Tipiche		
Prova	Metodo	Risultato
<b>Data di scadenza: 60 mesi dalla data di confezionamento indicata sull'etichetta del prodotto.</b>		
Viscosità, Cinematica, 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14,7
Viscosità, Cinematica, 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	98
Viscosità, Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	56.000
Indice di viscosità	ASTM D2270	157
Densità, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,868
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	202
Punto di scorrimento °C	ASTM D5950	-54

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

V/N: V5-17102018

**Liberatoria** La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

**Salute, sicurezza, magazzino ed ambiente** Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

La versione ufficiale di questo contenuto è quella in lingua inglese. Questa è solo una traduzione, pertanto Chevron non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o ambiguità in essa contenuti. Chevron non fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza e affidabilità di questa traduzione. In caso di discrepanze o differenze tra questa traduzione e la versione ufficiale inglese, prevarrà la versione inglese.

**A Chevron company product**