

Delo® Gold Ultra E SAE 10W-40

Масло за тежко натоварени двигатели с
доказана ефективност (Заменя Ursa Premium TD SAE 10W-40)

Описание на продукта

Delo Gold Ultra SAE 10W-40 е масло за тежко натоварени двигатели с доказана ефективност, формулирано за надеждно запазване на вискозитета през целия експлоатационен живот на маслото в дизелови двигатели - Евро I, II, III, IV и V.

Delo Gold Ultra SAE 10W-40 се отличава с технологията ISOSYN®, комбинация от първокласни базови масла и присадки, формулирани да подпомогнат оптималната защита на дизеловия двигател и е проектиран да предложи надеждна защита, с дълги интервали на смяна*, срещу сажди, отложения и износване при тежки условия на работа.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 е предназначен за употреба в много двигатели с рецикулация на отработените газове (EGR), със системи за селективна каталитична редукция, както и такива без дизелови филтри за твърди частици (DPF).

Предимства за клиента

- Формулиран да подобри устойчивостта на нискотемпературният шлам и високотемпературното окисляване и формирането на отложения по буталата
- Ефективността на детергентите и контролът на киселините спомагат за поддържането на надеждността, чрез предотвратяване на корозията на двигателя и лагерите
- Подпомага по-продължителният експлоатационен живот на двигателя чрез защита срещу износване и полиране на цилиндровите втулки
- Предлага защита срещу износването и отложенията, причинени от сажди, предотвратявайки прекомерното увеличаване на вискозитета, запушването на филтъра и оптимизирането на времето за работа.



Акценти за продукта

- Предлага устойчивост срещу нискотемпературните утайки и високотемпературните отложения
- Защита на двигателя и лагерите от корозия
- Подпомага защитата срещу износване и полиране на цилиндровите втулки
- Проектиран за силна защита срещу отложения и запушване на филтъра

Избраните спецификации и стандарти включват:

ACEA	Allison
API	Cummins
DAF	Detroit Diesel
Deutz	Global
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

* Препоръките на различните производители може да се различават, така че при съмнение трябва да се направи консултация с наръчните на шофьорите и/или търговците

Приложения

- Проектиран за работа на дизелови двигатели без или с турбокомпресор със или без вътрешно охлаждане в камиони, автобуси, лекотоварни автомобили (LCV), превозни средства с висока проходимост, строителна техника, селскостопански превозни средства и морски дизелови двигатели.
- Проектиран да осигури добра ефективност в повечето двигатели с рецикулация на отработените газове (EGR), в повечето двигатели снабдени със селективно каталитично редуциране (SCR) и двигатели без дизелови филтри за твърди частици (DPF) и системи за последваща обработка.

Одобрения, спецификации и препоръки

Одобрения

- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M3275-1

- Mercedes Benz одобрение по MB 228.3, одобрение по MB 229.1 (Остаряла спецификация)
- MTU категория 2
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Спецификации

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4
- Allison C4
- Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077
- JASO DH-1
- Global DHD-1

Препоръки

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 е подходящ за употреба в приложения изискващи:

- DAF (двигатели с Евро II и III)
- Renault Trucks RD, RD-2, RLD и Volvo VDS-2

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Вискозитетен клас		SAE 10W-40
Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълненето, посочена на етикета на продукта		
Плътност, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.870
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	ASTM D445	100.7
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14.9
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	155
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-43
Пламна температура СОС, °C	ASTM D92	224
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D2896	10.5
Сулфатна пепел, тегл. %	ASTM D874	1.5

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовете спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвика неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

A Chevron company product