Delo® Gold Ultra E SAE 15W-40

Osvědčený výkonný motorový olej pro vysoké zatížení

Popis produktu

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 osvědčený výkonný olej navržený tak, aby si udržel daný viskozitní stupeň, přičemž je určen k použití v naftových motorech splňujících požadavky emisní specifikace Euro I, II, III, IV a V.

Při výrobě motorového oleje Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 je využívána technologie ISOSYN®, což je kombinace prémiových základových olejů a aditiv, která je vytvořená s cílem dosáhnout optimální ochrany naftového motoru a umožnit spolehlivý výkon při prodlouženém intervalu výměny oleje*, odolnost proti tvorbě sazí, úsad a opotřebení za těžkých provozních podmínek.

Olej Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 je vhodný k použití ve většině motorů vybavených systémy recirkulace výfukových plynů (EGR), selektivní katalytické redukce a v naftových motorech s filtry pevných částic (DPF).

Výhody pro zákazníka

- Tento olej je navržen tak, aby poskytoval ochranu proti tvorbě kalu při nízkých teplotách, ochranu proti oxidaci při vysokých teplotách a proti vytváření úsad na pístu.
- Detergentní účinek a potlačení vzniku kyselin brání korozi motoru a ložisek, snižuje rozsah odstávek z důvodů údržby.
- Nabízí ochranu proti opotřebení a tvorbě zrcadlově lesklých ploch na stěnách válce, prodlužuje provozní životnost motoru a optimalizuje provozuschopnost.
- Přispívá k ochraně před opotřebením a k odolnosti proti tvorbě úsad v důsledku tvorby sazí, brání nadměrnému nárůstu viskozity a ucpávání filtru.

Hlavní rysy produktu

- **Podporuje odolnost vůči nízkoteplotním kalům a vysokoteplotním usazeninám.**
- **Podporuje ochranu proti korozi motoru a ložisek.**
- **Určeno pro ochranu proti opotřebení a zalešťování válců.**
- **Složení zajišťuje ochranu před usazeninami a zanášením filtru.**

Vyhovuje následujícím vybraným normám:

ACEA	Allison
API	Caterpillar
Cummins	DAF
Daimler Truck	Detroit Diesel
Deutz	Global
Iveco	JASO
Mack	MAN
MTU	Renault Trucks
Volvo	

* Doporučení jednotlivých výrobců se mohou lišit, v případě pochybností doporučujeme nahlédnout do příručky řidiče a/nebo se poradit s prodejci.

Použití

- Jeho složení je voleno s ohledem na použití v atmosférických naftových motorech a turbomotorech vybavených mezichladičem i bez mezichladiče, a to v nákladních automobilech, autobusech, lehkých užitkových vozidlech, terénních automobilech, stavebních strojích, zemědělských strojích a v lodních naftových motorech.
- Tento olej je navržen tak, aby poskytoval dobrý výkon ve většině motorů vybavených systémy recirkulace výfukových plynů (EGR), ve většině motorů vybavených selektivní katalytickou redukcí (SCR) a v motorech bez filtrů pevných částic (DPF).

Schválení, doporučení a vhodnost pro použití

Schválení

- Cummins CES 20078
- Daimler Trucks DTFR 15B110 (dříve známý jako MB 228.3)
- Detroit Diesel DFS 93K215
- Deutz DQC III-18
- Mack EO-N
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Výkon

- ACEA E7, A3/B3, A3/B4
- API CI-4, CH-4, SL
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- Allison C4
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077
- DAF Standardní odtok (Euro 0 až III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- MAN M3275-1
- MTU Category 2
- Renault Trucks RLD

Vhodnost pro použití

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 je vhodný k použití tam, kde se požaduje:

- Allison TES 439
- API CE, CD, CF, CF-4, CG-4
- Iveco 18-1804-T2 E7 (Motory Euro III, IV a V)
- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Tento produkt je vhodný k použití v traktorech a další zemědělské technice od následujících výrobců tam, kde je vyžadován motorový olej s výše uvedenými specifikacemi:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey–Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Technické specifikace

Test	Metody testování	Výsledky
Viskozitní třída		**SAE 15W-40**
Skladovatelnost: 60 měsíců od data plnění uvedeného na produktu		
Hustota při 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,878
Kinematická viskozita při 40 °C, mm^2/s	ASTM D445	111,2
Kinematická viskozita při 100 °C, mm^2/s	ASTM D445	14,6
Viskozitní index	ASTM D2270	134
Bod tekutosti, max. °C	ASTM D5950	-43
Bod vzplanutí, COC, ºC	ASTM D92	240
Číslo celkové alkality, mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Sulfátový popel, % hmot.	ASTM D874	1,5

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

V/N: V8-20122017

Upozornění: Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí: Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Oficiální verze tohoto obsahu je verze v anglickém jazyce. Toto je pouze překlad, společnost Chevron nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nejednoznačnosti v tomto překladu. Společnost Chevron rovněž nenese žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost a spolehlivost tohoto překladu. V případě jakýchkoli odchylek nebo rozdílů mezi tímto překladem a oficiální anglickou verzí má anglická verze přednost.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.