

# Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

## Високоэффективно синтетично масло за тежко натоварени двигатели

### Описание на продукта

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 е високоэффективно синтетично масло за тежко натоварени двигатели, проектирано да отговори на сегашните изисквания на ACEA и на тези спецификации на производителите, които представляват по-голямо предизвикателство, включително Scania LDF3, за дизелови двигатели с Евро VI по последна технология.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 се отличава с технологията ISOSYN®, комбинация от първокласни базови масла и присадки, формулирани да подпомогнат оптималната защита на дизеловия двигател, проектиран е да предостави надеждна работа при студени атмосферни условия, силен контрол на отложенията и ефективност при дълги интервали за смяна.

### Предимства за клиента

- Подходящ за приложения Scania Евро VI и обратно съвместим – от Евро VI до Евро II, спомагайки за намаляването на материалните запаси и усложненията.
- Подходящ за употреба при трансконтинентални курсове на автопаркове, предлагащ ефективност и защита при местни промени в качеството на горивата, включително биодизел.
- Високоэффективното задържане на TBN спомага за предпазване от натрупване на киселини и корозивно износване, което допринася за по-голяма защита на EGR.
- Формулиран да предложи силен контрол върху отложенията, подпомагайки надеждната защита на частите и оптималното време за работа.
- Надеждната защита при студено стартиране, за по-дълъг експлоатационен живот и постигането на икономия на гориво, за общият експлоатационен живот, предлагат понижаване на повредите и разходите.



### Акценти за продукта

- Подходящ за приложения Scania Евро VI, както и обратна съвместимост – от Евро VI до Евро II
- Подходящ за употреба при трансконтинентални курсове на автопаркове
- Високоэффективно задържане на TBN
- Силен контрол върху депозитите
- Подпомага защитата при студено стартиране и икономията на гориво

### Избраните спецификации и стандарти включват:

ACEA	API
DAF	Mack
MAN	Mercedes Benz
Renault Trucks	Scania
Volvo	

## Приложения

- Проектиран за работа в дизелови двигатели без или с турбокомпресор, работещи в различни държави и с дълги интервали за смяна на маслото.
- Отговаря на последните изисквания на Scania LDF3 за двигатели с Евро VI, също така е обратно съвместим – от Евро VI до Евро II.

## Одобрения, спецификации и подходящи за употреба

### Одобрения

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz одобрение по MB 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

### Спецификации

- ACEA E4, E7
- API CF
- DAF Extended drain (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD
- Scania LDF-2, LDF

### Подходящи за употреба

Подходящ за употреба в приложения изискващи:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

## Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
<b>Вискозитетен клас</b>		<b>SAE 10W-40</b>
<b>Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълненето, посочена на етикета на продукта</b>		
Плътност, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	89,7
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13,6
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	152
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-38
Пламна температура, °C	ASTM D92	236
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D2896	15,5
Сулфатна пепел, тегл. %	ASTM D874	1,8

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

V/N: V9-02062022

**Дисклеймър (отказ от права).** Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.

**Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда.** На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Chevron не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Chevron също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A Chevron company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.  
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 9 May 2024  
Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40