

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Vysoce výkonný syntetický motorový olej pro vysoké zatížení

Popis produktu

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 je vysoce výkonný syntetický motorový olej pro vysoké zatížení, který je navržen tak, aby vyhovoval stávajícím požadavkům klasifikace ACEA a náročným specifikacím výrobců originálních zařízení, a to včetně specifikace Scania LDF3 pro nejmodernější naftové motory vyhovující specifikaci Euro VI.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 je připraven s využitím technologie ISOSYN®, která kombinuje prémiové základové oleje a aditiva, a to s cílem zajistit optimální ochranu naftových motorů, přičemž olej je navržen tak, aby měl spolehlivou výkonnost za nízkých teplot, poskytoval silnou ochranu proti tvorbě úsad a umožňoval prodloužené intervaly výměny.

Výhody pro zákazníka

- Olej je vhodný pro motory Scania vyhovující emisní normě Euro VI a je zpětně kompatibilní s motorizacemi od Euro VI po Euro II, což umožňuje snížit rozsah a objem udržovaného sortimentu maziv.
- Olej je vhodný pro vozové parky v transkontinentální dopravě, kde nabízejí výkonnost a ochranu při používání paliv různé regionální kvality, a to včetně bionafty.
- Vysoká účinnost udržení celkového čísla alkality (TBN) brání nárůstu acidity a tím eliminuje opotřebení v důsledku koroze, což přispívá k větší ochraně systému zpětné recirkulace výfukových plynů (EGR).
- Díky svému složení nabízí olej silnou ochranu před tvorbou úsad, spolehlivou ochranu zařízení a optimální provozuschopnost.
- Spolehlivá dlouhodobá ochrana motoru při studených startech a úspora paliva po celou dobu životnosti oleje přispívá ke snížení doby odstávek a ke snížení nákladů.



Hlavní rysy produktu

- **Vhodný pro motory Scania vyhovující specifikaci Euro VI a je zpětně kompatibilní s motorizacemi od euro VI po euro II.**
- **Vhodný k použití ve vozových parcích v transkontinentální dopravě.**
- **Vysoká výkonnost při udržení alkalické rezervy (hodnoty TBN).**
- **Silné omezení tvorby úsad.**
- **Podporuje ochranu při studených startech motoru a úsporu paliva.**

Vyhovuje následujícím vybraným normám:

ACEA	API
DAF	Mack
MAN	Mercedes Benz
Renault Trucks	Scania
Volvo	

Použití

- Složení oleje je voleno s ohledem na použití v atmosférických naftových motorech a turbomotorech, které jsou v provozu na mezinárodních trasách a s dlouhými intervaly výměny oleje.
- Vyhovuje nejnovějším požadavkům specifikace Scania LDF3 pro motory vyhovující emisní normě Euro VI, přičemž je zpětně kompatibilní s motory dle specifikací od Euro VI k Euro II.

Schválení, doporučení a vhodnost pro použití

Schválení

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-schválení 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Výkonnost

- ACEA E4, E7
- API CF
- DAF Prodloužený interval výměny (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD
- Scania LDF-2, LDF

Vhodnost pro použití

Vhodnost k použití:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Technické specifikace

Test	Metody testování	Výsledky
Viskozitní třída		SAE 10W-40
Skladovatelnost: 60 měsíců od data plnění uvedeného na štítku produktu.		
Hustota při 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	ASTM D445	89,7
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	ASTM D445	13,6
Viskozitní index	ASTM D2270	152
Bod tekutosti, °C	ASTM D5950	-38
Bod vzplanutí COC, °C	ASTM D92	236
Číslo celkové alkality, mg KOH/g	ASTM D2896	15,5
Sulfátový popel, % hmot.	ASTM D874	1,8

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

V/N: V9-02062022

Upozornění Chevron nenesе žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Oficiální verze tohoto obsahu je verze v anglickém jazyce. Toto je pouze překlad, společnost Chevron nenesе žádnou zodpovědnost za chyby nebo nejednoznačnosti v tomto překladu. Společnost Chevron rovněž nenesе žádnou zodpovědnost za úplnost, přesnost a spolehlivost tohoto překladu. V případě jakýchkoli odchylek nebo rozdílů mezi tímto překladem a oficiální anglickou verzí má anglická verze přednost.

A Chevron company product