

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Yüksek performanslı sentetik ağır vasıta motor yağı

Ürün açıklaması

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40, güncel ACEA gereksinimlerine ve en son teknoloji Euro VI dizel motorlar için Scania LDF3 dahil daha zorlu OEM spesifikasyonlarına uymak için tasarlanan yüksek performanslı, sentetik ağır vasıta motor yağıdır.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, premium baz yağlardan ve katkılardan oluşan ve optimum dizel motor koruması sağlamak için formüle edilmiş ISOSYN® teknolojisine sahiptir ve güvenilir düşük sıcaklık performansı, güçlü tortu kontrolü ve uzun yağ değiştirme performansı için tasarlanmıştır.

Müşteriye sağlayacağı faydalar

- Scania Euro VI uygulamaları için uygundur ve Euro VI'ten Euro II'ye eski modellerle uyumludur; stokları ve karmaşıklığı azaltmaya yardımcıdır.
- Kıtalar ötesi filo faaliyetlerinde kullanım için uygundur, biyo dizel dahil bölgesel yakıt kalitesi varyasyonlarında performans ve koruma sunar.
- Yüksek performanslı TBN engelleme, asit oluşumunu ve aşınmaya bağlı yıpranmaya karşı koruma sağlar, daha fazla EGR korumasına katkıda bulunur.
- Güçlü tortu kontrolü sunmak için formüle edilmiştir, güvenilir donanım koruması ve optimum çalışma süresi sağlar.
- Ömür boyu yakıt ekonomisi ile güvenilir uzun ömürlü soğuk çalıştırma koruması ve performansı sayesinde aksama süresini ve masrafları azaltır.



Ürün özellikleri

- Scania Euro VI için uygundur ve Euro VI'ten Euro II'ye eski modellerle uyumludur.
- Kıtalar ötesi filo faaliyetlerinde kullanım için uygundur.
- Yüksek performanslı TBN engelleme.
- Güçlü tortu kontrolü
- Soğuk çalıştırma koruması ve yakıt ekonomisi sağlar.

Seçili spesifikasyon standartları şunları içerir:

| | |
|----------------|---------------|
| ACEA | API |
| DAF | Mack |
| MAN | Mercedes Benz |
| Renault Trucks | Scania |
| Volvo | |

Uygulamalar

- Uzun yağ değişirme aralıklarıyla uluslararası çalışan doğal havalandırmalı ve turbo kompresörlü dizel motorlarda kullanım için formüle edilmiştir.
- Euro VI motorlar için en yeni Scania LDF3 gereksinimlerini karşılar ve ayrıca Euro VI'ten Euro II'ye eski modellerle uyumludur.

Onaylar, performans ve kullanım için uygunluk

Onaylar

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-Onayı 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Performans

- ACEA E4, E7
- API CF
- DAF uzun yağ değişirme (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD
- Scania LDF-2, LDF

Kullanım için uygundur

Aşağıdakileri gerektiren uygulamalarda kullanıma uygundur:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Tipik test bilgileri

| Test | Test methodu | Sonuçlar |
|--|--------------|------------|
| Viskozite derecesi | | SAE 10W-40 |
| Raf Ömrü: Ürün etiketinde belirtilen dolum tarihinden itibaren 60 ay | | |
| Yoğunluk, 15°C, kg/l | ASTM D4052 | 0,866 |
| 40°C'de kinematik viskozite, mm ² /s | ASTM D445 | 89,7 |
| 100°C'de kinematik viskozite, mm ² /s | ASTM D445 | 13,6 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 152 |
| Akma noktası, °C | ASTM D5950 | -38 |
| Parlama noktası, °C | ASTM D92 | 236 |
| Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g | ASTM D2896 | 15,5 |
| Sülfat Külü, %ağırlık | ASTM D874 | 1,8 |

Verilen tipik bilgiler, birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

V/N: V9-02062022

Yasal Uyarı: Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez.

Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre: Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün kullanım amacı dışında başka amaçlar için kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünü atarken, çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.

İlgili ürünün ekipman çalışma koşulları ve müşteri bakım uygulamaları için her zaman orijinal makina üreticisinin tavsiyesine uygun olduğu teyit etmelidir.

Bu içeriğin resmi versiyonu İngilizce versiyonudur. Bu yalnızca bir çeviridir, Chevron bu çevirideki herhangi bir hata veya anlamsızlık için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Chevron bu çevirinin eksiksizliği, doğruluğu ve güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermez. Bu çeviri ve İngilizce versiyonu arasında herhangi bir çelişki veya farklılık olması durumunda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

A Chevron company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 9 May 2024
Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40