



# Delo® Grease MM EP 2

## Yüksek performanslı çok amaçlı araç EP gres yağı

### Ürün açıklaması

Delo Grease MM EP 2, son derece rafine mineral bazlı yağlar, lityum koyulaştırıcı, pas ve oksidasyon inhibitörlerine sahip güçlü aşırı basınç katkıları ile formüle edilen, yüksek performanslı araba ve ticari araçlara yönelik aşırı basınçlı (EP) çok amaçlı gres yağıdır.

Delo Grease MM EP 2, iyi korozyon koruması ile güvenilir mekanik stabilite ve yük taşıma kapasitesi sunar ve böylece yüklü yataklar ve ıslak ve kuru koşullarda belirtilen sıcaklık sınırları dahilinde ve çok çeşitli uygulamalarda kullanım için uygundur.

### Müşteriye sağlayacağı faydalar

- Bir dizi çalışma koşulu altında güvenilir mekanik stabilite için formüle edilmiştir.
- Yük taşıma uygulamalarında yataklar için EP koruması sunar.
- Islak ortamlarda iyi korozyon koruması için tasarlanmıştır.
- Geniş bir otomotiv uygulamaları yelpazesinde koruma sağlar.
- Bir dizi kilit otomotiv OEM onayına sahiptir.

### Uygulamalar

- Delo Grease MM EP 2, temel olarak otomotiv OEM onaylarının gerektiği ticari araçlarda ve binek arabalarında çok amaçlı otomotiv uygulamalarında kullanım için tasarlanmıştır.

### Ürün özellikleri

- **Güvenilir mekanik stabilite için formüle edilmiştir.**
- **Yataklar için EP koruması sunar.**
- **Islak ve kuru ortamlar için tasarlanmıştır.**
- **Bir dizi uygulamada koruma sağlar.**
- **Kilit otomotiv OEM onayına sahiptir.**

#### Seçili spesifikasyon standartları şunları içerir:

ASTM	DIN
ISO	Mack
MAN	Mercedes Benz
Volvo	

## Onaylar, performans ve tavsiyeler

### Onaylar

- MAN 283 Li-P
- Mercedes Benz 267.0
- Volvo 97718

### Performans

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2
- ASTM D 4950 LB  
(Şasi Yağlaması)
- Mack GC-G

## Ürün bakımı ve kullanımı

Temiz bir çalışma ortamı sağlamak ekipman yağlama sırasında kritik önem taşır. Gres yağı enjekte edilmeden önce ekipmana kirletici maddelerin girmesini önlemek için gresörlükler silinerek temizlenmelidir. Yatak muhafazalarının üçte biri ile yarısı gres yağıyla dolu olmalıdır. Fazla yağlamadan kaçınılmalıdır, aksi halde aşırı ısı oluşabilir. Gres tabancası veya merkezi sistemler vasıtasıyla periyodik yeniden yağlamaya ek olarak, uygun bir program dahilinde komple temizlik ve yeni gres yağıyla tamamlama yapılmalıdır.

Uyum sorunlarından kaçınmak amacıyla yeni gres yapı uygulamadan önce eski gres yağı olabildiğince sistemden temizlenmelidir.

## Tipik test bilgileri

Test	Test methodu	Sonuçlar
<b>Raf Ömrü: Ürün etiketinde belirtilen dolum tarihinden itibaren 36 ay.</b>		
<b>Çalışma sıcaklığı: -30°C 120°C'ye kadar, 130°C'ye kadar kısa piklerle</b>		
Koyulaştırıcı tipi	DIN 51 814	Lithium
Baz Yağ Tipi	—	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi, 40°C'de, mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	200
Damlama noktası, °C	IP 396	>180
Çalışılan penetrasyon, 60x, 10/mm	ISO 2137	265-295
Bakır Korozyonu, 24 saat/120°C	DIN 51 811	1
Emcor korozyon %0,5 tuzlu su	ISO 11007	1/1
Suya dayanıklılık statüğü	DIN 51 807/1	1-90
Dört Bilyalı kaynak yük, N	DIN 51 350/4	2600
Dört Bilyalı aşınma izi, 1 dk/1000N, mm	DIN 51 350/5	0,5

Verilen tipik bilgiler , birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

**Yasal Uyarı** Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez.  
**Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre** Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün; amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ( MSDS) sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir . Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün, kullanım amacına göre başka amaçlar için kullanılmamalıdır . Kullanılmış ürün atarken , çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.

**A Chevron company product**