Delo® Syn-Gear XS SAE 75W-140

Първокласно напълно синтетично автомобилно трансмисионно масло

Описание на продукта

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 е напълно синтетично автомобилно трансмисионно масло с първокласна ефективност, формулирано за употреба в тежко натоварени задвижващи мостове и диференциали в пътнически автомобили и търговски превозни средства.

Този напълно синтетичен трансмисионен смазочен продукт е формулиран с EP присадки, които да подпомагат високоефективната защита.

Предимства за клиента

- Предназначено да предложи възможност за дълги интервали на смяна, намалявайки сервизната поддръжка и повредите
- Помага за подобрена икономия на гориво
- Високоефективните EP присадки подпомагат защитата срещу протриване и износване при ниска скорост/висок въртящ момент и шокови условия
- Надеждната нискотемпературна течливост подпомага бързата циркулация на маслото и защитата на системата по време на студено стартиране
- Формулацията с висок вискозитетен индекс помага за ефективното високотемпературно задържане, ефективността на смазване и работата на системата
- Силната стабилност на окисление подпомага устойчивостта срещу сгъстяване на маслото, което се използва, запазвайки частите чисти и без вредни отложения по тях

Акценти за продукта

- **Проектиран да предложи възможност за дълги интервали за смяна**
- **Подобрена икономия на гориво**
- **Подпомага защитата срещу протриване и износване**
- **Предлага бърза защита за системата по време на студените стартирания**
- **Формулация с висок вискозитетен индекс**
- **Спомага за запазването на частите чисти и без отложения по тях**

Избраните спецификации и стандарти включват:

API	Ford
Mack	Meritor
SAE	Scania
US Military	ZF

Приложения

- Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 се препоръчва също за употреба в приложения, които изискват масло, отговарящо на спецификацията Ford - WSL-M2C192-A, като например диференциалите на автомобилите Jaguar и Ford Transit vans.
- Характеристиките на триене на Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 като цяло го правят неподходящ за употреба в синхронизирани ръчни скоростни кутии и предавателни кутии и не трябва да се използва за тези приложения, освен ако изрично не се препоръчва течност GL 5.

Одобрения, спецификации и приложения

Одобрения

- Scania STO 2:0 A
- ZF TE-ML 05A [1]
- ZF TE-ML 12N [1]
- ZF TE-ML 16F [1]
- ZF TE-ML 21A [1]

Спецификации

- API GL-5
- API MT-1
- Ford WSL-M2C192-A
- Mack GO-J
- Meritor O76-M
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- US Military MIL-PRF-2105E
- ZF TE-ML 07A [2]

Подходящи за употреба

- ZF TE-ML 05B [4]
- ZF TE-ML 19C [5]
- ZF TE-ML 12B [3]
- ZF TE-ML 21B [4]

[1] ZF registration number: ZF002274.

[2] Products meeting the necessary performance requirements are approved for use by ZF, but there is no product listing.

[3] ZF has transferred this approval from TE-ML 12B to a new class, TE-ML 12N, which is a higher performance level.

[4] In April 2017, ZF combined class TE-ML 05B with class TE-ML 05A, and class TE-ML 21B with class TE-ML 21A.

[5] Formerly approved, but ZF has revised the viscosity class requirements – SAE 75W-140 products are no longer approved.

Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълненето, посочена на етикета на продукта		
Плътност, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0.867
Пламна температура COC, °C	ASTM D92	185
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-46
Вискозитет, кинематичен, 100°C, mm^2/s	ASTM D445	26
Вискозитет, кинематичен, 40°C, mm^2/s	ASTM D445	185
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	169
Противозадирни свойства Gear Wear Test A/8.3/90, Степен на натоварване с увреждане	CEC L7A95	>12
Противозадирни свойства на стенд FZG (S A10/16.6R/90), степен на натоварване с увреждане	FVA 243	>12

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може , бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

V/N: V5-18112019

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации. Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Chevron не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Chevron също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.