



Havoline® ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30

Premium performance synthetische motorolie

Productbeschrijving

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 is een premium performance volledig synthetische motorolie voor langere verversingsintervallen en geschikt is voor gebruik in veeleisende rijomstandigheden in de stad bij hoge bedrijfstemperaturen als gevolg van veelvuldig stoppen en starten. De motorolie heeft bovendien een goede vloeibaarheid bij lage temperaturen voor een snelle bescherming bij een koude start.

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 verbetert de brandstofbesparing aantoonbaar en beschermt motoren met turbocompressor en zwaarbelaste motoren bij hoge temperaturen tegen corrosie en lakafzetting op zuigers.

Voordelen voor de klant

- Geavanceerde additieven beschermen tegen corrosie en lakafzetting op zuigers bij hoge bedrijfstemperaturen
- Tests op basis van industriestandaarden hebben uitgewezen dat de motorolie de brandstofbesparing verbetert
- Premium additieftechnologie beschermt onderdelen tegen slijtage bij een koude motorstart
- Recente tests in de industrie hebben aangetoond dat de motorolie bescherming biedt tegen super-pingelen als gevolg van een te vroege ontsteking bij lage snelheid (LSPI)
- Krachtige reinigingstechnologie beschermt tegen vuilophoping en sludge en beperkt het brandstofverbruik
- Geavanceerde synthetische samenstelling beperkt het oliegebruik, voor een lange levensduur en lage vluchtigheid

Sterke punten product

- **Biedt bescherming bij hoge bedrijfstemperaturen**
- **Bewezen brandstofbesparende eigenschappen**
- **Beschermt bij een koude start**
- **Bewezen bescherming bij een te vroege ontsteking bij lage snelheid**
- **Voor een schone en beschermde motor**
- **Samengesteld voor een lange levensduur en lage vluchtigheid**

De geselecteerde prestatiecriteria omvatten:

API	Chrysler
Fiat	Ford
GM	Honda
ILSAC	

Toepassingen

- Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 is geschikt voor motoren van Acura, Chrysler, FCA, Ford, GM, Honda, Mazda, Nissan en Toyota die een motorolie van deze klasse vereisen

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 is niet voor alle motoren geschikt. Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding of het handboek

Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

Goedkeuringen

- GM dexos 1 Gen 2
(Licentie: D10168GJ089)

Prestaties

- API SN Plus/RC
- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535-CR-1
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 4718M
- GM 6094M
- Honda HTO-06
- ILSAC GF-5

Typische eigenschappen		
Test	Testmethoden	Resultaten
SAE Viscositeitsgraad		5W-30
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket		
Dichtheid, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,850
Kinematische viscositeit, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	62,1
Kinematische viscositeit, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	10,7
Viscositeitsindex	ASTM D2270	165
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-45
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	233

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

A Chevron company product