

# Delo<sup>®</sup> Gold Ultra S SAE 10W-40

High performance synthetische heavy duty motorolie (Vervangt Ursa Premium TDS SAE 10W-40)

## Productbeschrijving

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 is een high performance synthetische heavy duty motorolie die voldoet aan de huidige ACEA-vereisten en aan strengere OEM-specificaties, zoals Scania LDF3 voor de nieuwste Euro VI-dieselmotoren.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 is samengesteld op basis van ISOSYN<sup>®</sup> technology, een combinatie van premium basisolie en additieven, voor een optimale bescherming van dieselmotoren. Deze olie is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties bij lage omgevingstemperaturen, vuilafzettingen tegen te gaan en lange verversingsintervallen.

## Voordelen voor de klant

- Geschikt voor Scania Euro VI-toepassingen en compatibel met oudere normen tot Euro II, wat kleinere en minder complexe voorraden mogelijk maakt
- Geschikt voor gebruik in transcontinentale wagenparken, voor uitstekende prestaties en bescherming bij gebruik van regionale brandstofsoorten, waaronder biodiesel
- Efficiënt behoud van TBN biedt bescherming tegen zuurophoping en corrosieslijtage, wat bijdraagt tot een betere EGR-bescherming
- Beschermt doeltreffend tegen vuilafzetting, voor een betere hardwarebescherming en een optimale uptime
- Betrouwbare, langdurige bescherming bij koud starten en optimaal brandstofverbruik, voor minder stilstandtijd en kosten



## Sterke punten product

- **Geschikt voor Scania Euro VI en compatibel met oudere normen tot Euro II**
- **Geschikt voor gebruik in transcontinentale wagenparken**
- **Efficiënt behoud van TBN**
- **Uitstekende bescherming tegen vuilafzetting**
- **Verbeterd de brandstofbesparing en de bescherming bij koud starten**

### Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
DAF	Deutz
Mack	MAN
Mercedes Benz	Renault Trucks
Scania	Volvo

## Toepassingen

- Ontwikkeld voor gebruik in dieselmotoren met of zonder turbocompressor die internationaal worden ingezet met lange verversingsintervallen
- Voldoet aan de nieuwste Scania LDF3-vereisten voor Euro VI-motoren en is compatibel met oudere normen tot Euro II

## Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

### Goedkeuringen

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Renault Trucks RLD-2
- Mercedes Benz MB-goedkeuring 228.5
- Scania LDF-2\*, LDF-3\*
- Volvo VDS-3

### Prestaties

- ACEA E4, E7
- API CF
- Deutz DQC III-10

### Aanbevelingen

Geschikt voor gebruik in toepassingen die de volgende specificaties vereisen:

- Renault Trucks RD, RD-2, RXD en RLD.
- Volvo VDS-2
- DAF, langere verversingsintervallen (Euro III- en IV-motoren)

\* Goedkeuring voor deze samenstelling verkregen onder de vorige naam – Ursa Premium TDS SAE 10W-40

Typische eigenschappen		
Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		SAE 10W-40
<b>Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.</b>		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	89,7
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13,6
Viscositeitsindex	ASTM D2270	152
Vloeipunt, °C	ASTM D5950	-38
Vlampunt, °C	ASTM D92	236
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	15,9
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	1,80

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

**Disclaimer** Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

**Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu** Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

**A Chevron company product**