



Delo[®] 100 Motor Oil SAE 40

Jednosezonowy olej silnikowy do mocno obciążonych silników (Zastępuje Ursa Extra Duty 40)

Opis produktu

Delo 100 Motor Oil SAE 40 to niskopopiołowy jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do wysokoobciążonych dwusuwowych silników wysokoprężnych (Detroit Diesel) pracujących w pojazdach drogowych i terenowych.

Delo 100 Motor Oil SAE 40 został zestawiony przy udziale sprawdzonej jakości olejów bazowych oraz pakietów dodatków uszlachetniających zawierających kombinację dodatków myjących, inhibitorów rdzy i korozji oraz dodatków przeciwzużyciowych. Zastosowana technologia spełnia specyficzne wymagania smarowania tego typu silników oraz zapewnia ich skuteczną ochronę.

Korzyści dla klienta

- Ochrona przed utlenianiem w wysokich temperaturach, gęstnieniem oleju oraz powstawaniem szkodliwych osadów w starszych silnikach
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe w warunkach ekstremalnych obciążeń pomagają chronić elementy zaworów, optymalizując ich sprawność
- Ochrona przed rdzą, korozją, tworzeniem się laków i szlamów, pomaga utrzymać czystość filtrów siatkowych, filtrów i pierścieni

Zastosowania

- Olej Delo 100 Motor Oil SAE 40 jest zalecany do użytku w starszych silnikach wysokoprężnych dwu- i czterosuwowych pracujących w maszynach rolniczych, budowlanych, w silnikach okrętowych lub w innych zastosowaniach poza drogowych, gdzie producent OEM wymaga klasy lepkości SAE 40
- Delo 100 Motor Oil SAE 40 jest szczególnie zalecany do dwusuwowych silników wysokoprężnych Detroit Diesel, serii 53, 71, 92 i 149

Zalety produktu

- Utrzymuje czystość silnika i zapewnia ochronę przed powstawaniem osadów
- Odporny na rdzę i korozję
- Utrzymuje ciśnienie oleju

Produkt jest zgodny z wybranymi normami technicznymi, włączając w to:

API

Detroit Diesel

- W celu uzyskania dodatkowych informacji, spójrz na najnowsze zalecenia Detroit Diesel dla skrzyń korbowych
- Delo 100 Motor Oil SAE 40 opracowany przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii, zapewnia niezawodne działanie starszych silników, pracujących na oleju napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki
- Delo 100 Motor Oil SAE 40 może być również używany w zastosowaniach przemysłowych, takich jak: przekładnie, pompy lub w których wymagany jest olej silnikowy z dodatkami myjącymi. Zaleca się, aby użytkownik skonsultował się z odpowiednim producentem w celu uzyskania jego zaleceń

Normy, zatwierdzenia i zalecenia

Zgodność ze standardami

- API CF-2, CF

Zalecenia

- Detroit Diesel Silniki dwusuwowe z serii 53, 71, 92 i 149

Dane Typowe

Test	Metody badań	Wartość
Klasa lepkości		SAE 40
Dopuszczalny okres magazynowania: 60 miesięcy od daty napełnienia, podanej na produkcie		
Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,889
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm ² /s	ASTM D445	131
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,50
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	109
Temperatura płynięcia, °C	ASTM D5950	-24
Temperatura zapłonu COC, °C	ASTM D92	270
Całkowita liczba zasadowa TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7,3
Popiół siarczanowy, %wt	ASTM D0874	0,8

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje.

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiegokolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w Karcie Produktu.

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów.

A Chevron company product