



Delo® Gold Ultra SAE 10W-30

Моторное масло с признанной эффективностью
для тяжелых условий эксплуатации

(Заменяет Ursa Heavy Duty SAE 10W-30)

Описание продукта

Delo Gold Ultra SAE 10W-30 представляет собой моторное масло с признанной эффективностью, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации и разработанное в соответствии со стандартами API и JASO для использования в мощных дизельных двигателях.

В Delo Gold Ultra SAE 10W-30 используется технология ISOSYN®, которая сочетает высококачественные базовые масла и присадки, разработанные для оптимальной защиты дизельных двигателей. Масло предназначено для обеспечения большого ресурса и производительности двигателя.

Потребительские преимущества

- Предназначено для повышения стойкости к образованию шлама при низких температурах, а также к окислению и образованию отложений в поршнях при высоких температурах
- Моющие свойства масла и контроль кислотности обеспечивают надежность и предотвращают коррозию двигателя и подшипников
- Способствует надежной защите от износа и полирования стенок цилиндров, обеспечивает увеличенный срок службы двигателя
- Обеспечивает защиту от износа и отложений, связанных с содержанием сажи, а также препятствует чрезмерному увеличению вязкости и засорению фильтров



Основные особенности продукта

- Оптимизирует эффективность двигателя
- Обеспечивает надежность работы двигателя
- Разработано для надежной защиты деталей от износа и коррозии

Соответствует следующим спецификациям:

API	Cummins
JASO	Mack
Renault	Volvo

Области применения

- Масло Delo Gold Ultra SAE 10W-30 разработано для использования в двигателях, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации, как на магистралях, так и вне их. Предназначено для атмосферных и турбированных дизельных двигателей, используемых в различных областях, в том числе для двигателей большегрузных автомобилей, строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, не имеющих улучшенных систем доочистки выхлопной системы
- Масло Delo Gold Ultra SAE 10W-30 специально разработано для использования с дизельным топливом с содержанием серы до 0,5 % масс.
- Delo Gold Ultra SAE 10W-30 разработано для четырехтактных дизельных двигателей, выпускаемых японскими изготовителями комплектного оборудования, включая Komatsu

Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

Допуски

- Cummins CES 20078
- Mack EO-N
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Эксплуатационные свойства

- API CH-4
- JASO DH-1

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		SAE 10W-30
Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива		
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,875
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	81,21
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	12,20
Индекс вязкости	ASTM D2270	146
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950	-46
Температура вспышки по методу Кливленда, °C	ASTM D92	228
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,3
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D874	1,5

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product