



# Delo<sup>®</sup> 100 Motor Oil SAE 40

Ulei de motor monograd pentru condiții grele de exploatare (înlocuiește Ursa Extra Duty 40)

## Descrierea produsului

Delo 100 Motor Oil SAE 40 este un ulei de motor monograd pentru condiții grele de exploatare conceput pentru utilizarea în motoare diesel în doi timpi (Detroit Diesel) cu nivel redus de cenușă pentru condiții grele de exploatare în aplicații on și off -highway (pe autostradă sau de teren).

Formulat din componente de bază de calitate dovedită, uleiul Delo 100 Motor Oil SAE 40 este conceput astfel încât să îndeplinească cerințele specifice cu privire la lubrifierea acestui tip de motor și combină aditivi detergenți, inhibitori de rugină și coroziune cu agenți antiuzură pentru o protecție eficientă a motorului.

## Beneficii pentru client

- Asigură protecția împotriva oxidării la temperaturi ridicate, îngroșării uleiului și formării de depuneri nocive pentru motoarele mai vechi
- Performanțele în materie de protecție împotriva uzurii la presiuni extreme contribuie la protejarea componentelor critice ale sistemului de acționare a supapelor, optimizând disponibilitatea echipamentelor
- Asigură protecția împotriva ruginii, coroziunii, formării de lac și nămol, contribuind la menținerea curățeniei sitelor și filtrelor de ulei, precum și a simeringurilor

## Aplicații

- Delo 100 Motor Oil SAE 40 este recomandat pentru utilizarea în motoare diesel în doi și patru timpi pentru utilaje agricole, echipamente pentru construcții, aplicații navale și alte aplicații de teren pentru care este specificată clasa SAE 40 de către producătorii OEM
- Delo 100 Motor Oil SAE 40 este recomandat în special pentru motoare Detroit Diesel în doi timpi seriile 53, 71, 92 și 149
- Pentru detalii suplimentare, consultați recomandările de ultimă oră ale Detroit Diesel cu privire la cartere

## Calitățile produsului

- **Curățenie motor și control depuneri**
- **Rezistență la rugină și coroziune**
- **Menținere presiune ulei**

Specificațiile selectate includ standardele:

API

Detroit Diesel

- Delo 100 Motor Oil SAE 40 utilizează o tehnologie fiabilă pentru asigurarea de performanțe superioare ale motoarelor mai vechi ce funcționează pe bază de motorine cu conținut ultra redus de sulf
- Delo 100 Motor Oil SAE 40 poate fi utilizat de asemenea în aplicații industriale cum ar fi: transmisii cu roți dințate, lanțuri de pompe sau în cazurile în care este necesar un ulei de motor cu calități detergente. Totuși, se recomandă ca utilizatorul să consulte producătorul motorului cu privire la recomandările acestuia

## Aprobări, performanțe și recomandări

### Performanțe

- API CF-2, CF

### Recomandări

- Detroit Diesel Motoare în doi timpi seriile 53, 71, 92 și 149

Date tehnice tipice		
Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		SAE 40
<b>Termen de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicată pe produs</b>		
Densitate la 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,889
Vâscozitate cinematică la 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	131
Vâscozitate cinematică la 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14,50
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	109
Punct de curgere, °C	ASTM D5950	-24
Punct de inflamare COC, °C	ASTM D92	270
Număr total de bazicitate, mg KOH/g	ASTM D2896	7,3
Cenușă sulfat, %gr.	ASTM D0874	0,8

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificație tehnică, ci o indicație bazată pe rezultatele producției curente și pot fi afectate de toleranțele permise din procesul de producție. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informații. Această ediție înlocuiește toate edițiile precedente și informațiile conținute în acestea.

**Responsabilitate** Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât aplicațiile specificate în fișa de produs.

**Sănătate, siguranță, depozitare și mediu** Având la bază informațiile curente valabile, acest produs nu se așteaptă să producă efecte adverse asupra sănătății când este utilizat pentru aplicațiile corespunzătoare și în concordanță cu recomandările furnizate în fișa de securitate. Fișele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejați mediul și respectați legislația locală.

**A Chevron company product**